

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20424-819	株式会社クイックパック	0564-59-3525

819

厨房用品

餃子焼器・フライヤー

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

25 抜型・流し型

ガスフライヤー スタンダードシリーズ



- 油温の急速加熱ができるので、ピーク時でもお客さまを待たせることなく、スピード調理ができます。
- 油の酸化が少なく、いつも新鮮でおいしく提供できます。


①一槽式 フライヤー

	LP	13A	価格
MGF-13K	8393311	8393321	¥161,000
MGF-18K	8393411	8393421	¥177,000
MGF-23J	8393510	8393520	¥183,000
MGF-30J	8393610	8393620	¥239,000
MGF-40J	8393710	8393720	¥267,000



②二槽式 フライヤー

	LP	13A	価格
MGF-13WJ	8393810	8393820	¥258,000
MGF-18WJ	8393910	8393920	¥289,000
MGF-23WJ	8394010	8394020	¥299,000
MGF-30WJ	8394110	8394120	¥459,000



油の酸化が少なく、いつもきれい
ホールヒートパイプにより、油が良く循環し、油温の局部的な上昇がなく、油の酸化を防ぎます。

26 ベーカリーショップ

27 焼物器・焼アミ・焼物用品

28 フライヤー・餃子焼器



③ファーストフード用 フライヤー

	LP	13A	価格
MGF-13FJ	8394210	8394220	¥204,000



④卓上型 フライヤー

	LP	13A	価格
MGF-12TJ	8393210	8393220	¥134,000

型 式	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ×バック	油量 (ℓ)	ガス消費量		ガス接続口		重量 (kg)	
			都市ガス	LPガス	都市ガス	LPガス		
①	MGF-13J	330×600×H800×150	13	6.40kW(5,500ℓ/h)	6.40kW(0.46kg/h)	15A	15A	32.5
	MGF-18J	430×600×H800×150	18	8.72kW(7,500ℓ/h)	8.72kW(0.62kg/h)	15A	15A	34.0
	MGF-23J	530×600×H800×150	23	11.6kW(10,000ℓ/h)	11.6kW(0.83kg/h)	15A	15A	41.0
	MGF-30J	680×600×H800×150	30	14.5kW(12,500ℓ/h)	14.5kW(1.04kg/h)	15A	15A	51.0
	MGF-40J	880×600×H800×150	40	17.4kW(15,000ℓ/h)	17.4kW(1.24kg/h)	15A	15A	57.0
②	MGF-13WJ	630×600×H800×150	13×2	12.8kW(11,000ℓ/h)	12.8kW(0.91kg/h)	15A	15A	49.5
	MGF-18WJ	830×600×H800×150	18×2	17.4kW(15,000ℓ/h)	17.4kW(1.24kg/h)	15A	15A	57.0
	MGF-23WJ	1,030×600×H800×150	23×2	23.2kW(20,000ℓ/h)	23.2kW(1.66kg/h)	15A	15A	70.0
	MGF-30WJ	1,330×600×H800×150	30×2	29.1kW(25,000ℓ/h)	29.1kW(2.08kg/h)	15A×2	15A×2	96.0
③	MGF-13FJ	330×600×H800×150	18	6.40kW(5,500ℓ/h)	6.40kW(0.46kg/h)	15A	15A	32.5
④	MGF-12TJ	400×500×H400× 65	12	6.40kW(5,500ℓ/h)	6.40kW(0.46kg/h)	13mm(ゴム管口)	9.5mm(ゴム管口)	25.0

①～④は、ガス接続工事が必要です。

21 釜めし・コンロ類

22 電子レンジ・オープン・バス

23 デコレーション・ベーカリー用品

24 ケーキ型・モールド

電磁フライヤー(卓上タイプ)

- 中間加熱方式
- 電磁誘導加熱
- テーブルトップ

- 燃焼排気のない最新式電磁誘導加熱と、油の劣化が少ない中間加熱方式を採用した卓上型のフライヤーです。



⑤卓上電磁フライヤー

	50Hz	60Hz	価格
FIF114	7559700	7559800	¥492,000
FIF154	7559900	7560000	¥521,000
FIF11475	7560100	7560200	¥503,000
FIF15475	7560300	7560400	¥546,000

型 式	外形寸法 (mm) 間口 奥行 高さ	油槽寸法 (mm) 間口 奥行 高さ	油量 (ℓ)	電源電力	プラグ 形状	コード 長さ(m)	温度調整	重量 (kg)	付属品	安全装置
FIF114	350 600 265	300 455 115	11	単相200V 4kW	直結	2	50℃～200℃	34	網 コン網 スクイ網 底網	過熱防止 バイメタルサーモ 空焚き安全装置
FIF154	350 600 265	300 455 155	15	単相200V 4kW	直結	2	50℃～200℃	35	アゲ網 アゲ板	液体膨張式 サーモスタット
FIF11475	350 750 265	300 455 115	11	単相200V 4kW	直結	2	50℃～200℃	35	オイル缶	
FIF15475	350 750 265	300 455 155	15	単相200V 4kW	直結	2	50℃～200℃	36		