

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20480-634	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

中心温度計

634

防滴型デジタル温度計

- 

① カスタム
防滴型ペンタイプ 温度計
CT-410WR

7242000 ¥3,300

外寸:表示部/φ47×H16
センサー部:φ3×110
最小表示:0.1℃
測定精度:±1℃
電源:LR-44 (1.5V) ボタン電池1個
付属品:プローブキャップ・電池
●計測したデータをメモリし、MAX(最大)、MIN(最小)値をボタンを押すだけで表示させることができます。
- 

② シルバー クッキング温度計
O-207SV

2880000 ¥1,480

全長:245
センサー部:φ4×145
電源:LR44ボタン電池
●温度をセットするとその温度になるとアラーム音でお知らせします。
- 

タニタ 料理用 デジタル
スティック温度計 TT-533

商品コード
③ オレンジ 6162900
④ グリーン 6163000

全長:216
センサー部:φ4×117
測定精度:±1℃(0~100℃) ±2℃(それ以外)
分解能:0.1℃
付属品:LR44ボタン電池1個
●測った温度が見やすいホールド機能付
- 

⑤ ⑥ クッキング用
デジタル温度計

商品コード
⑤ 72978 ピンク 2933720
⑥ 72979 グリーン 2933730

外寸:表示部/26×15×H220
センサー部/φ3.7×130
最小表示:0.1℃
防水等級:IPX2
使用電池:アルカリ電池LR44 1個
付属品:キャップ、電池1個
- 

⑦ クッキング温度計
O-276 SV

2964310 ¥1,500

外寸:219×17×H29 センサー部:φ6
測定精度:±1℃(0~50℃)
±2℃(それ以外の範囲)
電源:アルカリボタン電池 LR-44 1個
●1合2役の温度計
●スイッチひとつでキッチンタイマーに
(最大セット時間99分59秒)
●温度管理、火加減の調節に最適
●温度がセットでき、アラーム音でお知らせ
- 

⑧ ペン型 防滴デジタル温度計
ET510

0837400 ¥4,000

外寸:230×25
センサー部:φ3×130
分解能:0.1℃
測定精度:±1℃(-20~100℃)
±2℃(上記以外)
防塵防水等級:IP54
電源:ボタン電池(LR-44, 1.5V) 1個
付属品:プローブキャップ
●約5秒の高速測定
●確認に便利ホールド機能
- 

⑨ デジタル温度計 ET-520W

0837430 ¥4,500

外寸:410×25×H16
重量:約41g
分解能:0.1℃
測定精度:±1℃(0~100℃)
±2℃(上記以外)
サンプリング:約1回/1秒
センサー:サーミスタ φ2×300
防塵防水等級:IP54
電源:ボタン電池(LR-44, 1.5V) 1個
付属品:プローブキャップ
●約5秒の高速測定
●確認に便利ホールド機能
●見やすい大型LCDを採用
●オートパワーOFF機能搭載(約15分でOFF)
- 

⑩ カスタム
防滴厨房用デジタル温度計
(ロングタイプ)
CT-422WR

0264920 ¥5,500

外寸:表示部/φ47×17
センサー部:φ3.5×290
最小表示:0.1℃
測定精度:±1℃(-10~120℃)
±2℃(121~180℃)
±3℃(181~220℃)
防水等級:IPX4
電源:LR44 ボタン電池1個
付属品:プローブキャップ
●MAX/MIN値のメモリーが可能な防滴温度計
- 

⑪ カスタム
防滴ペンタイプ
デジタル温度計
CT-414WR

6721010 ¥4,400

外寸:φ46.5×37×H250
センサー部:φ3.5×245
MAX表示機能
デュアルディスプレイ
表示単位:0.1℃
電源:LR-44 (1.5V) ボタン電池1個
- 

⑫ テストー
折りたたみ式中心温度計
小型 testo 103

2869420 ¥7,000

外寸:116×35×19
センサー部:φ3×75
測定精度:±0.5℃(-30~99.9℃)
分解能:0.1℃
防塵防水等級:IP54
電源:ボタン型乾電池2個
●折りたたみ式プローブで安全に保管・持ち運びができます。
●オートオフ機能
- 

⑬ デジタル温度計
“チェックテンプ4” HI151-00

8367100 ¥14,000

外寸:50×20×H165
センサー部:φ3.5×117
測定精度:±0.3℃(-20~90℃)
±0.5℃(それ以外の範囲)
電源:単3乾電池1本付
●半固形物の中心温度の測定にも適したデジタル温度計
●センサー部は折りたたみためので手軽に持ち運びができます。
- 

⑭ コンパクト温度計
TM-1000

7651400 ¥6,000

外寸:35.5×15.5×H127.5
センサー部:φ3×84
測定精度:±0.5℃(-29.9~199.9℃)
±1℃(-50~30℃)
±3℃(200~250℃)
最小表示:0.1℃
電源:ボタン電池LR44
●センサー部スライド収納
●オートパワーON/OFF

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・
スープレッジャー

52
電気・ガスコンロ

53
焼アミ

54
電子レンジ・
オーブン

55
低温調理器・
フードウォーマー

48
温度計