

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20511-669	株式会社クイックパック	0564-59-3525

669 塩分計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

49 タイマー

50 濃度計他

43 ストレイナー

44 給食用ハテラ・すくい網・ひしゃく

45 ストックポット・保存容器

46 運搬・ケーターリング

47 ハカリ

48 温度計



① デジタル式 塩分計 ES-421 71
 6382000 ¥95,000
 測定範囲:食塩濃度相当0.00~10.0%
 最小表示:0.00~2.99%まで...0.01%
 3.0~10.0%まで...0.1%
 外寸:170×90×H40 重量:220g(本体のみ)
 測定方式:導電率式
 ●電極がチタン、サンプリングステージがSUS316Lで耐久性があります。
 ●モニターにはバックライトがついており、表示画面が見やすい。
 ●オフセット機能搭載



② SATO 塩分濃度計 SK-10S 71
 0837500 ¥29,800
 測定範囲:0.1~10.0%
 外寸:62×24×H148
 重量:140g(電池除く)
 測定方法:電気抵抗式
 電源:006P(9V)1本



③ カスタム デジタル塩分計 SA-02 71
 6380800 ¥22,000
 測定範囲:塩分濃度測定...0.0~10.0%(-5~60℃)
 温度測定...-20~60℃
 外寸:48×29×147
 重量:135g(電池含む)
 電源:単4電池3本
 ●塩分と温度のデュアル表示です。
 ●塩分測定(%)時には平均値測定も可能



④ セクスイ デジタル塩分計 SS-31A 71
 8367600 ¥14,400
 測定範囲:0~5.0%
 温度範囲:0~70℃
 外寸:233×20×H30
 測定方式:導電率方式
 電源:LR1130タイプ電池3個付
 ●温度計機能付(-15~105℃)



⑤ SATO 塩分濃度計 SK-5S II 71
 0837510 ¥12,700
 測定範囲:0.01~5.0%
 温度範囲:0~60℃
 分解能:0.01%(0.01~0.09%まで)
 それ以上は0.1%
 32×16×H208 重量:50g
 電源:LR-44ボタン電池4個



⑥ タニタ デジタル塩分計 SO-304 71
 6146610 ¥10,000
 測定範囲:0.0~5.0%
 測定温度範囲:5~90℃
 表示:0.1%単位デジタル表示
 外寸:25×25×H171
 電源:単4電池 2本
 防滴・防水機能:防水IP67
 自動温度補正機能付



⑦ デジタル塩分測定器 'cotton' No.SB-500 71
 7651700 ¥9,500
 測定範囲:0.0~5.0%
 温度範囲:1~99℃
 外寸:32×168×18
 重量:約42g(電池を含む)
 電源:ボタン電池 CR2032 1個
 節電機能:オートパワーオフ
 (5分後に自動電源オフ)
 ●生活防水構造
 ●軽く叩いて電源ON機能
 ●光って測定完了をお知らせ



⑧ デジタル塩分計 EN-901WT 71
 0414800 ¥3,600
 測定範囲:0.3~1.5%
 測定精度:(5~45℃被測定物温度)±0.2%
 ※その他範囲外では±0.4%(目安となります)
 動作温湿度範囲:0~40℃/80%RH以下
 (ただし、結露しないこと)
 外寸:190×27×H14 重量:27g
 測定方式:伝導率測定方式
 電源:リチウム電池 CR2032 1個 表示方法:2桁デジタル
 ●デジタル表示、0.1%単位で塩分濃度をチェックできる
 ●6段階の濃度レベル、3段階で味付け判定
 ●味噌汁やスープなどの塩分チェックで健康管理



⑨ タニタ 電子式 塩分計 しおみくん SO303WH 71
 5504110 ¥5,000
 測定範囲:0.4~1.4%
 測定温度範囲:30~90℃
 寸法全長:205×幅29×厚さ18
 電源:LR44タイプ乾電池3個付
 表示方法:3段階式です。
 うす味 0.4~0.7%
 ふつ味 0.8~1.1%
 から味 1.2~1.4%



⑩ A&D 防水型デジタル塩分計 AD-4723 71
 1555520 ¥3,400
 測定範囲:0.1~5.0%
 測定精度:塩分濃度0.1~2.0%(5~45℃被測定物温度)±0.2%
 ※その他範囲外では±0.2%
 塩分濃度2.1~3.0%(5~45℃被測定物温度)±0.3%
 ※その他範囲外では±0.4%
 塩分濃度3.1~5.0%(5~45℃被測定物温度)±0.5%
 ※その他範囲外では±0.6%
 (その他範囲外は目安となります)
 温度範囲:0~90℃
 外寸:180×34×H16 重量:28g
 測定方式:電気伝導率測定方式
 電源:リチウム電池 CR2032 1個
 ●塩分濃度を手軽にチェック
 ●水型IPX7で汚れたら丸ごと洗えます。



⑪ 健康塩分計 EN-900WT 71
 0414900 ¥2,780
 測定範囲:0.3~1.5%
 測定精度:±0.2%(計測温度5~45℃精度)
 動作温湿度範囲:0~50℃ 対応温度:90℃
 外寸:188×22×H14 重量:25g
 測定方式:電気伝導率式
 電源:ボタン電池LR44 3個
 表示方法:3色LED 7段階表示



⑫ タニタ 防滴タイプ 塩分計 しおみスプーン SO302WH 71
 4215510 ¥3,000
 測定範囲:0.6~1.2%
 測定温度範囲:60~80℃
 外寸:本体28×160×13
 表示方法:3段階式
 0.6~0.8%、0.9~1.1%、1.2%~
 電源:LR44タイプ電池3個内蔵

! (注)電池交換はメーカー作業になりますのでお問い合わせください。