

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20511-671	株式会社クイックパック	0564-59-3525

# 671 環境計測器

ご注文の際は、  
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

見えないモノが数字で見える



**微小粒子状物質(PM2.5)とは**  
大気中に浮遊している直径2.5μm以下の非常に小さい粒子で、結露や酸雨まで入り込むため、呼吸器系や循環器系への影響が心配されています。

<PM2.5 曝露基準>  
1日平均値 ≤ 15μg/m<sup>3</sup> 1日平均値 ≤ 35μg/m<sup>3</sup>  
<PM2.5 注意喚起のための暫定的な指標>  
1日平均値 > 70μg/m<sup>3</sup> 1時間値 > 85μg/m<sup>3</sup>(5~7時) > 80μg/m<sup>3</sup>(5~12時)  
環境省HPでもとに作成

## 環境モニタ

商品コード	価格
① SE-250	7535800 ¥99,000
② SE-250D(空間線量)	7535900 ¥160,000

- 電源ボタンを押すだけの簡単操作で、短時間にPM2.5、放射線量、気圧、湿度、湿度、不快指数が測定できます。放射線量はSE-250Dのみ測定が可能です。
- 1ヶ月分(約45,000点)の測定値を本体に記録し、付属のUSBケーブルでPCへのデータ転送が可能です。
- PM2.5、放射線量が設定した警報値を超えるとブザーでお知らせします。

	PM2.5	空間線量 ※SE-250Dのみ
測定方式	光散乱方式	CsI(Tl)シンチレータフォトダイオード方式
測定対象	—	γ(ガンマ)線
測定範囲	0~999μg/m <sup>3</sup>	0.01~19.9μSv/h
測定精度	±20%(0~45℃, 25~500μg/m <sup>3</sup> ) ※標準粒子に対して	±20% ※Cs137基準値に対して
電源	単3乾電池×6本 専用ACアダプター(AC100~240V 50/60Hz)	
使用温湿度	温度 -10~45℃ 湿度 15~85%(結露なき場合)	
外形寸	約148×216.5×H74.8	
付属品	単3乾電池×6本、専用ACアダプター、USBケーブル	

ISOの取得やお手持ちの温度計の精度チェックに!

## 校正用温度計



## ③ デジタル標準温度計 SN-360III

外寸:67.5×26×H169 3061400 ¥60,000

重量:約170g  
測定範囲:-199.9~500.0℃(本体表示能力)  
表示分解能:0.01℃(-199.99~199.99℃)  
0.1℃(200.0~500.0℃)  
表示精度:0.1% of rdg+0.2℃ 防水機能:IPX5(防噴流形)  
入力点数:1点 入力種類:F1100Ω(クラスA 4線式)  
接続方法:専用防水コネクタ 測定周期:約0.5秒  
電源:単3型電池(DC1.5V)×2(充電電池DC1.2V使用可能)  
電源寿命:300時間(25℃連続使用時)  
使用環境:周囲温度/0~50℃

- ホールド[HOLD] ●最高・最低[MAX/MIN] ●比較[REL]
- データ記録180メモリ可能 ●上下限監視機能(アラームブザー通知機能)
- カレンダー ●時計機能 ●表示桁数:5桁(小数点以下第2位まで対応)
- オートパワーオフ設定 ●電池残量表示

## センサ仕様(SN-360III-01)

寸法:φ3.2×150 コード長:1.1m  
測定範囲:-99.99~400.0℃  
測定精度:±[0.15+(0.002×|T|)]℃  
防水性能:IPX5(本体共に専用防水コネクタ使用)  
測定素子:P1100Ω(クラスA 巻線4導線式)  
材質:感温部・グリップ部/ステンレス  
●SN-360III-01 センサ付 ●検査成績書付  
●ハードケース付 ●ネックストラップ付

## ④ 騒音計 MT-EN1S

1029810 ¥6,980

外寸:54×28×H163 重量:120g 材質:主にABS樹脂  
測定範囲:30~130dB 分解能:0.1dB 精度:±2dB(1kHz)  
オートパワーオフ:約5分後 電源:単4×3本

- 付属品:電池、取扱説明書
- データホールド機能 ●電池残量表示 ●MAX/MIN値表示 ●バックライト機能



紫外線強度の管理、確認に



取引証明には  
使用できません。

## ⑤ デジタル紫外線強度計 セパレート式 78642

3982400 ¥92,000

外寸:表示側/130×72×H30  
受光側/164×50×H32

重量:219g(電池含)

電源:9V乾電池1個

(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)

測定波長:290~390nm(UVA~UVB対応)

使用環境:温度/0~40℃ 湿度/70%以下

材質:本体/ABS樹脂 カバー/ゴム

●液晶表示を見ながら受光部を光源に向け、最適な位置で測定することができます。

●測定を開始してから最高値をホールドすることができますので読み取りに便利です。

※収納ケース付

## ⑥ 一酸化炭素(CO) モニタ GCO-2008

1029820 ¥48,000

外寸:68×42×H210

重量:340g

材質:主にABS樹脂

測定対象:CO、温度

測定方法:CO/固体電解質センサ

温度/サーミスタ

精度:CO/±(5%+2ppm) 温度/±8℃

応答時間:30秒以内

インターフェイス:RS-232C接続端子

電源:単4×6本、ACアダプター(別売)

付属品:ケース、電池、取扱説明書

●アラーム機能付き

●CO中毒や漏洩の予防に

●拡散式

●測定値をPCに保存可能(別売)

わかりやすい棒グラフ表示で、ガスパイプ接続部のガス漏れをすばやくチェック



## ⑦ テストー ガス漏れ検知器 testo 317-2

2877600 ¥20,400

- 電源を入れるだけで後は自動的にガス漏れをチェック
- 音響アラーム付(ガス濃度が高まると、アラーム音も大きくなります。)
- 電池残量もディスプレイに表示

	メタンガス(CH <sub>4</sub> )	プロパンガス(C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> )
計測範囲	0~20,000ppm CH <sub>4</sub>	0~10,000ppm C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>
ディスプレイ表示	8セグメント グラフ	
アラーム限界値	10,000ppm CH <sub>4</sub>	5,000ppm C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>
	限界値を超えると警報が連続音になり、アラーム記号が点灯	
応答下限値	100ppm CH <sub>4</sub> (メタン)	50ppm C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> (プロパン)
応答速度 190	約5秒	
暖気時間	60秒	
バッテリーの種類	単4乾電池2本(アルカリ)	
動作温度	-5~45℃	
アラーム音	85dB(A)	
付属品	ケース、ストラップ、乾電池	

## ⑧ カスタム スネークスコープ SS-11

0446610 ¥18,700

外寸:257×90×厚さ42

先端部外径:φ8mm

材質:ケーブル/PE被覆の銅ワイヤー

使用温度:-10~50℃(但し、結露のない事)

電源:単3乾電池(1.5V)4本

重量:400g

焦点距離:30~60mm

付属品:フレキシブルケーブル(カメラ部)×1、

専用アダッチメント

(フック、ミラー、マグネット)×1

ビデオケーブル×1

●約98cmのフレキシブルチューブが狭い空洞の

内部に侵入し内部状況の検査や観察が簡単に

できます。

●水がかかっても安心のIP67の防水のフレキシブル

チューブ採用



●このカタログに掲載されている価格は、2020年4月1日現在のものです。税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

49 タイマー

50 濃度計他

43 ストレナー

44 給食用ハテラ・すくい網・ひしゃく

45 ストックポット・保存容器

46 運搬・ケーターリング

47 ハカリ

48 温度計