

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20517-282	株式会社クイックパック	0564-59-3525

027 炊飯器・保温ジャー ◀ 厨房機器・設備 282

電気式立体炊飯機



おいしいご飯の炊き方、しています。
高性能センサーにより、いつも最高の炊きあがりを実現!

- マイコン内蔵により、白飯、おかゆをボタンひとつでおいしく炊き分けます。
- 24時間タイマーにより、希望時間にホカホカのごはんが炊き上がります。
- ツヤのあるおいしいごはんには欠かせない「ムラシ」を自動的に行う「ムラシタイマー」付きです。

- ① 電気式立体炊飯器(4升×2)
ORC-10N 三相200V
[ERTS-05] G 12-0282-0101 ¥930,000
- ② 電気式立体炊飯器(4升×3)
ORC-15N 三相200V
[ERTS-08] G 12-0282-0201 ¥1,395,000

形式	外形寸法 (mm)			電気容量 3φ200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線	炊飯能力 (kg)	重量 (kg)
	間口	奥行	高さ					
ORC-10N	730	705	1,000	10.1kW	29.2	直結	12 (6×2段)	120
ORC-15N	730	705	1,450	15.0kW	43.3	直結	18 (6×3段)	180

ガス式立体炊飯機



基本的な機能を完備したベーシック立体炊飯器

- ガスで炊くから速い&美味しい! 2段式なら最大14kg、3段式なら最大21kgの精米が約25分でスピーディに炊き上がります。
- いざという時に安心、Wサーミスタ制御炊飯器の中で一番負荷がかかる部分、サーミスタを予め2つ装備!万が一1つが故障しても、もう1つが作動しているので通常通り炊飯が行えます。
- 何分後に炊飯開始かを入力するカウントダウンタイマー式。

- ③ 立体炊飯機 LGS-100
[ERTS-06] P 12-0282-0301 13A ¥399,000
- ④ 立体炊飯機 LGS-150
[ERTS-07] P 12-0282-0401 13A ¥557,000

形式	タイプ	段数	精米炊飯能力 (kg)	外形寸法 (mm)			ガス接続	ガス消費量		電源	消費電力 (W)	炊飯モード				連続炊飯	予約
				間口	奥行	高さ		LP(kW)	13A(kW)			白米	無洗米	おかゆ	炊き込み		
LGS-100	温度制御	2	14	725	731	1,127	20A	20.9	AC 100V	23	○	-	-	○	○	○	
LGS-150	温度制御	3	21	725	731	1,325		31.4			32	○	-	-	○	○	○



- ⑤ アルミ ガス炊飯鍋 角 蓋付 [BSHN-01]
アルマイト加工
- | 形式 | 内寸 | 板厚 | 精米炊飯能力 (kg) | 間口 | 奥行 | 高さ | LP(kW) | 13A(kW) | 価格 |
|-------------|-----|-----|-------------|-----|--------------|---------|--------|---------|----|
| 5.4ℓ(3.0升) | 345 | 345 | H175 | 1.6 | 12-0282-0501 | ¥19,600 | | | |
| 9.0ℓ(5.0升) | 395 | 395 | H185 | 2.0 | 12-0282-0502 | ¥26,300 | | | |
| 12.6ℓ(7.0升) | 450 | 450 | H195 | 2.2 | 12-0282-0503 | ¥33,200 | | | |



- ⑥ アルミ ガス炊飯鍋 丸 蓋付 [BSHN-02]
研磨仕上
- | 形式 | 内寸 | 板厚 | 精米炊飯能力 (kg) | φ | H | 高さ | LP(kW) | 13A(kW) | 価格 |
|-------------|------|------|-------------|--------------|---------|----|--------|---------|----|
| 5.4ℓ(3.0升) | φ390 | H170 | 2.5 | 12-0282-0601 | ¥17,400 | | | | |
| 9.0ℓ(5.0升) | φ420 | H190 | 3.0 | 12-0282-0602 | ¥24,600 | | | | |
| 12.6ℓ(7.0升) | φ450 | H210 | 3.3 | 12-0282-0603 | ¥41,400 | | | | |



- ⑦ アルミ 蒸気用炊飯鍋 蓋付 [BSHN-03]
アルマイト加工
- | 形式 | 内寸 | 板厚 | 精米炊飯能力 (kg) | 間口 | 奥行 | 高さ | LP(kW) | 13A(kW) | 価格 |
|------------|-----|-----|-------------|-----|--------------|---------|--------|---------|----|
| 6.3ℓ(3.5升) | 480 | 300 | H150 | 2.0 | 12-0282-0701 | ¥27,500 | | | |
| 7.2ℓ(4.0升) | 510 | 330 | H150 | 2.0 | 12-0282-0702 | ¥29,400 | | | |

ガス圧力式無浸漬炊飯器



標高1000m以上の高地でも炊ける!

- 肉厚のアルミニウム製圧力式食缶の採用により、パワフルに炊飯。
- 沸点の低い1000m以上の高地でもふっくらと炊飯。山小屋や高原リゾートホテルでも活躍。
- 圧力安全装置、立消え安全装置を装備。
- 普通米、無洗米なら無浸漬で時間短縮(30~60分)!

- ⑧ 圧力炊飯器 GPC-40
[EATS-01] N 12-0282-0801 13A ¥159,000

形式	精米炊飯能力 (kg)	外形寸法 (mm)			ガス消費量		ガス接続	内釜の材質
		間口	奥行	高さ	LP(kW)	13A(kW)		
GCP-40	6	630	470	485	8.8		φ9.5	アルミニウム

※上記の価格には消費税は含まれておりません。

厨房機器・設備

027
035

027
炊飯器・保温ジャー

028
H調理レンジオーブン
レンジオーブン

029
真空包装機類・
シーラー

030
冷凍庫・冷凍庫多
イーストイセラー

031
フライヤー!
関連商品

032
ゆで麺機・
餃子焼機

033
機器類・補助用品
申カスパーナー

034
釜めしヒビヒン
パコン口補機

035
作業用シシロ周り
食器・キッチン