

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20517-287	株式会社クイックパック	0564-59-3525

厨房用品



287 厨房機器・設備 ▶ 027 炊飯器・保温ジャー

厨房機器・設備

027 / 035

027 炊飯器 保温ジャー

028 圧力調理器 圧力鍋

029 シーラー

030 冷蔵庫 冷凍庫 冷凍庫

031 フライヤー

032 餃子焼機

033 焼物器 焼物用品

034 釜のレヒン

035 作業台 シンク周り

リンナイ αかまど炊き炊飯器

かまど炊きの技でプロの味を忠実に再現。


「自動炊飯モード」とお好みに合わせて炊飯消火温度と、むらし時間を設定する「マニュアルモード」を選択することができます。



胴体最高温度を1/3以下に低減した低輻射タイプ
●炊飯器の胴部分をステンレスにて3重胴にし、胴体温度を大幅に低減しました。
●胴体温度の低減により厨房環境の改善が図れます。

卓上型(マイコン制御タイプ)

ご飯のおいしさを追求した究極のマイコン制御炊飯器



タイマー機能で予約炊飯可能。

必要な時間に応じて1~24時間後まで設定できます。
※RR-S300G-H、RR-S500G-Hは対応していません。

お手入れが簡単。

本体はオールステンレスですので、きと拭きだけで済みます。釜にはフッ素樹脂加工を使用しておりますので、ご飯がこびりつかず、お手入れが簡単です。

好みの炊き上がり調節できる。

消火温度を変更することにより、ご飯の甘みや、粘りを増すことができます。また、むらし時間を変更し、釜離れの良い炊き上がりに調節できます。

おいしいごはんが簡単に。

米や水の量に関係なく約10分間で沸騰させ、お米がふ化しやすい状態にし、その後ファン制御による微妙な火加減調整で、誰でもふっくらとしたおいしいご飯ができます。

くっきり見やすい蛍光表示。

操作部は、薄暗い厨房内でも見やすい蛍光表示管にしました。

炊飯工程が一目でわかる。

炊飯中は操作部のディスプレイが、炊飯工程を表示。また、炊飯が完了するとアラームでお知らせします。



1 リンナイ αかまど炊き炊飯器(涼厨) ジャー付 RR-S200GV (2升炊き・フッ素釜)

[EGSA-29]	
LP	13A
12-0287-0101	12-0287-0102
¥128,000	

タイマー・ジャー機能付・専用ガスホース接続
サイズ:451×384×H452(804)
重量:15kg
消費電力:18W(待機時1W)
ガス消費量:LP/3.85kW 13A/4.07kW
炊飯能力:0.9~4.0ℓ (0.75~3.3kg)
点火方式:連続スパーク点火

2 リンナイ αかまど炊き炊飯器(涼厨) RR-S300G (3升炊き・フッ素釜)

[EGSA-30]	
LP	13A
12-0287-0201	12-0287-0202
¥108,000	

タイマー機能付・専用ガスホース接続
サイズ:466×439×H460 重量:18kg
消費電力:18W
ガス消費量:LP/5.54kW 13A/5.52kW
炊飯能力:1.8~6.0ℓ (1.5~5.0kg)
点火方式:連続スパーク点火

3 リンナイ αかまど炊き炊飯器(涼厨) RR-S300G-H (3升炊き・フッ素釜)

[EGSA-31]	
LP	13A
12-0287-0301	12-0287-0302
¥108,000	

タイマー無・ゴム管接続(TGφ13、LPGφ9.5)
サイズ:466×439×H460 重量:18kg
消費電力:18W
ガス消費量:LP/5.54kW 13A/5.52kW
炊飯能力:1.8~6.0ℓ (1.5~5.0kg)
点火方式:連続スパーク点火



4 リンナイ αかまど炊き炊飯器(涼厨) RR-S500G (3升炊き・フッ素釜)

[EGSA-32]	
LP	13A
12-0287-0401	12-0287-0402
¥120,000	

タイマー機能付・専用ガスホース接続
サイズ:543×506×H460 重量:21kg
消費電力:18W(待機時1W)
ガス消費量:LP/10.2kW 13A/11.4kW
炊飯能力:3.6~9.0ℓ (3.0~7.5kg)
点火方式:連続スパーク点火



5 リンナイ αかまど炊き炊飯器(涼厨) RR-S500G-H (3升炊き・フッ素釜)

[EGSA-33]	
LP	13A
12-0287-0501	12-0287-0502
¥120,000	

タイマー無・ゴム管接続(TGφ13、LPGφ9.5)
サイズ:543×506×H460 重量:21kg
消費電力:18W(待機時1W)
ガス消費量:LP/10.2kW 13A/11.4kW
炊飯能力:3.6~9.0ℓ (3.0~7.5kg)
点火方式:連続スパーク点火



6 αかまど炊き専用ガスホース (ガス種共通) [EGSA-35]

長さ	サイズ	価格
RGH-05K 0.5m φ7	12-0287-0601	¥3,700
RGH-10K 1.0m φ7	12-0287-0602	¥3,900
RGH-15K 1.5m φ7	12-0287-0603	¥4,300
RGH-20K 2.0m φ7	12-0287-0604	¥4,700

※リンナイ製以外の強化ガスホースを使用する場合、ガス供給業者へ依頼して下さい。

ガス接続使用
■タイマー付器具専用ガスホース一覧

RR-S500G、RR-S500G-Hをご使用の際の注意事項:ガス栓のヒューズ作動流量が1.1kg/hまたは、1.2m³/h以上のものを使用してください。

呼び径	使用できる長さ	LP		13A			
		当社対応型式	使用できる長さ	当社対応型式	使用できる長さ		
φ6以上	3.0m以下	3.0m	RGH-30K	φ6以上	3.0m	RGH-30K	
		2.0m	RGH-20K		2.0m	RGH-20K	
		1.5m	RGH-15K		1.5m	RGH-15K	
		1.0m	RGH-10K		1.0m	RGH-10K	
		0.5m	RGH-05K		0.5m	RGH-05K	
φ7以上	2.0m以下	2.0m	RGH-20K	φ7	1.0m以下	1.0m	RGH-10K
		1.5m	RGH-15K		0.5m	RGH-05K	
		1.0m	RGH-10K		φ8	3.0m以下	1.0m
φ7以上	0.6m以下	0.5m	RGH-05K	φ8以上	1.0m以下	1.0m	RGH-10K8

※上記の価格には消費税は含まれておりません。