

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20517-298	株式会社クイックパック	0564-59-3525

028 IH 調理器・コンロ類・レンジ・オーブン ◀ 厨房機器・設備 298

JIA 認証 日本ガス機器協会認証



JIA 日本ガス機器検査協会の認証検査基準を合格し、認証されました。機能性・安全性等、総合的に優れていると高い評価を受けました。



PS 認定 安全基準適合



LPガス機器用




都市ガス機器用

TSマークのガスコンロは、財団法人製品安全協会から、安全な製品として、国の定めた基準に適合していると認められ、PS認定を受けました。PSマークのPはProduct(製品)、SはSafety(安全)の略号で、国が定めたものです。

●据付は安全な場所に

- 器具の据付は必ず壁、及びガス台が不燃性の場所に設置して下さい。
- 耐久性の点から湿気の多いところはなるべく避けてください。
- 十分換気できる場所を選んでください。
- 器具据付場所は、壁及び可燃物から25cm以上離してください。
- 水平でしかも安定した場所に設置してください。
- ガス消費量が12kwを超える器具は、排気フードを必ず設置してください。

●標準設置図



消防署からも強いお願いが!!
バーナーを使用される時は、かならず下枠とセットでお使い下さい。

認証

業務用ガス機器の構造検査、材料検査、性能検査、表示検査の4種類の検査を行い、認証されました。

特許

特許番号2898263
その優れた独自の技術力が証明された熱効率の高い製品です。

認定

ガス機器防火性能認定委員会から安全性に優れていると認定をいただきました。

厨房機器・設備

027
035

027
炊器用 使用ラック

028
IH調理器・コンロ類
レンジ・オーブン

029
真空包装機 種類
シーラー

030
冷蔵庫 冷凍庫 多
クイックフリーズ

031
フライヤー
関連商品


032
炒め 種機
餃子 種機

033
焼物器 焼物用品
串カスバーナー

034
釜めし レンジン
パコンロ 種機

035
作業用 シンク 周り
食器 ティンベラサイ

■各部の名称



TS-501P



TS-502



TS-510

並コンロ(キャップタイプ)

① 並コンロセット TS-501 [EIMK-01]

LP	13A	
12-0298-0101	12-0298-0102	¥12,100

② 並コンロセット TS-501P(種火付) [EIMK-02]

LP	13A	
12-0298-0201	12-0298-0202	¥15,100

サイズ:L370×W230×H95(セット)
ガス消費量:LP/2.60kW 13A/3.30kW
ガス接続口:LP/φ9.5 13A/φ9.5
重量:バーナー/2.5kg 下枠/1.5kg
寸胴鍋の使用範囲:20cm
※バーナー・下枠セット販売のみとなります。

中型コンロ(キャップタイプ)

③ 中型コンロセット TS-502 [EIMK-03]

LP	13A	
12-0298-0301	12-0298-0302	¥14,500

④ 中型コンロセット TS-502P(種火付) [EIMK-04]

LP	13A	
12-0298-0401	12-0298-0402	¥17,500

サイズ:L415×W270×H110(セット)
ガス消費量:LP/3.30kW 13A/3.30kW
ガス接続口:LP/φ9.5 13A/φ9.5
重量:バーナー/3.0kg 下枠/2.2kg
寸胴鍋の使用範囲:28cm
※バーナー・下枠セット販売のみとなります。

並コンロ(穴明タイプ)

⑩ 並コンロセット TS-510 [EIMK-13]

LP	13A	
12-0298-1001	12-0298-1002	¥8,800

⑪ 並コンロセット TS-510P(種火付) [EIMK-14]

LP	13A	
12-0298-1101	12-0298-1102	¥11,800


サイズ:L355×W230×H90(セット)
ガス消費量:LP/2.1kW 13A/2.1kW
ガス接続口:LP/φ9.5 13A/φ9.5
重量:バーナー/1.5kg 下枠/1.5kg
寸胴鍋の使用範囲:20cm
※バーナー・下枠セット販売のみとなります。



TS-540



TS-514P



TS-515



TS-518P

中型コンロ(穴明タイプ)

⑫ 中型コンロセット TS-540 [EIMK-15]

LP	13A	
12-0298-1201	12-0298-1202	¥10,900

⑬ 中型コンロセット TS-540P(種火付) [EIMK-16]

LP	13A	
12-0298-1301	12-0298-1302	¥13,900

サイズ:L410×W270×H105(セット)
ガス消費量:LP/4.10kW 13A/4.10kW
ガス接続口:LP/φ9.5 13A/φ9.5
重量:バーナー/2.0kg 下枠/2.0kg
寸胴鍋の使用範囲:28cm
※バーナー・下枠セット販売のみとなります。

二重コンロ(穴明タイプ)

⑭ バーナーのみ TS-514 [EIMK-17]

LP	13A	
12-0298-1401	12-0298-1402	¥18,700

⑮ バーナーのみ TS-514P(種火付) [EIMK-18]

LP	13A	
12-0298-1501	12-0298-1502	¥21,700

サイズ:L520×W330×H135(セット)
ガス消費量:LP/9.5kW 13A/9.5kW
ガス接続口:LP/φ9.5 13A/φ13
重量:バーナー/5.0kg 下枠/3.0kg
寸胴鍋の使用範囲:36cm

二重羽根付コンロ(穴明タイプ)

⑰ バーナーのみ TS-515 [EIMK-19]

LP	13A	
12-0298-1701	12-0298-1702	¥19,300

⑱ バーナーのみ TS-515P(種火付) [EIMK-20]

LP	13A	
12-0298-1801	12-0298-1802	¥22,300

サイズ:L520×W330×H135(セット)
ガス消費量:LP/10kW 13A/10kW
ガス接続口:LP/φ9.5 13A/φ13
重量:バーナー/5.4kg 下枠/3.2kg
寸胴鍋の使用範囲:36cm

三重コンロ(穴明タイプ)

⑲ バーナーのみ TS-518P(種火付) [EIMK-21]

LP	13A	
12-0298-1901	12-0298-1902	¥29,000

サイズ:L670×W435×H160(セット)
ガス消費量:LP/12.8kW 13A/12.8kW
ガス接続口:LP/φ9.5 13A/φ13
重量:バーナー/10.0kg 下枠/6.8kg
寸胴鍋の使用範囲:40cm

⑳ 下枠のみ TS-508P用 [EIMK-12]

12-0298-2001	¥10,300
--------------	---------

⑳ 下枠のみ(ゴム脚付) TS-514・514P・515・515P用 [EIMK-07]◇

12-0298-1601	¥3,900
--------------	--------

※上記の価格には消費税は含まれておりません。