

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20517-300	株式会社クイックパック	0564-59-3525

028 IH 調理器・コンロ類・レンジ・オーブン ◀ 厨房機器・設備 300

厨房機器・設備



027
~
035

レンジ S シリーズ



財日本ガス機器
検査協会認証商品

- 大火力で料理時間が大幅短縮できます。
- 五徳、底皿の取り外しが容易で掃除がしやすく、衛生的です。
- 本体はオールステンレス製で耐久性に優れています。



1 ガステーブルコンロ S-1220 (1連)

[EGTK-25]

LP	13A	
12-0300-0101	12-0300-0102	¥48,000
サイズ:320×445×H183 重量:13kg		
点火方式:マッチ点火・種火着火		
ガス接続:LP/φ9.5ゴム管 13A/φ13ゴム管		
ガス消費量:LP/7.60kW 13A/7.55kW		
使用可能な最大鍋底径:33cm		

2 ガステーブルコンロ S-2220 (2連)

[EGTK-26]

LP	13A	
12-0300-0201	12-0300-0202	¥87,000
サイズ:700×445×H183 重量:27.5kg		
点火方式:マッチ点火・種火着火		
ガス接続:LP/φ9.5ゴム管 13A/φ13ゴム管		
ガス消費量:LP/15.2kW 13A/15.1kW		
使用可能な最大鍋底径:33cm		

3 ガステーブルコンロ S-2228 (2連)

[EGTK-27]

LP	13A	
12-0300-0301	12-0300-0302	¥88,000
サイズ:700×445×H199 重量:28.5kg		
点火方式:マッチ点火・種火着火		
ガス接続:LP/φ9.5ゴム管 13A/φ13ゴム管		
ガス消費量:LP/15.2kW 13A/15.1kW		
使用可能な最大鍋底径:33cm		

4 ガス中華レンジ S-1225 (1連)

[EGTK-28]

LP	13A	
12-0300-0401	12-0300-0402	¥49,000
サイズ:320×445×H199 重量:14kg		
点火方式:マッチ点火・種火着火		
ガス接続:LP/φ9.5ゴム管 13A/φ13ゴム管		
ガス消費量:LP/7.60kW 13A/7.55kW		
使用可能な最大鍋底径:33cm		

●付属の中華用五徳で中華レンジとしてもお使いいただけます。

027
炊飯器
保潔ロボット

028
IH調理器
コンロ類

029
シーラー

030
冷凍庫
冷蔵庫

031
フライヤー

032
ゆで
麺機

033
挽肉
すり鉢

034
釜めし
パン

035
作業用
ヘルメット



5 ガス中華レンジ S-2225 (2連)

[EGTK-29]

LP	13A	
12-0300-0501	12-0300-0502	¥89,000
サイズ:700×445×H199 重量:29.5kg		
点火方式:マッチ点火・種火着火		
ガス接続:LP/φ9.5ゴム管 13A/φ13ゴム管		
ガス消費量:LP/15.2kW 13A/15.1kW		
使用可能な最大鍋底径:33cm		

中華レンジ CR型



財日本ガス機器
検査協会認証商品



CR-55

6 中華レンジ CR [EGTK-30]

	LP	13A	
CR-55 (1連)	12-0300-0601	12-0300-0602	¥178,000
CR-100 (2連)	12-0300-0603	12-0300-0604	¥238,000

仕様

型式	外形寸法 (mm)	ガス消費量		ガス接続口	排水口	重量 (kg)
		LP	13A			
CR-55	550×750×H750	22.3kW	23.3kW	25A	40A	49
CR-100	1,000×750×H750	44.7kW	46.5kW	25A	40A	79

ブラスト中華レンジ

Point

- ① シンプル操作で点火も簡単ワンタッチ！
シンプルな操作パネルを採用。パイロットバーナーへの点火は操作パネルの点火スイッチを押すだけのワンタッチ。従来のように点火棒を使用する煩わしさがありません。メインバーナーへの点火もスタート/ストップスイッチの ON/OFF だけで行えるため、調理中の炎の点火/消火もすばやく行えます。
- ② とろ火から強火まで幅広い火力調整が可能！
DRX-M20B は最小で 3,500cal での燃焼が可能。強火力が必要な広東料理や大鍋での調理から、とろ火での少量の煮込み調理まで幅広い調理に対応することが可能です。
また、火力調整は上下 2 又のレバー操作で簡単可能です。



8 ブラスト中華レンジ DRX-M20B

[EGTK-41]

LP	13A	
12-0300-0801	12-0300-0802	¥558,000

サイズ:650×850×H720(バック230) バーナー数:1本
点火方式:圧電点火 ガス接続口:15A ガス消費量:23.3kW
中華枠内径:φ300 重量:115kg
付属品:ゴミ受け×1,50mmジャバラホース×1
●強火力での炒め調理だけでなく、とろ火での煮込み調理まで火力調整が自由自在です。
●高温集中加熱で鍋中心より力強く熱する高効率なメタルブラストバーナーを採用。中心に強火力が集中するためイタメ調理に最適です。
●立消え安全装置付。

スープレンジ TGL 型



財日本ガス機器
検査協会認証商品



TGL-0610



TGL-1220

仕様

型式	外形寸法 (mm)			ガス消費量		ガス接続口		トップバーナー数 φ190	使用最大鍋寸法 (mm)
	間口	奥行	高さ	LP	13A	LP	13A		
TGL-0610	600	600	450	15.1kW	17.4kW	25A	25A	1	510
TGL-0920	900	600	450	30.3kW	34.9kW			2	420
TGL-1220	1200	600	450	30.3kW	34.9kW			2	510

9 スープレンジ TGL-0610 [EGTK-33]

LP	13A	
12-0300-0901	12-0300-0902	¥122,000

点火方式:マッチ点火
●バックガード高さ500mm、サイドガード高さ350mm

10 スープレンジ TGL-0920 [EGTK-34]

LP	13A	
12-0300-1001	12-0300-1002	¥182,000

点火方式:マッチ点火
●バックガード高さ500mm、サイドガード高さ350mm

11 スープレンジ TGL-1220 [EGTK-35]

LP	13A	
12-0300-1101	12-0300-1102	¥183,000

点火方式:マッチ点火
●バックガード高さ500mm、サイドガード高さ350mm

※上記の価格には消費税は含まれておりません。