

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20573-854	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

ピザオープン 854

500℃対応で薪窯・ガス窯に負けない焼き上がり
フタをせずに見ながら焼けるオープン出し入れ方式



①電気式ピザ石窯 ピザクイック シングルタイプ KPZ-S

ページコード	商品コード	価格
--------	-------	----

2-0854-0101 1312650 ¥660,000

材質:本体/18-0ステンレス

炉床/天然溶岩石

- 温度調節器、漏電ブレーカー、温度過昇防止装置付
- 炉床にセットされたセンサーと温度調節器で正確に窯の温度を調整します。
- 30cmのピザを1枚焼きあげます。

外形寸法	653×770×H708.5
庫内寸法	400×426×H80.5
電 源	三相200V
消費電力	4.68kW
重 量	92kg



②電気式ピザ石窯 ピザクイック ワイドタイプ KPZ-W

ページコード	商品コード	価格
--------	-------	----

2-0854-0201 1312660 ¥1,410,000

材質:本体/18-0ステンレス

炉床/天然溶岩石

- 温度調節器、漏電ブレーカー、温度過昇防止装置付
- 炉床にセットされたセンサーと温度調節器で正確に窯の温度を調整します。
- 30cmのピザを2枚焼きあげます。

外形寸法	900×770×H708.5
庫内寸法	633×426×H150
電 源	三相200V
消費電力	7.2kW
重 量	120kg



③電気式 ピザオープン PO-8RS

ページコード	商品コード	価格
--------	-------	----

単相 200V 2-0854-0301 0863100 ¥298,000

三相 200V 2-0854-0302 0863200 ¥298,000

付属品:専用ターナー

- スイッチオンよりピザ焼温度(280℃)まで約20分
- 8インチピザ8枚が3分～5分で焼き上がりします。
- 焼き上がると、お知らせ音がなり、同時にタイマーランプが消えて、「焼き上がり」をお知らせします。

型 式	PO-8RS
外 形 寸 法	560×570×H425
庫 内 寸 法	460×460×H225
定 格 電 圧	単相200V 三相200V
定 格 消 費 電 流	12.5A 7.0A
プ ラ グ 形 状	1P200V 3芯(20A) 3P200V 4芯(20A)
定 格 消 費 電 力	2.4kW
温 度 調 節 範 囲	50～350℃
温 度 調 節 方 法	液体膨脹式温度調節器
昇 温 時 間	26℃～350℃ 約20分
収 容 量	8インチピザ8枚
重 量	30kg
タ イ マ ー	0～15分



④電気式 コンベクションオープン COS-200

ページコード	商品コード	価格
--------	-------	----

2-0854-0401 1243210 ¥268,000

- ベーカリーその他、ピザ・グラタン・オープン料理にも最適です。また焼く・蒸す・煮るのあらゆる調理に対応します。

外形寸法	480×530×H420
庫内寸法	3段(トレイサイズ:320×240)
電 源	単相100V 50/60Hz
消費電力	1,350W/h MAX
温度調節	50℃～240℃
能 力	25gのクロフッサンなら11分で24個が焼けます。
重 量	19.0kg
タ イ マ ー	0分～120分



⑤ガス式 ピザオープン AP-605

ページコード	商品コード	価格
--------	-------	----

LP 2-0854-0501 6926010 ¥278,000

13A 2-0854-0502 6926020 ¥278,000

ガ ス 種	LP 13A
外 形 寸 法	630×430×H517
庫 内 寸 法	450×420×H230
ガス消費量	14.7kW 13.1kW
ガス接続口	φ9.5 φ13
重 量	25kg
付 属 品	焼網1枚

65 冷温機器

58 ピザ・パスタ

59 うどん・そば・ラーメン

60 ギョーザ・フライヤー

61 すし・蒸し器・セイロ類

62 製菓・ベーカリー用品

63 ディスプレイ用品

64 加熱調理器