

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20577-273	株式会社クイックパック	0564-59-3525

273

厨房用品

調理小物 ▶ 019 温度計・湿度計

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

調理小物

010
フルコンシ
020

010
フルコンシ
020

011
レンジラ
020

012
レンジラ
020

013
レンジラ
020

014
レンジラ
020

015
レンジラ
020

016
レンジラ
020

017
レンジラ
020

018
レンジラ
020

019
レンジラ
020

020
レンジラ
020

温度計

防水



-50~300℃

1 防水型 食品用温度計 SK-270WP (標準センサー-S270WP-01付) [B0DB-74] M

13-0273-0101 ¥19,800
サイズ: 70×40×H171
温度検知センサー: サーマスタ 電源: 単4アルカリ電池×2個(付属)
最小単位: 0.1℃
本体精度: ±(0.1+1digit) / -40.0~+200.0℃、その他±0.5℃
使用環境温度: -10~60℃ 湿度80%rh以下 結露なきこと
付属品: 指示針ビニールカバー×1、ネックストラップ×1
●本体、フロップ部に共にJIS C 0920 IP67に準じた防水構造(センサー接続時)です。
●測定値のホールドができます。
●最高/最低温度が測定できます。
●オートパワーオフ設定機能付

防水型 食品用温度計SK-270WP用センサー

2 食品用標準センサー(防水) S270WP-01 [B0DB-75] N

13-0273-0201 ¥9,000
センサー針寸法: φ3×100
温度検知センサー: サーマスタ
コード長さ: 0.7m

4 食品用中心温度測定用センサー(防水) S270WP-05 [B0DB-79] N

13-0273-0401 ¥13,000
センサー針寸法: φ2(先端)×45+φ3(根元)×55
温度検知センサー: サーマスタ
コード長さ: 0.7m

6 揚げ油測定用センサー(防水) S270WP-03 [B0DB-78] N

13-0273-0601 ¥13,000
センサー針寸法: φ3×400
温度検知センサー: サーマスタ
コード長さ: 0.7m

3 食品用中心温度測定用センサー(防水) S270WP-02 [B0DB-76] N

13-0273-0301 ¥10,500
センサー針寸法: φ3×200
温度検知センサー: サーマスタ
コード長さ: 0.7m

5 食品用中心温度測定用センサー(防水) S270WP-04 [B0DB-77] N

13-0273-0501 ¥12,000
センサー針寸法: φ2×150
温度検知センサー: サーマスタ
コード長さ: 0.7m

2~6
測定範囲: -40~+250
用途に合わせてご使用下さい

防水



-100~400℃

7 ハンディ型白金デジタル温度計 SN-3400 [B0DB-49] K

13-0273-0701 ¥19,000
サイズ: 64×154×H26
測定精度: ±0.3℃ (-50~200℃) 左記以外±0.8℃
測定周期: 約0.5秒
使用環境温度: 温度 0~+50℃ 湿度85%rh以下 結露なきこと
電源: 単3乾電池×2本
付属品: ネックストラップ
●白金(Pt1000)センサー入力の高精度デジタル温度計です。
●素早い応答性(10秒以内)
●本体は抗菌樹脂採用で衛生的
●メモリ機能付

防水



-40~300℃

8 防水中心温度計 パーソナルサーモメーター SN3200II [B0DB-81] I

13-0273-0801 ¥31,000
サイズ: 67.5×25×H165
測定範囲: STセンサー / -40~+300℃
SKセンサー / -40~+1,000℃
分解能: 0.1℃ (200℃以上は1℃)
測定精度: ±(0.2%rdg+0.2℃)
電源: 単3乾電池×2本(付属)
付属品: ストラップバンド
●水気の多い場所でも安心な防水性IPX5準拠
●温度補正機能付
※センサーは専用センサー-10をお使い下さい。(別売り)

パーソナルサーモメーターSN-3200用センサー

9 食品用標準センサー SN3200-T01 [B0DB-82] M

13-0273-0901 ¥10,000
サイズ: φ2.3×H100(センサー部)
測定範囲: -40~300℃ コード長さ: 1m
●先トガリ型

11 食品汎用センサー SN3200-K02 [B0DB-84] M

13-0273-1101 ¥12,000
サイズ: φ4.8×H100(センサー部)
測定範囲: -40~300℃ コード長さ: 1m
●先丸型
●感熱部が太く、ハードな使用も可能です。

10 一般計測用センサー SN3200-T03 [B0DB-83] M

13-0273-1001 ¥8,000
サイズ: φ2.3×H150(センサー部)
測定範囲: -40~300℃ コード長さ: 1m
●先丸型

12 静止表面センサー SN3200-K20 [B0DB-85] M

13-0273-1201 ¥13,000
サイズ: φ20×H115(接触面)
測定範囲: 0~400℃ コード長さ: 1m
●鉄板など一般表面温度の測定に最適です。

防水



-100~300℃

13 メモリ機能付防水型 デジタル温度計 SK-1260 (標準センサー-SK-S100K付) [B0DB-58] M

13-0273-1301 ¥31,700
サイズ: 66×25×H175
温度検知センサー: 熱電対
電源: 単4乾電池×4個(付属)またはACアダプタMC-AD06150-1(別売)
標準センサー: φ2.3×150
コードの長さ: 1.1m
最小単位: 0.1℃ 本体精度: ±0.2℃
センサー精度: ±(0.1%rdg+0.2℃) (0~150℃)
±(0.2%rdg+0.4℃) (上記以外)
付属品: ソフトケース
●オプションのプリンタでプリントアウトできるプリント出力付
●メモリ機能付
●上限/下限温度アラームで温度管理ができます。

防水



-100~300℃

14 防水デジタル温度計 CT-5100WP (センサー別売) [B0DC-36] G

13-0273-1401 ¥16,000
サイズ: 70×40.5×H180
最小単位: 0.1℃ (-199.9~+999.9℃) 左記以外1℃
電源: 単4乾電池×4個
付属品: リストストラップ、取扱説明書
●防水機能付(IP67準拠)
●抗菌樹脂使用
●最高値/最低値メモリ、HOLD(表示値固定)機能付
●オートパワーオフ機能付
※センサーは専用センサー-10をお使い下さい。

防水




-40~300℃

15 防水デジタル温度計 CT-5200WP (センサー別売) [B0DB-56] G

13-0273-1501 ¥19,400
サイズ: 70×40.5×H180
最小単位: 0.1℃ (-199.9~+199.9℃) 左記以外1℃
電源: 単4乾電池×4個(別売)
付属品: リストストラップ
●防水機能付(IP67準拠)
●最大値/最小値/平均値表示機能
●アベレージ(平均値)表示機能付
●アラート機能付なのでHACCPに準拠するオペレーションに最適です。
●簡易ロガー記録機能付
※センサーは専用センサー-10をお使い下さい。

16 防水温度計用センサー KS-300WP [B0DB-57] U

13-0273-1601 ¥9,400
サイズ: φ3.2×150(センサー部)
温度検知センサー: 熱電対
コード長さ: 約1m
測定範囲: -40~+300℃
●液体温度・中心温度用
※CT5000WPシリーズ専用



※上記の価格には消費税は含まれておりません。