

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20577-355	株式会社クイックパック	0564-59-3525


355

厨房用品

厨房機器・設備 ▶ 030 真空包装機類・シーラー

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

厨房機器・設備



温度センサー搭載で食中毒リスクをさらに軽減!

中心温度 85°C、1 分間以上の加熱をしても、調理後に時間が経って冷めちゃうと菌の増殖温度帯 (10 ~ 55°C) に!
パックする前にこの温度帯になったら、落下菌など調理後に混入した菌が活性化する可能性も。

冷たいものと温かいもののパックが 1 台で可能に!


- 温度測定機能とコースプログラムでホットパックが可能になりました。
- 食材の温度に合わせてモードを使い分けてより効率的に。
- タッチパネルで簡単ワンタッチ選択。



① トスパック ホットパック HVP-282
[MSKH-16] 納画 3
13-0355-0101 ¥585,000

② トスパック ホットパック HVP-382N
[MSKH-17] 納画 3
13-0355-0201 ¥898,000

③ トスパック ホットパック HVP-482N
[MSKH-24] 納画 3 200V
13-0355-0301 ¥1,177,000



仕様

型式	HVP-282	HVP-382N	HVP-482N
パック推奨温度帯	ホットパックモード 60-95°C 通常モード 10°C以下	60-95°C 10°C以下	60-95°C 10°C以下
チャンパー内寸法 (mm)	255×320×H55	350×453×H100 (専用トレイ取外し時)	473×579×H146
シール有効寸法 (mm)	220	310	420
最大包装材寸法 (mm)	ホットパックモード 200×300 通常モード 200×320	300×400 300×450	400×500 400×600
真空ポンプ	133/160 ℓ / min (50/60Hz)	167/200 ℓ / min (50/60Hz)	416/500 ℓ / min (50/60Hz)
電源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz
コンセント形状	2P-15(A)	2P-15(A)	3P-20(A)
定格消費電力 (kW)	1.35	1.1	2.3
電動機容量 (kW)	0.35/0.45 (50/60Hz)	0.55 (50/60Hz)	0.9/1.1 (50/60Hz)
外形寸法 (mm)	320×535×H446	418×641×H468	540×740×H465
チャンパー傾斜角度	0°/10°	0°/10°	0°
重量 (kg)	33	49	75

クリアドームシリーズ

ドーム型真空チャンパーの全面透明化。使い勝手と衛生管理を徹底追及しました。

- 「液受トレイ」の採用で、方が一液体がこぼれても安心設計
- ガス封入機能付

チャンパー傾斜型

- 多量の液体や粉末もらくらくパック
- 波型ヒーターを標準装備
- 上下シール方式

卓上量産型

- 両サイドシール方式で左右同時にパック



④ トスパック V-280A
[MSKH-06] 納画 3
13-0355-0401 ¥418,000

⑤ トスパック V-392
[MSKH-21] 納画 3
13-0355-0501 ¥680,000


⑥ トスパック V-492G
[MSKH-27] 納画 3 200V
13-0355-0601 ¥1,029,000

⑦ トスパック V-307GII
[MSKH-10] 納画 3
13-0355-0701 ¥788,000

⑧ トスパック V-455G-1
[MSKH-14] 納画 3 200V
13-0355-0801 ¥1,019,000

仕様

型式	V-280A	V-392	V-492G	V-307G-II	V-455G-1
チャンパー内寸法 (mm)	255×320×H100	353×452×H135	473×579×H183	330×430×H130	500×440×H150
チャンパー容量 (ℓ)	7	14.1	40(スペースー使用者時 32)	17	29(スペースー使用者時 23)
シール有効寸法 (mm)	220	310	420	300(10mm幅)×2(上下)	400×2(左右)
最大包装材寸法 (mm)	200×320	300×450	400×600	300×400	400×500
真空ポンプ	133/160 ℓ / min (50/60Hz)	167/200 ℓ / min (50/60Hz)	416/500 ℓ / min (50/60Hz)	167/200 ℓ / min (50/60Hz)	416/500 ℓ / min (50/60Hz)
ガス封入装置機能	無	オプション	オプション	標準装備 ノズル4本	標準装備 ノズル左右3本
電源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz
コンセント形状	2P-15(A)	2P-15(A)	3P-20(A)	2P-15(A)	3P-20(A)
定格消費電力 (kW)	1.2	1.1	2.3	1.1	3.6
電動機容量 (kW)	0.35	0.55	0.9(50Hz) / 1.1(60Hz)	0.55	0.9kW(50Hz) / 1.1kW(60Hz)
外形寸法 (mm)	318×456×H375	423×625×H380	540×740×H470	390×635×H460	583×563×H470
重量 (kg)	31	49	76	60	81



※上記の価格には消費税は含まれておりません。

028 ~ 036

028 乾燥機

029 レット乾燥機

030 シンナー乾燥機

031 乾燥機

032 フライヤー

033 餃子焼く機

034 串焼き機

035 焼く機

036 作業用