

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20577-389	株式会社クイックパック	0564-59-3525

389

厨房用品

厨房機器・設備 ▶ 034 焼物器・焼物用品・串・ガスバーナー KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

厨房機器・設備

028
~
036

028
炊飯器
保温ジャー

029
LED調理照明
レンジフード

030
シーラー
真空包装機

031
冷凍食品
冷凍庫

032
調理用品
フライヤー

033
炊き炊飯機

034
焼物器・焼物用品

035
炭火・電気
バーナー

036
作業用
ガスバーナー

串焼シリーズ(下火式)

串焼きに最適な設置スペースを考慮し、奥行をコンパクトにしております。



① リンナイ 串焼61号
RGK-61D [EKSY-01] 直

LP	13A	
13-0389-0101	13-0389-0102	¥34,300

有効焼面積: 430×140 圧電点火式



② リンナイ 串焼62号
RGK-62D [EKSY-02] 直

LP	13A	
13-0389-0201	13-0389-0202	¥58,600

有効焼面積: 430×230 圧電点火式



③ リンナイ 串焼64号
RGK-64 [EKSY-03] 直

LP	13A	
13-0389-0301	13-0389-0302	¥110,100


有効焼面積: 860×230 圧電点火式



④ リンナイ 串焼用 耐熱ガラス
(ノンコート) [EGRX-04] 直

13-0389-0401	¥4,070
--------------	--------

長さ: 425



⑤ リンナイ コンパクトグリラー
RGC-2S(下火式) [EKSY-05] 直

LP	13A	
13-0389-0501	13-0389-0502	¥33,400

有効焼面積: 338×230 圧電点火式



⑥ リンナイ 串焼2号
RGB-60B [EKSY-04] 直


LP	13A	
13-0389-0601	13-0389-0602	¥27,800

有効焼面積: 430×140 圧電点火式

型式	外形寸法(mm)			重量(kg)	ガス接続	ガス消費量		焼網
	間口	奥行	高さ			13A(kW)	LP(kW)	
RGK-61D	606.5	209.5	216	7.5	φ 9.5ガス用ゴム管	2.44	2.52	1枚
RGK-62D	581	324.5	240	12	φ 9.5ガス用ゴム管	4.88	5.04	1枚
RGK-64	1,020	337.5	244	29	φ 9.5ガス用ゴム管	10.0	10.0	2枚
RGC-2S	447	290	215	5.75	φ 9.5ガス用ゴム管	2.33	2.23	1枚
RGB-60B	606.5	209.5	216	4	φ 9.5ガス用ゴム管	3.49	3.78	1枚

煙やスガが出にくくなっています!


串受の高さを自由に変えられ(最大 140mm) 焼き加減が思いのまま。



⑦ 無煙式やきとり器 KE-S

LP	13A	
13-0389-0701	13-0389-0702	¥92,000

有効焼面積: 500×130
ガス消費量: LP 0.46kg/h 13A 5,520kcal/h



⑧ 無煙式やきとり器 KE-W

LP	13A	
13-0389-0801	13-0389-0802	¥140,000

有効焼面積: 750×130
ガス消費量: LP 0.74kg/h 13A 8,880kcal/h
●左右半分ずつ分けて焼く事ができます。



⑨ ニュー串焼2号
SG-N2 [EKSY-24] 直

LP	13A	
13-0389-0901	13-0389-0902	¥81,500

有効焼面積: 340×140
マッチ点火式(ガスライター付)



⑩ ニュー串焼4号
SG-N4 [EKSY-25] 直

LP	13A	
13-0389-1001	13-0389-1002	¥120,000

有効焼面積: 650×140
マッチ点火式(ガスライター付)

■仕様

型式	外形寸法(mm)			重量(kg)	ガス接続		ガス消費量(kW)	付属品
	全長	奥行	高さ		LP	13A		
KE-S	710	225	275	13	φ 9.5 ゴム管	φ 13 ゴム管	6.4	五徳×1
KE-W	1,060	270	275	20	φ 9.5 ゴム管	φ 13 ゴム管	10.4	五徳×1

■仕様

型式	外形寸法(mm)			重量(kg)	ガス接続	ガス消費量(kW)		付属品
	間口	奥行	高さ			LP	13A	
SG-N2	520	250	300	8	φ 9.5 ゴム管	4.7	4.6	前後串受×各1枚、放熱板×2枚、汁受皿×1枚、ガスライター×1本
SG-N4	1,000	264	300	15	φ 9.5 ゴム管	9.4	9.1	前後串受×各1枚、放熱板×4枚、汁受皿×1枚、ガスライター×1本

串焼ローストック 炭火と電気の良さを取り入れたガス放射熱焼物器



⑪ 串焼 ローストック
KY-2A [ERSC-09] 直

LP	13A	
13-0389-1101	13-0389-1102	¥87,000

サイズ: 535×230×H195
アミ面: 400×195
ガス量: 4.65kW
接続: LP/φ9.5 13A/φ9.5
重量: 10kg
付属品: 焼き網、串受けアングル




⑫ 串焼 ローストック
KY-22A [ERSC-10] 直

LP	13A	
13-0389-1201	13-0389-1202	¥154,000

サイズ: 1,026×230×H195
アミ面: 800×195
ガス量: 9.30kW
接続: LP/φ9.5 13A/φ13
重量: 18kg
付属品: 焼き網、串受けアングル

■特長

1. 高温(700~800℃)になるため、タレ・油を弾くとともに、放熱カバーの両側へ落ちるので、煙が出にくく、掃除が簡単です。
2. 従来品より早く、芯から焼き上げ、焼き上がりも均一になります。(バーナーを奥と手前に分けて両面から焼き上げます。)
3. 焼き面いつばいに焼物を乗せても、排気が取れる構造なので、火力が落ちません。
4. 炎が直接当たらないため、串の破損が少なくなります。(串焼用)



Point

※上記の価格には消費税は含まれておりません。