

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20577-715	株式会社クイックパック	0564-59-3525

715

厨房用品

清掃用品 ▶ 073 手洗い・消毒・トイレ用品・消毒保管庫

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

清掃用品

067
074

067
フラッシュ
フロッピー

068
洗剤
クリーナー

069
洗剤
キッチン
立

070
掃除
道具

071
ゴミ
ステーション

072
ゴミ
箱

073
手洗い
消毒
用品

074
スノコ
玄関
マット

殺菌エアータオル

ノロウイルスにも効果があります！
強力殺菌ランプと高熱ヒーターでW殺菌

ドクターエアータオルEE-1100 高い殺菌能力は殺菌効果試験によっても実証されています。

STOP ザ 食中毒

大腸菌O157、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌

STOP ザ 院内感染

MRSA・SARS・インフルエンザ

HACCP 対応

高度な食品衛生、管理システム



スタンダードタイプ

アンダーカットタイプ

1 ドクターエアータオル [KART-05] 直

スタンダードタイプ EE-1100	13-0715-0101	¥178,000
アンダーカットタイプ EE-1100S	13-0715-0102	¥168,000

■仕様

品番	スタンダード	アンダーカット
電源	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	Lo 900W/Hi 1,300W	
ヒーター	Lo 800W/Hi 1,200W	
吹出口温度	Lo 50℃/Hi 80℃	
高感度センサー	センサー感度:150mm	
風速	35m/s～65m/s (可変式) (静音対応時25m/s)	
運転音	59～65dB (静音対応時52dB)	
外形寸法	496(高さ)×308(幅)×140(奥行)	301(高さ)
重量	4.9kg	4.5kg
電源コード長	1.9m	
殺菌ランプ	短波紫外線殺菌ランプ UV-C 6W	



6 三菱 ジェットタオルプチ

JT-PC105B2-W [KART-13] 直

13-0715-0601 ¥59,800


サイズ:162×298×H245 重量:4kg
電源:単相100V 50/60Hz 定格電流:4.7A
消費電力:強/450W 弱/250W
安全装置:温度ヒューズ、過電流遮断機能
電源コード:1.5m
●風速140m/sの片面ジェットの風を実現し8～12秒ですばやく乾燥できます。
●設置面積約15cmのコンパクトボディ。
●タンクレスのため水捨てが不要です。
※後方に4cmのスペースが必要です。

7 三菱 ハンドドライヤー ジェットタオル

スリムタイプ JT-SB116JH2-W [KART-12] 直 抗菌

13-0715-0701 ¥188,000

サイズ:300×219×H670 重量:11kg
電源:単相100V 50/60Hz
定格電流:ヒーターON 11.8A
ヒーターOFF 7.4A
消費電力:ヒーターON 強/1,080W 弱/630W
ヒーターOFF 強/590W 弱/140W
安全装置:温度ヒューズ、過電流遮断機能
電源コード:1.5m ドレンタンク0.8ℓ
●全面抗菌加工で菌の繁殖を抑制
●風速98m/sの温風で約3～5秒のスピード乾燥！
●新開発ウェブノズルと独自の流体制御技術で低騒音＆省エネを実現。
●つなぎ目を極力減らし、衛生的で汚れにくく清掃しやすいです。



ハイパワー温風 (風速 120m/秒) でスピード乾燥！



■仕様

型式	KTM-100	KTM-200	KTM-100GL	KTM-200GL	KTM-100OZ	KTM-200OZ
電源	単相100V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz
消費電力	温風入 強 680W 温風入 弱 430W 温風入 弱 315W 温風入 弱 110W	830W 570W 410W 170W	684W 434W 319W 174W	834W 574W 414W 174W	684W 434W 319W 114W	834W 574W 414W 174W
風速	最大120m/秒					
外形寸法	256×148×H490					
重量	4.7kg					
付属品	殺菌灯4W					
本体材質	ABS樹脂 (抗菌)					
電源コード	1.5m (プラグ付)	1.5m (プラグ付)	1.5m (プラグ付)	1.5m (プラグ付)	1.5m (プラグ付)	1.5m (プラグ付)

風量調整...強・中・弱の切替ができます
(風量調整ボタンを約1秒押すたびに切り替わります)

オゾン循環方式により殺菌・消臭

●紫外線殺菌灯付・オゾン殺菌灯付は衛生関連施設にお勧めです。



5 オゾンランプ付エアータオル

ATS-1200-MH2 [KART-14] 直

13-0715-0501 ¥138,000

■仕様

型式	ATS-1200-MH2
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	700W
乾燥時間	5～9秒
風速	120m/秒
騒音値	72dB
サイズ	240×170×H475
重量	6.3kg
オゾンランプ	2W (0.025ppm (装置より30cm測定値))
材質	ステンレス (SUS304)
フィルター	特殊抗菌フィルター

大腸菌O-157

MRSA



左:開始時 右:作動10秒後 左:開始時 右:作動10秒後

■殺菌効果試験結果
殺菌の手垢入口中央部に設置した試験平板の生菌数測定結果(ヒーターON)

試験平板 当たりの 集落数	開始時	10秒後
大腸菌 (O-157:H7)	113	0
サルモネラ	140	0
MRSA	388	0



8 三菱 ジェットタオルミニ JT-MC105J-W

[KART-19] 直

13-0715-0801 ¥98,000

サイズ:245×139×H470 重量:4kg
電源:単相100V 50/60Hz
定格電流:ヒーターON 6.2A
ヒーターOFF 3.9A
消費電力:ヒーターON 強/590W 弱/330W
ヒーターOFF 強/360W 弱/130W
安全装置:温度ヒューズ、電流ヒューズ、過電流遮断機能
電源コード:1.3m ドレンタンク:0.6ℓ
●風速110m/sの風量で約5～9秒のスピード乾燥を実現。
●噴射口を最前面にすることで、手がシンクに触れにくく、衛生的で使いやすい構造。
●挿入部分がワイドになりました。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。