

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20600-353	株式会社クイックパック	0564-59-3525

353

Kitchen Goods for Professional
High Grade vol.6

※ご注文の際は、商品コード・サイズをお確かめの上ご連絡ください。

調理用品

※粘性の高い液体や、固形物の測定はできません。
・みそ汁やスープなどの液体の塩分濃度をチェックできる塩分計です。
・塩分濃度取手に気をつけたい方、減塩をサポートしている方におすすしします。
・0.4%～1.4%の範囲でうす味、ふつう味、から味を3色のLED6段階で表示します。
・自動温度補正機能付きなので30℃～90℃までの範囲で測定できます。
・電池寿命は1日5回の使用で約6カ月、電池交換も可能です。



商品コード	全長×幅×厚みmm	標準価格
128165	205×29×18	¥5,000

●塩分測定範囲0.0～5.0%
●塩分濃度が0.1%単位でわかる
●水洗いOKの防水設計



商品コード	幅×高さ×奥行mm	標準価格
125316	171×H25×25	¥10,000

※お客様での電池交換はできません。
・粘性の高い液体や、固形物の測定はできません。
・塩分濃度を簡単にチェックできる塩分計です。
・塩分濃度取手に気をつけたい方、減塩をサポートしている方におすすしします。
・0.6%～1.2%の塩分濃度を3段階のLEDで表示します。
・60℃～80℃の範囲で測定できます。
・防滴機能。
・電池寿命は1回10秒の使用で約2000回使用できます。



商品コード	全長×幅×厚みmm	標準価格
128166	160×28×13	¥3,000

料理道具

果汁・飲料・スープ・ソース・ケチャップ・トマトソース・低糖のジャムなどさまざまな対応!

●測定範囲:Brix0.0～53.0%
●分解能:Brix0.1%
●測定精度:Brix±0.2%
●測定時間:約3秒
●温度補正範囲:10～100℃
●使用環境温度:10～40℃
●電池寿命:約5000回
●防水性能:IP65相当
●付属品:乾電池2本・収納ケース・カラビナ・取扱説明書



商品コード	外幅×奥行×高さmm	標準価格
128148	72×110×H28	¥20,000

●測定範囲pH/2.0～12.0pH
●機能キャリブレーション機能、表示固定(HOLD)、オートパワーオフ
電池
アルカリ電池 LR44 4個
●質量約65g(電池含む)
●付属品取扱説明書1部
・アルカリ電池 LR44 4個
・PH値のみ対応
・濡れた手でも操作可能
(防水規格JIS C 0920保護等級IPX4に準拠)



商品コード	奥行×全長×厚みmm	標準価格
606844	36×150×15	¥6,800

●測定範囲2.00～12.00pH
●使用環境条件温度:0～50℃
●電源リチウムコイン電池CR2032(3V) 2コ
●電池寿命連続測定 約20時間(※3)
●質量約77g(電池含む)
●付属品
取扱説明書1部、
リチウムコイン電池CR2032 2コ、
レザークース1コ
・高精度で電圧交換可能なペンタイプpH計です。
・pH値と温度を表示します。
・表示部が上を向いているので使用中も視認性が高く表示が大変見やすいです。
・濡れた手でも操作可能
(防水規格JIS C 0920保護等級IPX4に準拠)



商品コード	幅×全長×厚みmm	標準価格
606845	37×150×42	¥14,000

材質/指示計:ABS樹脂 センサ:ガラス製

材質/本体:ABS樹脂 電極:ガラス製

軽食 鉄板焼き用品

●本体測定範囲0.00～14.00pH
●使用環境条件温度0～50℃ 湿度80%rh以下
ただし、結露しないこと
●電源5V乾電池6F22(006P)
●質量約220g(乾電池含む)
●付属品 取扱説明書1部、ハードケース1個、
5V乾電池6F22(006P)1個、
センサーロープPH-311本、
センサー保護ボトル1個、
pH標準液
(pH4.7アルミ標準 pH7.4中性リン酸標準 pH10.0炭酸)
各1本(内容量20ml)、本体ビニールカバー1コ

機能
(1)3点キャリブレーション機能
(pH4.01、pH6.86、pH10.01 いずれも25℃のpH値)
(2)温度バックライト
(3)MAX-MIN記憶機能
(4)オートパワーOFF機能



商品コード	幅×全長×高さmm	標準価格
606846	72×182×H31.5	¥26,500

●高精度モデル
●取扱説明書(保証書付き)
DC6V 単4アルカリ電池×4
●洗浄しやすい平面電極採用
・温度自動補正機能(C/L pH測定時)
・測定結果メモリ機能
(各センサー50件)
・pH自動補正機能(C/L測定時)
※完全防水(防水保護等級IP67準拠)
・次亜塩素酸、
塩素(ナトリウム)濃度測定対応
・本体に各センサーが正しく
接続された状態において
完全防水となります。



商品コード	幅×高さ×奥行mm	標準価格
125315	82×H37×202	¥48,000

●測定範囲:0.00～2.00mg/ℓ
●質量:約250g
●電源:DC6V 単4アルカリ電池×4本
●電池寿命:連続約100時間
●付属品:CLセンサー、DPH試験液セット
(比色チャート、音波、試験液2ℓ×5)、
ストラップ、単4アルカリ乾電池×4本
・表示方法:7段階バー表示LCD
●洗浄しやすい平面電極採用
・温度自動補正機能(C/L pH測定時)
・測定結果メモリ機能(各センサー50件)
・pH自動補正機能(C/L測定時)
・次亜塩素酸、塩素(ナトリウム)濃度測定対応
※完全防水(防水保護等級IP67準拠)
・本体に各センサーが正しく接続された状態において完全防水となります。
・測定方法:カルメニ式



商品コード	外寸縦×外寸横×高さmm	標準価格
128153	350×310×H206	¥72,000

材質/ABS樹脂

調理機械

●電源DC1.5V 単4アルカリ電池×1
●主な付属品
取扱説明書(保証書付き)×1、お試し用電池×1、
キャップ(ストラップ付き)×1
●表示方式LCD表示(9段階バー表示)
●防水性能防滴IPX5
●電池寿命4000回(1回測定35秒)
●CL測定範囲0.00mg/ℓ～0.80mg/ℓ
・水道水の残留塩素濃度の測定ができます。
・調理施設での残留塩素濃度管理、
浄水場の交換目安や飲料水の品質管理に、
・マグネット付で冷蔵庫などに
貼り付けて保管できます。
・ストラップ付きのセンサーキャップで
キャップの紛失が防止できます。
・強いところでも見やすいバックライト付。
・IPX5の防水性能で水ぬれOK。



商品コード	全長×幅×厚みmm	標準価格
128155	234×36×22	¥15,000


材質/ABS、キャップ:PE、電極:白金、塩化銀



【操作手順】
①ノズル部を指でささえながら、ノブを
ねじって切り取ります。
②ポンプ部を指で握って、容器内の空気を
追い出します。
③ノズル部を検液の中に入れて、ゆっくり
と指の押さえをゆるめながら、検液を
ポンプ部に吸入します。
④ノズル部を持って、中の発色剤と検液
を振り混ぜ、約10秒後に標準カラー
チャートの色と比較(比色)し、濃度を
判定します。

●測定範囲:0.1～5mg/ℓ 8段階
●反応時間:約10秒
●電圧記号:C 0100
・検水をシンプルパックに吸って振り混ぜ付属のカラーチャートと比較するだけです。
・用途:簡易水道水、井戸水、ビルの貯水槽など、飲料水の管理やプール水の検査などに使用できます。
水道法によると、「給水せんにあける水が遊離残留塩素を0.1mg/ℓ以上(結合残留塩素の場合は0.4mg/ℓ)を保持するよう塩素消毒をすること」。
プール水は、厚生省通知により、衛生基準が示され、その中で「遊離残留塩素濃度は0.4mg/ℓ以上、1.0mg/ℓ未満であることが望ましい」とされています。
・待長・手のひらに入るきわめて小型の容器(ノズルからポンプ部まで約55mm)ですの、かさばらず持ち運びが簡単です。
・試薬の入った容器に検水を吸い込んで、10秒から数分で反応が完了します。
・呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。
・検水を吸い込み、色を比較するだけの操作ですので、
特に専門知識を必要としません。

●呈色:淡桃～濃桃
●測定回数:48回



商品コード	外寸縦×外寸横×高さmm	標準価格
128045	83×38×H10	¥3,700

厨房機器設備