

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20600-403	株式会社クイックパック	0564-59-3525

403

Kitchen Goods for Professional
High Grade vol.6

※ご注文の際は、商品コード・サイズをお確かめの上ご連絡ください。

電源 AC100V 50/60Hz 電動機容量 0.35/0.45kW (50/60Hz) チャンバー傾斜角度 0°/10° 製品質量 33kg
出来たてアツアツ60~95℃をそのまま真空パックにできます。もちろん冷却後の真空パックもできます。
●HVP-282/チャーシュー厚み55mmまで HVP-382Nは100mmまで



HVP-282



HVP-382N

- 高温の食材パック可能
- 通常のパックもできる
- 非接触温度センサー搭載
- 大容量5kgパック対応

① TOSEIホットパック K 納直運

商品コード	規格	外寸 チャンバー開時 幅×奥行×高さ (チャンバー開時) mm	シール幅 mm	最大包装材寸法	パック推奨温度帯	チャンバー内寸法 (幅×奥行×高さ)	真空ポンプ	コンベア 速	定格 消費電力	標準価格
606999	HVP-282	320×575×H620 (320×535×H446)	220mm	ホットパックモード:横200×縦300mm 通常モード:横200×縦320mm	ホットパックモード:60~95℃ 通常モード:10℃以下	255×320×H55mm	133/160L/min (50/60Hz)	2P-15 (A)	1.35kW (50/60Hz)	¥645,000
607000	HVP-382N	418×690×H723 (418×641×H468)	310mm	ホットパックモード:横300×縦400mm 通常モード:横300×縦450mm	ホットパックモード:60~95℃ 通常モード:10℃以下	350×453×H100mm (専用トレイ取り外し時)	167/200L/min (50/60Hz)	2P-15 (A)	1.1kW (50/60Hz)	¥989,000

- 電源:AC100V (50/60Hz) ●シール寸法:長さ280×幅10mm ●接着部の温度:約250℃ ●真空設定:最大100%、自由設定50~100% ●シール時間:6.0~0秒 (0.5秒間隔)
- 繰り返しモード:3分毎に設定真空度と大気圧付近の繰り返しを最大10回行う。 ●冷却時間:2秒 ●連続使用時間(ショット間休止時間:30秒、約100ショット)
- 高温(250℃)ハイパワーヒーター搭載。袋口にシワが発生した事によるシール不良を減少する事が出来ます。
- オイルレスポンプでランニングコストを低減。オイルに関わるランニングコストの必要がありません。余分な作業時間も削減できます。
- スピード浸透モード(間欠真空機能)。下記しらえに時間がかかる食材の時短調理が可能になります。



② 小型真空包装機 J 納直

商品コード	規格	幅×奥行×高さ mm	最大通応フィルム寸法(幅×長さ)	真空槽寸法(幅×奥行×高さ)	真空ポンプ	重量	標準価格
377500	NL-280V-10	372×470×H350	280×340mm	300×350×H105mm	オイルレス	約27.5kg	¥448,000
377501	NL-280V-10A	372×470×H350	280×340mm	300×350×H105mm	オイルレス	約27.5kg	¥475,000

- 電圧:100V ●加熱方式:瞬間通電
- 付属品:ヒーター×2本・テフロンシート×2本・テフロン粘着テープ(定寸)×2枚
- 長尺を、卓上シーラーで実現。
- 素材対応力、最高レベル
- 高性能ヒーター&トランスだから、3mm巾の美しいシールが可能。
- 握りやすく疲れにくい、特殊形状グリップを採用。



NL-452K



NL-602K

③ 卓上シーラー J 納直運

商品コード	規格	幅×奥行×高さ mm	シール寸法(幅×高さ)	接着部の温度	シール時間(SEC)	重量	電力	標準価格
377502	NL-452K	122×650×H300	3.0×H450mm	280℃	0.5~2.2	8.9kg	920W	¥55,000
377503	NL-602K	122×800×H350	3.0×H600mm	250℃	0.5~2.2	10.9kg	1130W	¥70,000

調理用品

料理道具

ストック・仕込み

調理小物

軽食・鉄板焼き用品

機材・計測

調理機械

厨房機器設備