

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20600-615	株式会社クイックパック	0564-59-3525

615

Kitchen Goods for Professional
High Grade vol.6

※ご注文の際は、商品コード・サイズをお確かめの上ご連絡ください。

ベルスター 呼びだしチャイム コールシステム

- 電源 AC100V 50/60Hz 12VA
- 送受信周波数 426.1MHz
- 送信出力 1mW以下(特定小電力無線局)
- 電波到達距離 周囲の電波状況により異なります。見通し約100m(室内では目安として約50m)
- バンクコード 16種類
- 表示方法 5桁2桁 着信時表示 (赤色LED) アルファベット(a~f)表示可
- 表示位置 5桁全点灯時、内部メモリーに45個記憶
- 表示消去 列路によるランダム消去およびタイマー自動消去(5秒・10秒・20秒・30秒・1分・2分・3分・連続)
- 明るさ切替 8段階



① ベルスター受信表示機 BS5R(標準) F直運 日本

商品コード	縦×横×高さmm	標準価格
189229	528×113×H45	¥240,000

- 電源電圧 DC3V(単三型アルカリ乾電池×2本)
- 消費電流 送信時35mA以下・待機時0.01mA以下
- バンクコード 16種類(ディップスイッチにて設定可能)
- 電波到達距離 周囲の電波状況により異なります。見通し約100m(室内では目安として約50m)
- 送信出力 1mW以下 操作モニター ビン音
- 質量 約320g(電池含)
- 使用周波数 0C~50C(結露なきこと)



② ベルスター5秒消機 BS5E F直運 日本

商品コード	縦×横×高さmm	標準価格
189241	220×100×H30	¥33,000

- 電源電圧 DC3V(コイン型リチウム電池 CR2032×1)
- 消費電流 送信時20mA以下・待機時0.01mA以下
- 操作モニター ビン音+LED点灯
- モード切替 スイッチ切替で1秒消機に切替可
- 送信番号 1~99
- 質量 約30g(電池含)
- 使用周波数 0C~50C(結露なきこと)
- 30秒タイマーモードに切替可能(いたずら防止)
- カード型



③ ベルスター1秒消機 BS4CE-XBL F直運 日本

商品コード	縦×横×高さmm	標準価格
189240	85×65×H12	¥12,600

- 電源電圧 DC3V(単三型アルカリ乾電池×2本)
- 消費電流 送信時35mA以下・待機時0.01mA以下
- バンクコード 16種類(ディップスイッチにて設定可能)
- 電波到達距離 周囲の電波状況により異なります。見通し約100m(室内では目安として約50m)
- 送信出力 1mW以下
- 操作モニター ビン音
- モード切替 スイッチ切替で1秒消機に切替可
- 送信番号 0C~50C(結露なきこと)



BS5T-XBブラウン BS5T-XPパール BS5T-XRレッド

BS5T-XW2ミディアムオーク BS5T-XW3木目

④ ベルスター送信機 お椀型 F直運 日本

商品コード	規格	外径×高さmm	標準価格
189244	BS5T-XBブラウン	φ81×H53	¥12,600
189245	BS5T-XPパール	φ81×H53	¥12,600
189246	BS5T-XRレッド	φ81×H53	¥12,600
189247	BS5T-XW2ミディアムオーク	φ81×H53	¥13,300
189248	BS5T-XW3木目	φ81×H53	¥13,300

- 電源電圧 DC3V(単三型アルカリ乾電池×2本)
- 消費電流 送信時35mA以下・待機時0.01mA以下
- バンクコード 16種類(ディップスイッチにて設定可能)
- 電波到達距離 周囲の電波状況により異なります。見通し約100m(室内では目安として約50m)
- 送信出力 1mW以下
- 操作モニター ビン音+LED点灯
- モード切替 スイッチ切替で1秒消機に切替可
- 送信番号 1~FF
- 質量



BS5B-XBLブラック BS5B-XCクリーム BS5B-XKかりん

⑤ ベルスター送信機 フラット型 F直運 日本

商品コード	規格	縦×横×高さmm	標準価格
189250	BS5B-XBLブラック	80×80×H30	¥14,000
189251	BS5B-XCクリーム	80×80×H30	¥14,000
189252	BS5B-XKかりん	80×80×H30	¥14,700

- 電源電圧 DC3V(コイン型リチウム電池 CR2032×1)
- 消費電流 送信時25mA以下・待機時0.01mA以下
- バンクコード 16種類(ディップスイッチにて設定可能)
- 電波到達距離 周囲の電波状況により異なります。見通し約100m(室内では目安として約50m)
- 送信出力 1mW以下
- 操作モニター ビン音+LED点灯
- モード切替 スイッチ切替で1秒消機に切替可
- 送信番号 0C~50C(結露なきこと)



⑥ ベルスター送信機 カード型 BS4C-XBLブラック F直運 日本

商品コード	縦×横×高さmm	標準価格
189243	85×65×H12	¥12,600



⑦ ベルスターカード型ホルダー H-BLブラック F直運 日本

商品コード	縦×横×高さmm	標準価格
189253	58×100×H17	¥3,000



●(BS5T型)の送信機と組み合わせてご使用できます。

⑧ ベルスターメニューボード (BS5T型専用) F直運 日本

商品コード	規格	外径×高さmm	標準価格
189219	S-Bブラウン	φ105×H180	¥3,000
189220	S-Pパール	φ105×H180	¥3,000
189221	S-W木目	φ105×H180	¥3,500

●BS5T型の送信機と組み合わせてご使用できます。



N-W2 ミディアムオーク N-P パール N-W3 木目

⑨ ベルスターナブキスタンド F直運 日本

商品コード	規格	縦×横×高さmm	標準価格
189222	N-Pパール	96×127×H95	¥3,000
189223	N-W3木目	96×127×H95	¥3,500
189225	N-W2ミディアムオーク	96×127×H95	¥3,500



BS5B型クリームとのセット例

⑩ ベルスターフラット型送信機専用ベーススタンド F直運 日本

商品コード	規格	縦×横×高さmm	標準価格
189226	B-FS	103×100×H130	¥3,000



BS5B型クリームとのセット例

⑪ ベルスターフラット型送信機専用ナブキスタンド F直運 日本

商品コード	規格	縦×横×高さmm	標準価格
189227	N-FS	103×130×H110	¥3,000

●B-FSベーススタンドもしくはN-FSナブキスタンドにセットして使用します。お好みに合わせて自由に組み合わせられます。



BS5B型クリーム・B-FSナブキスタンドとのセット例

⑫ ベルスターフラット型送信機専用セットアップメニュースタンド F直運 日本

商品コード	規格	縦×横×高さmm	標準価格
189228	S-FS	103×60×H150	¥3,000

店舗備品

店頭サイン

店舗備品

洗剤・消耗品

長靴・白衣

清掃用品

洗浄機用備品

棚・コン