

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20600-618	株式会社クイックパック	0564-59-3525

※ご注文の際は、商品コード・サイズをお確かめの上ご連絡ください。

Kitchen Goods for Professional
High Grade vol.6

618

ReplyCall リプライコール

トラブルが最小限！ だから納得！ 受信確認機能 送信機から送信した信号を受信機がキャッチすると、自動で受信確認信号を送信機へ返信（受信確認機能）します。送信機側でも信号が届いていることを確認できるため、安心して業務が行えます。また不要なトラブルもなくなります。	お客様は自由に移動可能！ だから快適！ 「圏外」お知らせ機能 受信機が「圏外」になった場合には、異常音とバイブレーション、圏外表示でしっかりお知らせ。お客様は送信機からの信号が圏外エリアを把握できるようにするため、待ち時間の間を、安心して過ごすことができます。	使用場所を選ばない！ だから便利！ 「2WAY」電源対応 送信機は、AC電源はもちろん、電池での駆動にも対応。アウトドアでのイベントや、AC電源の確保が難しい場所などでも利用することができます。	広い敷地でもOK！ だから安心！ 特定小電力タイプ 通信方式に特定小電力無線を採用。これまでの一般的なシステムよりも、通信距離が大幅に長くなります（見通し約100m）。そのため広い敷地の施設でも安心してご利用OK！また中継機（オプション）の活用で通信可能距離はさらに広がります。
--	--	---	---

かんたん操作で、お客様をお呼び出し。すぐに使いこなせることも、リプライコールの魅力です。

1 受信機をお客様へ渡し 受信機に設定された番号を確認して、お客様にお渡しください。	2 呼び出したい受信機の番号を入力 送信機の10キーを利用して、呼び出したい受信機の番号を入力します。送信機の表示窓には入力した番号が表示されます。	3 呼び出し [CALL]キーを押し続けて受信機を呼び出します。
4 呼び出し確認 受信機に信号が届くと、送信機の表示窓のLED表示が赤から緑に変わります。	5 呼び出し受信 受信機は呼び出しを受けるとLED・番号表示（受信機番号）・チャイム・音・バイブレーションでお知らせ（任意で切り替え可能）。	6 呼び出し停止 受信機のSTOPボタンを押すことで、受信機LED・呼び出しチャイム音・バイブレーションをSTOPできます。



- 型式: RE-100
- 重量: 約200g
- 電源: 100V DC6Vアダプター
単三アルカリ乾電池使用可能(3本)
- 周波数: 426.025~426.1375MHz 特定小電力
- チャンネル: 20チャンネル
- 到達距離: 約100m
- 送信: 受信機9台対応 受信確認機能有り
受信不可通知機能有り
- 一斉送信: 0 + コール
- 消費電力: 約3W(ピーク時)



① リプライコール送信機 RE-100 C直選

商品コード	縦×横×高さmm	標準価格
604291	170×85×H40	¥40,000

- 5台セット
送信機RE-100×1 受信機RE-200×5 充電器5台用 RE-305×1
- 10台セット
送信機RE-100×1 受信機RE-200×10 充電器10台用 RE-305×1

② リプライコール受信機 RE-200セット品 C直

商品コード	規格	縦×横×高さmm	標準価格
604296	5台セット	51×116×H19	¥175,500
604297	10台セット	51×116×H19	¥298,000

- ・複数の受信機を一度に充電可能。
約6時間でフル充電
- ・かんたんお手入れを実現。
水によるトラブルを予防

- 型式: RE-305
- 重量: 約400g
- 電源: 100V DC6Vアダプター
- 充電時間: 約6時間
- 方式: 接点充電
- 収納部セパレート式(掃除可能)
- 消費電力: 5台約12W(ピーク時)
10台約24W(ピーク時)



④ リプライコール充電器 C直選

商品コード	規格	縦×横×高さmm	標準価格
604293	5台タイプRE-305	79×165×H54	¥25,000
604294	10台タイプRE-310	79×290×H54	¥30,000

- 型式: RE-200
- 重量: 約100g(電池パック含む)
- 電源: リチウムポリマー充電電池
- 周波数: 426.025~426.1375MHz 特定小電力
- チャンネル: 20チャンネル
- 動作: 受信LED・7セグLED・電子音・バイブレーション 受信音量2段階替有り
送信機番号表示(255台)可能
0℃でバイブレーション作動不可
- 電池残量確認: 赤色LEDバー点滅速度で表示
- 連続待受時間: 約24時間以上(圏内時、フル充電時)・電源ON/OFF可能
- 圏外表示機能有り・E(エラー表示)
- アンテナ: 内蔵式



③ リプライコール受信機 RE-200 C直選

商品コード	縦×横×高さmm	標準価格
604292	51×116×H19	¥25,000

- ・信号の到達距離を延長
- ・受信電波強度表示機能を搭載

- 型式: RE-400
- 電源: 100V DC6Vアダプター
- 重量: 約200g
- 周波数: 426.025~426.1375MHz 特定小電力
- チャンネル: 20チャンネル
- 受信電波強度表示機能: 有り
- 到達距離: 対送信機 約300m
対受信機 約100m
- 設定番機: 同一チャンネルエリア
1~8番機
- 消費電力: 約3W(ピーク時)



⑤ リプライコール中継機 RE-400 C直選

商品コード	縦×横×高さmm	標準価格
604295	170×85×H40	¥30,000

店舗備品

店頭サイン

店舗備品

洗剤・消耗品

長靴・白衣

清掃用品

洗浄機用備品

棚・フック