

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20604-758	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

中心温度計 758



① デストー デジタル温度計

ページコード	商品コード	価格
testo925	3-0758-0101	2869901 ¥21,000

寸法:64×40×H180
防水構造:IP65(プロテクター装着時)
電源:9Vブロック型電池
●-50~1,000℃の広い計測範囲(センサー別)
※センサーは②③専用センサーをご使用ください。(別売)
※耐水型として利用時④プロテクターをご使用ください。(別売)

-50~1,000℃



④ デストー デジタル温度計

ページコード	商品コード	価格
testo926	3-0758-0401	2869610 ¥20,000

寸法:64×40×H182
防水構造:IP65(プロテクター装着時)
電源:9Vブロック型電池
●-50~400℃の中低温の計測範囲(センサー別)
※センサーは⑥専用センサーをご使用ください。(別売)
※耐水型として利用時⑦プロテクターをご使用ください。(別売)

-50~400℃



⑧ カスタム デジタル温度計

ページコード	商品コード	価格
CT-1310D	3-0758-0801	8145900 ¥12,100

寸法:71×36×H148
重量:約190g(電池は含まず)
分解能:1℃、0.1℃切替可能
温度係数:±0.015%/℃(±0.03℃)
サンプリング:2回/秒
表示:3.5桁LCD表示、オーバーの時"OL"マーク表示
電池電圧低下表示(△マーク)
使用温度:-50℃~50℃(精度保証範囲23℃
±80%RH以下(結露のないこと)
保存温度:-20~60℃
電源:乾電池006P(9V)1個
付属品:乾電池006P(9V)×1個、ソフトケース×1個
※センサーは別売です。⑨~⑬の中からお選びください。

-50~1,300℃



⑭ 真空調理専用 芯温度計セット

ページコード	商品コード	価格
3-0758-1401	5504601	¥79,000

寸法:80×36×H150
測定精度:±0.3℃
使用温度:-10~50℃
電源:単4乾電池×3本
センサーケーブル:耐熱150℃
●真空調理に対応した中心温度計のセットです。
●防水タイプ
●測定値ホールド機能付

真空調理専用 芯温度計用テープシール 約1m

ページコード	商品コード	価格
3-0758-1402	5504650	¥2,700

セット内容
本体:HI-935005×1個
針状センサー:φ1.0×40、φ1.0×60、
φ1.0×100×各1本
ムース(シール)約1m

〈CT-1310D用センサー〉



⑨ LK-300

ページコード	商品コード	価格
3-0758-0901	6381000	¥8,400

(液体・固体の内部温度用)
シースサイズ:φ3.1×150
(計測先端部分)
コード長:約1m
-180~300℃



⑩ LK-800

ページコード	商品コード	価格
3-0758-1001	6381100	¥12,100

(液体・固体の内部温度用)
シースサイズ:φ3.1×150
コード長:約1m
-180~800℃



⑪ LK-250

ページコード	商品コード	価格
3-0758-1101	6381200	¥18,700

(表面測定用)
シースサイズ:φ8
コード長:約1m
-180~250℃



⑫ LK-500

ページコード	商品コード	価格
3-0758-1201	6381300	¥23,100

(表面測定用)
シースサイズ:φ9
コード長:約1m
-180~500℃



⑬ 温度計用センサー プローブ

ページコード	商品コード	価格
LK-300S	3-0758-1301	6381010 ¥9,700

φ3.2×255 シースサイズ:φ3.2×155
コード長:約1m 持ち手/ステンレス
●液体温度
●中心温度
-40~300℃




⑮ A&D デジタル温度計

ページコード	商品コード	価格
AD5601A	3-0758-1501	8377210 ¥9,500

寸法:62×35×H184(保護ケース除く)
本体重量:約165g(電池、保護ケース除く)
最小表示:0.1℃(-50~199.9℃)、1℃(-50~1,300℃)
測定精度: ±(0.3%rdg+1℃)(-50~1,000℃)、
±(0.5%rdg+1℃)(1,000~1,300℃)
保存温度範囲:-20~60℃
電源:8F22形(006P形)9V乾電池1本
付属品:K熱電対センサー(AD-1214相当)1個、保護ケース、
電池(モーター用)

●オフセット調整可能 ●データホールド機能
●最高値/最低値メモリ機能付
●K熱電対温度センサー付属(AD-1214相当品1個)



⑯ Kタイプ熱電対プローブ

ページコード	商品コード	価格
16AD-1215	3-0758-1601	8377300 ¥6,000

17AD-1217 3-0758-1701 8377400 ¥10,000
18AD-1220-100 3-0758-1801 1140990 ¥9,000








16AD-1215
センサー寸法:φ3.2×160
リード長さ:1m
温度:ケル文測定に適合しています。
17AD-1217
センサー寸法:φ12×100
リード長さ:1m
●表面温度の測定に適合しています。
18AD-1220-100
センサー寸法:φ1×100
リード長さ:約1m
●直径約1mm、極細針状の熱電対プローブです。



③ testo925用 耐熱メタルケーブル

ページコード	商品コード	価格
3-0758-0301	2870100	¥24,000

センサー針寸法:φ4×240
ケーブル長さ:約1m
●温度センサーのケーブルが溶けないメタルタイプ。



49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・
スープレッジャー

52
電気・ガスコンロ

53
焼アミ

54
オーブン・
電子レンジ

55
低温調理器・
フードウォーマー

48
温度計