SDカードで簡単データ記録ができる SDカードスロット搭載

①カスタム4チャンネル デジタル温度計 タ1

	ページコード	商品コード	価格
CT-05SD	3-0762-0101	8366600	¥35,000

外寸:68×45×H177
重量:約380g(電池含む)
使用環境:0～50℃、85%RH以下(但し結露のないこと)
電源:アルカリ単3[illegible]6本、またはACアダプター(別売)
付属品:乾電池、取[illegible]
別売品:SDカード、専用アダプター(VSM-932EK)、K熱電対センサー、白金測温抵抗体Pt100Ωセンサー(TP-101)
センサー:Kタイプ熱電対(4チャンネルまで同時測定可能)
Pt100Ω(2チャンネルまで同時測定可能)
●温度測定(熱電対、白金測温抵抗体) ●温度T1−T2演算機能
●データホールド ●MAX/MIN表示 ●バックライト
●オートパワーオフ ●SDカードデータ記録

※センサーは別売です。②～⑥の中からお選びください。

−200～1,300℃

廃盤

〈CT-05SD用オプションセンサー〉

※P753-③にもご使用できます。

−160～300℃



先端形状

②LK-300 ハ1
(液体・固体の内部温度用)

	ページコード	商品コード	価格
	3-0762-0201	6381000	¥8,400

シースサイズ:φ3.1×150(計測先端部分)
コード長:1m

−160～800℃



先端形状

③LK-800 ハ1
(液体・固体の内部温度用)

	ページコード	商品コード	価格
	3-0762-0301	6381100	¥12,100

シースサイズ:φ3.1×150
コード長:1m

−160～250℃

先端形状

④LK-250 ハ3
(表面測定用)

	ページコード	商品コード	価格
	3-0762-0401	6381200	¥18,700

シースサイズ:80
コード長:1m

−160～500℃

先端形状

⑤LK-500 ハ2
(表面測定用)

	ページコード	商品コード	価格
	3-0762-0501	6381300	¥23,100

シースサイズ:90
コード長:1m

−40～300℃

先端部

⑥温度計用センサープローブ ハ2
(液体・固体の内部温度用)

	ページコード	商品コード	価格
LK-300S	3-0762-0601	6381010	¥9,700

φ3.2×255
シースサイズ:φ3.2×155 コード長:1m
持ち手／ステンレス
●液体温度・中心温度

防水

−10～110℃

⑦SATO 壁掛型防水デジタル温度計 マ1

	ページコード	商品コード	価格
SK-100WP	3-0762-0701	6616500	¥23,100

寸法:122×85×30(コネクタ部含まず)
センサパイプ:φ5mm×500mm(先丸)
センサコード:1.5m 測定精度:±1℃
最小単位:0.1℃ 防水性能:IPX7
電源:単4形乾電池4本
材質:指示計／ABS樹脂
センサパイプ／ステンレス(SUS304)
センサグリップ／耐熱ナイロン
(耐熱温度:約100℃)
センサコード／シリコン(耐熱温度:約150℃)
●指示計は壁掛け対応で、センサを付属のクリップで鍋などに固定すれば、両手がフリー

防水

−50～300℃

⑧カスタム 防水デジタル温度計 タ1

	ページコード	商品コード	価格
CT-285WP	3-0762-0801	7797500	¥7,300

寸法:66×22×H135(プローブキャップを含む)
測定範囲:−50～300℃
測定精度:±1℃(−10～100℃)
±2℃(−50～−10.1℃、100.1～200℃)
±3℃(200.1～300℃)
電源:単4乾電池2本
防水等級:IP65
付属品:プローブキャップ
●測定温度を固定して表示できる「ホールド機能」
●測定値の最大／最小値を呼び出せる「MAX／MINメモリ表示機能」

−40～260℃

⑨A&D デジタル式温度計 タ1

	ページコード	商品コード	価格
AD-5624A	3-0762-0901	8334300	¥4,000

外寸:本体部／58×107×18
センサー部(プローブ)／φ3.5×100
(先端部φ2.2、長さ20)
ケーブル長 約800
測定精度:±1℃(−9.9～59.9℃)
最小表示:0.1℃(全測定範囲)
電源:単4形乾電池2本
●上限／下限温度アラーム機能で温度管理が可能

防水

−50～250℃

⑩テストー 折りたたみ式中心温度計 小型 ハ1

	ページコード	商品コード	価格
testo 104	3-0762-1001	2869431	¥15,000

外寸:162×48×19
センサー部:φ3×106
測定精度:±0.5℃(−30～99.9℃)
分解能:0.1℃
防塵防水等級:IP65
電源:単4乾電池2本
●折りたたみ式プローブで安全に保管・持ち運びができます。
●オートオフ機能

防水

−40～260℃

⑪チノー 防水型中心温度計 マ1

	ページコード	商品コード	価格
MF500B	3-0762-1101	2115010	¥26,100

外寸:本体部／55×54×H45
センサー部／129
測定精度:測定温度−9.9～99.9℃…0.5℃±1digit
上記測定温度以外…1.0℃±1digit
(周囲温度25℃において)
防塵防水等級:IP67
電源:リチウムポリマ電池
●食品内部温度を素早く測定できる、針状センサーを持った携帯型温度計。水洗いできるので本体を清潔に保つことができます。
●Bluetooth内蔵。スマートフォンアプリ(無償)にデータ収録し、HACCP対応と現場作業を省力化
●充電式で繰り返し使用できます。(専用充電器でワイヤレス充電)
●トレーサビリティ証明書を発行可能
※充電器MV-9500-Bは別売です。
3-0762-1102 2115020 ¥7,000 ラ1
※充電器は初期使用時から必要です。

防水

−40～260℃

⑫チノー 防水型中心温度計 ナ1

	ページコード	商品コード	価格
MF500	3-0762-1201	1298400	¥7,200

外寸:本体部／55×183×45
センサー部／φ3.2×130
測定精度:±0.5℃(−9.9～99.9℃の範囲)
±1.0℃(それ以外の範囲)
防塵防水等級:IP67
付属品:センサー保護キャップ(ABS樹脂)
●オートパワーオフ機能:30分
●わずか2秒で測定
●対面画面で見やすい大きな液晶表示
※防水構造のゐ、電池交換はできません(1日3時間の使用で2年以上使用可能です)

防水

−40～220℃

⑬A&D 防水型中心温度計 (メモリ機能付き) タ7

	ページコード	商品コード	価格
AD5628	3-0762-1301	7540400	¥3,800

外寸:本体部／55×55×178
センサー部／φ3mm×130mm
(先端部はφ2mm×18mm)
測定精度:±1.0℃(−9.9～99.9℃)
カウントアップタイマー:99分59秒
温度測定値メモリ数:最大99個まで温度データをメモリー可能
防水等級:IPX7
電源:CR2450リチウム電池1個
付属品:シースホルダ、電池(モニタ用)
●オートパワーオフ:約10分

防滴

−30～220℃

⑭テストー 折りたたみ式中心温度計 小型 ハ1

	ページコード	商品コード	価格
testo 103	3-0762-1401	2869420	¥8,000

外寸:116×35×19
センサー部:φ3×75
測定精度:±0.5℃(−30～99.9℃)
分解能:0.1℃
防塵防水等級:IP54
電源:ボタン型乾電池2個
●折りたたみ式プローブで安全に保管・持ち運びができます。
●オートオフ機能