

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20604-763	株式会社クイックパック	0564-59-3525

763 中心温度計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

防水型デジタル温度計

41 もちつき機・うす



タニタ デジタル 温度計 TT-508 N

① WT	ホワイト	3-0763-0101	3071710	¥3,000
② GR	グリーン	3-0763-0201	0107240	¥3,000
③ BL	ブルー	3-0763-0301	0107250	¥3,000
④ YL	イエロー	3-0763-0401	0107260	¥3,000
⑤ RD	レッド	3-0763-0501	0107270	¥3,000

外寸:本体部/215×37×H16 センサー部/φ4×110
測定精度:±1℃(0~100℃)、±2℃(上記以外)
分解能:0.1℃
防水等級:IPX7
電源:CR2032型電池1個付
●測った温度を記憶して表示するホールド機能付
●オートオフ機能:約10分

HACCP対応

5色のカラーバリエーションを用意していますので、使用区域や調理する食材毎に色分けをすることができます。



センサーホルダーは持ち手にもなります

42 スチーマー

43 ストレナー

44 給食用スハテラ・く

45 ストックポット・

46 運搬・

47 ハカリ

48 温度計



⑥デスター 食品用 デジタル温度計

ページコード	商品コード	価格
106	3-0763-0601	2870601 ¥10,000

外寸:本体部/45×25×H220
センサー部/φ3×55
測定精度:±0.5℃(-30~99.9℃)
±1℃(-50~30.1℃)
分解能:0.1℃
防水等級:IP67
電源:CR2032ボタン型電池2個付
付属品:プロテクター・センサー保護キャップ・壁掛け/ベルトホルダー
●付属のプロテクターを使用すれば、水や油などから本体を守ります。



⑦防水デジタル中心温度計

ページコード	商品コード	価格
MT-812	3-0763-0701	2114890 ¥7,000

外寸:本体/191×41×20
センサー部/約φ2.5×113
測定精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)
使用環境:-10~50℃
分解能:0.1℃
防水等級:IP67
電源:CR2032(3V)×1個付
付属品:センサー保護キャップ、お試し電池(本体内蔵)、検査成績書
●水洗いできる中心温度計
●食中毒予防判定LED搭載
●温度と時間を同時に測定
●測定温度が75℃に到達すると60秒カウントダウンが始まり、アラームでお知らせします。
●測定温度が85℃に到達すると90秒カウントダウンが始まり、アラームでお知らせします。
●設定温度の上下下限、カウントダウンの秒数を任意で設定できます。
●マグネット付き



⑧カスタム キッチン用高速反応ペン型 防水温度計

ページコード	商品コード	価格
CT-500WP	3-0763-0801	0445500 ¥5,500

外寸:本体部/39.4×207×H20
センサー部/φ3×110
測定精度:±0.8℃又は読み取り温度の±0.8%(-40~150℃)
±0.00751+1(150~230℃)
分解能:0.1℃
防水等級:IP65
●片手で操作可能



⑨A&D 防水デジタル温度計

ページコード	商品コード	価格
AD-5805P	3-0763-0901	8335000 ¥4,500

外寸:本体部/42×204×21
センサー部/φ3×110
測定精度:±0.8℃
最小表示:0.1℃(-50.0~-199.9℃)
その他は1℃
分解能:0.1℃(-50~-199.9℃)
1℃(-50~-199.9℃以外)
防水等級:IP65
電源:CR2032形リチウム電池1個
●速い応答性、約10秒
●オートパワーオフ機能付



⑩防水型デジタル ペンサーモ (マグネット付)

ページコード	商品コード	価格
MT-809	3-0763-1001	4215410 ¥5,500

全長:210
センサー部:φ3×112
測定精度:±1℃(-50~150℃)
分解能:±0.1℃(-9.9~199.9℃)
±1℃(上記以外)
防水等級:IP65
付属品:CR2032(3V)ボタン電池1個



⑪カスタム 防水ペン型温度計

ページコード	商品コード	価格
CT-419WP	3-0763-1101	8146110 ¥3,600

外寸:本体部/25×200×H25
センサー部/φ4.5×120
重量:約17g(電池含む)
測定精度:±1℃(-30~150℃)
±2℃(上記以外)
分解能:0.1℃
防水等級:IP5
電源:LR-44(1.5V)ボタン電池1個
付属品:フロースキャップ
●測定値を固定するホールド機能付



防水
センサー部
φ4.0×142
(先端φ2.5)
-50~300℃

センサー部
φ2.5×274
-40~250℃



⑮デスター 防水中心温度計

ページコード	商品コード	価格
0560 1113	3-0763-1501	2859410 ¥5,500

外寸:本体部/35×43×H30
センサー部/120mm
測定精度:±0.8℃(54~90℃)
分解能:0.1℃
防水等級:IP67
電源:ボタン型電池1個
●オートオフ機能



⑫A&D 防水デジタル 温度計

ページコード	商品コード	価格
AD-5825 A	3-0763-1201	8334000 ¥3,000

全長:187
センサー部:φ2.8×110
測定精度:±1.0℃(-9.9~59.9℃)
±2.0℃(-19.9~10℃、60.0~99.9℃)
分解能:0.1℃
防水等級:IPX7
付属品:CR2032 タイプ電池1個付、シースホルダー

カスタム 防水デジタル温度計

ページコード	外寸	商品コード	価格
13 CT-321WP	3-0763-1301	30×15.5×H265	3404420 ¥3,300
14 CT-311WP	3-0763-1401	30×15.5×H400	3404510 ¥5,500

測定精度:±1℃(-10~100℃)
±2℃(-50~-10.1℃、100.1~200℃)
±4℃(200.1~300℃)
分解能:0.1℃(-10~199.9℃)
防水等級:IPX7
電源:LR44 1個付
付属品:フロースキャップ



⑯デジタル温度計 "チェックテンブ"

ページコード	商品コード	価格
HI98501	3-0763-1601	8367110 ¥9,400

外寸:50×171×H22
センサー部:φ3.6×106
測定精度:±0.3℃(-20~90℃)
±0.5℃(それ以外の範囲)
使用環境:-20~50℃
防水等級:IP65
電源:CR2032ボタン電池1個付
付属品:先端部保護カバー