

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20604-790	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

ガス炊飯器

790

ガス炊飯器 かまど炊きの技がプロ級の味を実現

ご飯 1杯=150g計算



リンナイ 卓上型炊飯器 涼厨 αかまど炊き

	LP	13A	価格
①RR-S200GV2(ジャー付)	5.0合～22.2合(4.0ℓ) 8331841	3-0790-0101 3-0790-0102 8331851	¥173,800
②RR-S300G2	10.0合～33.3合(6.0ℓ) 6396051	3-0790-0201 3-0790-0202 6396061	¥151,800
③RR-S500G2	20.0合～50.0合(9.0ℓ) 6396151	3-0790-0301 3-0790-0302 6396161	¥165,000

- ※タイマー・ジャー機能搭載
※ガス接続は③の専用ホースをご使用ください。
●全周加熱でかまど炊きの味を再現
●フタの密封による炊飯量に応じた火力調節でいつでも安定した炊き上がり。
●「自動炊飯モード」とお好みに合わせて炊飯・消火温度と、お好みの時間を設定する「ユーザー炊飯モード」を選択することができます。
●時間式タイマーを稼働。1～24時間までの予約が可能
●炊飯の行程表示付。炊飯の様子を目で確認できます。
●釜にはフッ素(PFA)樹脂加工品を採用。本体はオールステンレス製で清潔に使用できます。
●リモコンで遠隔操作が可能(別売部品)

機種名	外寸(mm)	炊き上がり (分)	杯数 (杯)	電源(V)	ガス消費量(kW)	重量(kg)	接続(mm)	点火方式
①RR-S200GV2	451×384×H452	36	50	単相100	3.85	4.07	15	
②RR-S300G2	490×439×H460	36	70	単相100	8.37	8.37	18	③専用接続
③RR-S500G2	566×506×H460	36	110	単相100	10.2	11.4	21	連続スパーク式

リンナイ ガス炊飯器

	LP	13A	価格
④RR-300C	11.0合～33.0合(6.0ℓ) 0815011	3-0790-0401 3-0790-0402 0815021	¥62,500
⑤RR-550C	22.0合～55.0合(10ℓ) 0815111	3-0790-0501 3-0790-0502 0815121	¥72,000
⑥RR-300CF	11.0合～33.0合(6.0ℓ) 8646511	3-0790-0601 3-0790-0602 8646521	¥75,600
⑦RR-400CF	16.0合～44.0合(8.0ℓ) 8646611	3-0790-0701 3-0790-0702 8646621	¥81,400
⑧RR-550CF	22.0合～55.0合(10ℓ) 8646711	3-0790-0801 3-0790-0802 8646721	¥86,100

●炊きムラが少なく、安定した炊き上がり。④⑤⑥⑦⑧は内釜がフッ素加工になります。

機種名	外寸(mm)	炊き上がり (分)	杯数 (杯)	ガス消費量(kW)	重量(kg)	接続(mm)	点火方式
④RR-300C	492×423×H426	24	70	5.54	5.52	13.0	LP φ9.5 13A φ13
⑤RR-550C	569×485×H447	22	120	10.3	11.0	16.0	LP φ9.5 13A φ13
⑥RR-300CF	492×423×H426	24	70	5.54	5.52	13.0	LP φ9.5 13A φ13
⑦RR-400CF	569×485×H419	20	100	9.34	9.30	15.5	LP φ9.5 13A φ13
⑧RR-550CF	569×485×H447	22	120	10.3	11.0	16.0	LP φ9.5 13A φ13



⑨リンナイ ガス炊飯器 RR-200CF

ページコード	商品コード	価格
LP 3-0790-0901	7346011	¥49,900
13A 3-0790-0902	7346021	¥49,900

8合～20合(3.6ℓ)
●炊きムラが少なく、安定した炊き上がり。ガス炊飯器
●内釜フッ素加工



⑩ガス圧方式無浸漬炊飯器 無浸炊 GPC-40

ページコード	商品コード	価格
LP 3-0790-1001	5723910	¥167,000
13A 3-0790-1002	5723920	¥167,000

18.6合～46.6合(8.3ℓ)
※コムホーム専用
●沸点的低い1,000m以上の高地で威力發揮!高地になればなるほど気圧は低下し、水を沸騰させても100℃に到達しなくなります。お米は一般的に98℃以上の熱水で20分以上加熱しないとデンプン質の糊化(アルファ化)が実現しないとされています。GPC-40は圧力式炊飯の採用で高地における沸点の低下を補います。つまり高地でもふっくらと美味しいご飯を炊くことができます。GPC-40の先行GPC-50が、多くの山小屋や高級リゾートのホテルでご愛顧いただいている実績がそれを証明しています。
●圧力安全装置
…安全弁、調圧ウエイトのそれぞれが万一の異常圧力に対して減圧作動する二重の圧力安全装置を備えています。
●立ち消え安全装置
…万一の炎の立ち消えを感知し、速やかにガスをストップさせます。



⑪リンナイ ガス炊飯器 (ジャー機能付) RR-100VQ (DB)

ページコード	商品コード	価格
LP 3-0790-1101	2205001	¥39,100
13A 3-0790-1102	2205002	¥39,100

2合～10合(1.8ℓ)
電源:単相100V 消費電力:10W
材質:ステンレス
付属品:計量カップ、取扱説明書
●10合まで炊飯可能。保温機能付き
●蓄熱厚底の採用と火力の最適化により美味しく炊き上げます。
●「洗米すぐ」炊きと「深し米」炊きの2通りの炊き方が可能
●無洗米専用カップ付属により、無洗米も炊飯がまの水位目盛通りに炊飯可能



⑫リンナイ タイマー付卓上型炊飯器 涼厨 RR-S100VMT

ページコード	商品コード	価格
LP 3-0790-1201	1014870	¥55,000
13A 3-0790-1202	1014880	¥55,000

2合～10合(1.8ℓ)
電源:単相100V 消費電力:221W
材質:外装/ステンレス
内釜/非粘着性ブラックフッ素
付属品:計量カップ(白米・無洗米各1個)、しゃもじ、取扱説明書
●炊き上がり調節機能
●便利な予約タイマー
●洗ってすぐ炊ける「洗米すぐモード」
●無洗米対応
●涼しい厨房対応
●ガスによる直火で本格的なかまど炊きを実現
※ガス接続は③の専用ホースをご使用ください。

機種名	外寸(mm)	炊き上がり (分)	杯数 (杯)	ガス消費量(kW)	重量(kg)	接続(mm)	点火方式
⑨RR-200CF	446×378×H374	18	40	4.71	4.88	φ9.5	連続スパーク式
⑩GPC-40	630×470×H485	35	103	0.64	8.8	φ9.5	自動点火(乾電池使用)
⑪RR-100VQ (DB)	309×277×H359	43	20	1.8	1.8	φ9.5	連続スパーク点火
⑫RR-S100VMT	309×286×H359	42	20	1.8	1.8	専用ガスコード接続	連続スパーク点火



⑬リンナイ 卓上炊飯器 専用ガスホース

長さ	ページコード	サイズ	商品コード	価格
0.5m	RGH-05K	3-0790-1301	φ7	6396310 ¥4,300
1m	RGH-10K	3-0790-1302	φ7	6396410 ¥4,600
1m	RGH-10K8	3-0790-1303	φ8	6393910 ¥6,600
1.5m	RGH-15K	3-0790-1304	φ7	6396510 ¥5,100
2m	RGH-20K	3-0790-1305	φ7	6396610 ¥5,500

(RR-S300G2の場合)
●LP Gはφ7を1.5m以下、12A・13Aはφ7の場合1m以下、φ8の場合3mでご使用ください。
※LP・13Aは共通です。
(RR-S500G2の場合)
●LP Gはφ7を0.6m以下、12A・13Aはφ8を1m以下でご使用ください。

●このカタログに掲載されている価格は、2023年9月1日現在のものです。税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

57 屋台・イベント調理機器

58 ピザ・パスタ

51 スーパージャー炊飯器

52 電気・ガスコンロ

53 焼アミ

54 オーブンレンジ

55 低温調理器・フードウォーマー

56 お好み焼・たこ焼・鉄板焼関連