

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20608-273	株式会社クイックパック	0564-59-3525

273

厨房用品

調理小物 ▶ 019 温度計・湿度計

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

調理小物

010  
フコシハラ

010  
フコシハラ

011  
レドプラナー

012  
ロイト水マス

013  
脚金すり鉢

014  
おにぎり型蒸し器

015  
抜型まなこ

016  
肉用切替

017  
ハサミ

018  
はかり

019  
温度計

020  
湿度計

温度計

防水



-50~300°C

1 防水型 食品用温度計 SK-270WP

(標準センサー-S270WVP-01付) [BODB-74] M

13-0273-0101 ¥19,800

サイズ:70×40×H171

温度検知センサー:サーミスタ 電源:単4アルカリ電池×2個(付属)

最小単位:0.1°C

本体精度:±(0.1+1digit)/-40.0~+200.0°C、

その他±0.5°C

使用環境温度:10~60°C 湿度80%rh以下 結露なきこと

付属品:指示計ビニールカバー×1、ネックストラップ×1

●本体、フロップ部共にJIS C 0920 IP67に準じた防水

構造(センサー接続時)です。

●測定値のホールドができます。

●最高/最低温度が測定できます。

●オートパワーオフ設定機能付

防水



-40~300°C

8 防水中心温度計 パーソナル

サーモメーター SN3200II [BODB-81] M

13-0273-0801 ¥31,000

サイズ:67.5×25×H165

測定範囲:STセンサー/-40~+300°C

SKセンサー/-40~+1,000°C

分解能:0.1°C(200°C以上は1°C)

測定精度:±(0.2%rdg+0.2°C)

電源:単3乾電池×2本(付属)

付属品:ストラップバンド

●水気が多い場所でも安心な防水性IPX5準拠

●温度補正機能付

※センサーは専用センサー-16をご使用下さい。(別売り)

防水



-100~300°C

14 防水デジタル温度計 CT-5100WP

(センサー別売) [BODB-36] G

13-0273-1401 ¥17,600

サイズ:70×40.5×H180

最小単位:0.1°C(-199.9~999.9°C) 左記以外1°C

電源:単4乾電池×4個

付属品:リストストラップ、取扱説明書

●防水機能付(IP67準拠)

●抗菌樹脂使用

●最高値/最低値メモリ、HOLD(表示値固定)機能付

●オートパワーオフ機能付

※センサーは専用センサー-16をお使い下さい。

防水



-40~300°C

15 防水デジタル温度計 CT-5200WP

(センサー別売) [BODB-56] G

13-0273-1501 ¥21,400

サイズ:70×40.5×H180

最小単位:0.1°C(-199.9~+199.9°C) 左記以外1°C

電源:単4乾電池×4個(別売)

付属品:リストストラップ

●防水機能付(IP67準拠)

●最大値/最小値/平均値表示機能

●アラベージ(平均値)表示機能付

●アラート機能付なのでHACCPに準拠するオペレーションに最適です。

●簡易ロガー記録機能付

※センサーは専用センサー-16をお使い下さい。

防水型 食品用温度計SK-270WP用センサー

2 食品用標準センサー(防水)

S270WVP-01 [BODB-75] N

13-0273-0201 ¥9,000

センサー針寸法:φ3×100

温度検知センサー:サーミスタ

コード長さ:0.7m

3 食品用中心温度測定用センサー(防水)

S270WVP-02 [BODB-76] N

13-0273-0301 ¥10,500

センサー針寸法:φ3×200

温度検知センサー:サーミスタ

コード長さ:0.7m

4 食品用中心温度測定用センサー(防水)

S270WVP-05 [BODB-79] N

13-0273-0401 ¥13,000

センサー針寸法:φ2(先端)×45+

φ3(根元)×55

温度検知センサー:サーミスタ

コード長さ:0.7m

5 食品用中心温度測定用センサー(防水)

S270WVP-04 [BODB-77] N

13-0273-0501 ¥12,000

センサー針寸法:φ2×150

温度検知センサー:サーミスタ

コード長さ:0.7m

6 揚げ油測定用センサー(防水)

S270WVP-03 [BODB-78] N

13-0273-0601 ¥13,000

センサー針寸法:φ3×400

温度検知センサー:サーミスタ

コード長さ:0.7m

2~6

測定範囲:-40~+250

用途に合わせてご使用下さい

防水



-100~400°C

7 ハンディ型白金デジタル温度計

SN-3400 [BODB-49] K

13-0273-0701 ¥19,000

サイズ:64×154×H26

測定精度:±0.3°C(-50~200°C) 左記以外±0.8°C

測定周期:約0.5秒

使用環境温度:温度 0~+50°C 湿度85%rh以下 結露なきこと

電源:単3乾電池×2本

付属品:ネックストラップ

●白金(Pt1000)センサー入力の高精度デジタル温度計です。

●素早い応答性(10秒以内)

●本体は抗菌樹脂採用で衛生的

●メモリ機能付

パーソナルサーモメーターSN-3200用センサー

9 食品用標準センサー

SN3200-T01 [BODB-82] M

13-0273-0901 ¥11,000

サイズ:φ2.3×H100(センサー部)

測定範囲:-40~300°C コード長さ:1m

●先トガリ型

10 一般計測用センサー

SN3200-T03 [BODB-83] M

13-0273-1001 ¥11,000

サイズ:φ2.3×H150(センサー部)

測定範囲:-40~300°C コード長さ:1m

●先丸型

11 食品汎用センサー

SN3200-K02 [BODB-84] M

13-0273-1101 ¥13,000

サイズ:φ4.8×H100(センサー部)

測定範囲:-40~300°C コード長さ:1m

●先丸型

●感熱部が太く、ハードな使用

も可能です。

12 静止表面センサー

SN3200-K20 [BODB-85] M

13-0273-1201 ¥14,500

サイズ:φ20×H115(接触面)

測定範囲:0~400°C コード長さ:1m

●鉄板など一般表面温度の測

定に最適です。

防水



-100~300°C

13 メモリ機能付防水型 デジタル温度計 SK-1260

(標準センサー-SK-S100K付) [BODB-58] M

13-0273-1301 ¥34,300

サイズ:66×25×H175

温度検知センサー:熱電対

電源:単4乾電池×4個(付属)または

ACアダプタMC-AD06150-1(別売)

標準センサー:φ2.3×150

コードの長さ:1.1m

最小単位:0.1°C 本体精度:±0.2°C

センサー精度:±(0.1%rdg+0.2°C)(0~150°C)


±(0.2%rdg+0.4°C)(上記以外)

付属品:ソフトケース

●オプションのプリンタでプリントアウトできるプリンタ出力付

●メモリ機能付

●上限/下限温度アラームで温度管理ができます。



※上記の価格には消費税は含まれておりません。