

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20608-290	株式会社クイックパック	0564-59-3525

robot coupe

ロボ・クープ ブリクサー

ミキサー食向けに専用開発!



① ロボ・クープ ブリクサー-3D
[EPPA-05] L
13-0290-0101 ¥366,000
サイズ: 225×305×H450
●100Vでも使える高速3,000回転



② ロボ・クープ ブリクサー 4V.V.B
[EPPA-51] L
13-0290-0201 ¥501,000
サイズ: 225×305×H480
●病院・施設で便利なブリクサーに100Vでスピード調整機能が付いたモデルが登場。



③ ロボ・クープ ブリクサー-5G
[EPPA-55] L 200V
13-0290-0301 ¥624,000
サイズ: 280×328×H536



④ ロボ・クープ ブリクサー-7
[EPPA-56] L 200V
13-0290-0401 ¥719,000
サイズ: 280×328×H570
●オールステンレスカッター

ブリクサーの特長

- ① 高速回転：毎分3,000回転で滑らかなペースト状、ピューレ状に処理が可能。
- ② ステンレス容器：耐久性があり衛生的。お粥などの処理も可能。
- ③ スクレーパー：攪拌中に食材を掻き落とすことができるため、均一に処理することが可能。



⑤ ミキサー専用 除菌洗浄剤 [EPPA-37] △ L

13-0290-0501 ¥4,200
内容量: 1,000g 弱アルカリ性
成分: 炭酸塩、過炭酸塩、珪酸塩、非イオン系界面活性剤、漂白活性化剤、酵素
使用量の目安: ぬるま湯(30~60°C) 10ℓ に対して20g (0.2%水溶液)
●樹脂製パッキンやポリカーボネートなどの部品を傷めず、ステンレスの曇りをピカピカに取ります。

仕様

型式	ブリクサー-3D	ブリクサー-4V.V.B	ブリクサー-5G	ブリクサー-7
電源	単相100V 50/60Hz		3相200V 50/60Hz	
電流	11A	12.5A	6.5A	
消費電力	750W	940W	2.0kW	
回転数	3,000rpm(50Hz)	350~3,600rpm 無段階変速 (無負荷時)	低速1,500rpm 高速3,000rpm(50Hz)	低速1,800rpm 高速3,600rpm(60Hz) (無負荷時)
	3,600rpm(60Hz)			
容器容量	3.7ℓ	4.5ℓ	5.9ℓ	7.5ℓ
重量	12kg	13.8kg	21.5kg	21.6kg
付属品	ブリクサー-刃カッター	ブリクサー-刃カッター	ブリクサー-刃カッター	ブリクサー-刃カッター


robot coupe

スティックブレンダー

液体攪拌のためのミキサー。大量仕込みが可能。容器に食材を入れたまま処理することが可能。

スティックブレンダーの特徴

- ・ボールや調理用の鍋などで直接、つぶしながら混ぜることができます。
- ・食材につかるペルカバー(先端部)は付属のツールで分解洗浄が可能です。
- ・無段階変速の為、きめ細かいスピード調節も可能です。(MP450UCのみ)



⑥ スティックブレンダー MP-450U [ESTB-01] ◇ G
13-0290-0601 ¥136,000
●セントラルキッチン、レストランなど

⑦ スティックブレンダー MP-450UC(コンビタイプ) [ESTB-02] ◇ G
13-0290-0701 ¥209,000
●ホテル、レストランなど



型式	MP-450U	MP-450UC
電源	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz
電流	4.0A	4.0A
消費電力	360W	360W
回転数	11,000rpm(無負荷時)	ミキサー装着時: 3,000~9,200rpm(無負荷時) ホイッパー装着時: 500~1,400rpm(無負荷時)
最大処理物深さ	400mm	ミキサー装着時: 420mm ホイッパー装着時: 220mm
重量	5.0kg	ミキサー装着時: 5.3kg ホイッパー装着時: 5.1kg
外形寸法	125×180×H835	ミキサー装着時: 125×180×H880 ホイッパー装着時: 125×180×H805
最大処理量	80ℓ	80ℓ

※MP-450Uはホイッパー部分を取りつけることはできません。
※この仕様は、品質向上のため予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。

スティックブレンダーの特長



※上記の価格には消費税は含まれておりません。