

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20608-342	株式会社クイックパック	0564-59-3525

厨房用品

342

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS 厨房機器・設備 ▶ 029 IH調理器・コンロ類・レンジ・オーブン

厨房機器・設備

028

028  
保潔  
調理器

029  
IH調理器・コンロ類

030  
真空圧搾機類

031  
冷凍冷蔵庫・冷凍庫

032  
フライヤー

033  
餃子焼機

034  
焼物専用焼物用品

035  
釜めし  
ピレリパソロ焼製

036  
作業台・シンク周り



**11 鉄腕ガッツ 涼 2口(涼厨)**  
STK-S572T 13A [EGTK-52] K  
13-0342-1101 ¥102,000  
点火方式: 圧電点火 サイズ: 220×600×H210 重量: 9kg  
ガス接続: φ9.5ゴム管 ガス消費量: 8.14kW  
●調理者への熱の影響を軽減しました。  
●立消え安全装置付



**12 鉄腕ガッツ 涼 2口(涼厨)**  
STK-S574T 13A [EGTK-53] K  
13-0342-1201 ¥169,000  
点火方式: 圧電点火 サイズ: 440×600×H210 重量: 16kg  
ガス接続: φ13ゴム管 ガス消費量: 16.28kW  
●調理者への熱の影響を軽減しました。  
●立消え安全装置付




**13 鉄腕ガッツ 涼 2口(涼厨)**  
STK-S576T 13A [EGTK-54] K  
13-0342-1301 ¥245,000  
点火方式: 圧電点火 サイズ: 660×600×H210 重量: 24kg  
ガス接続口: φ9.5ガス用ゴム管  
ガス消費量: 24.42kW  
●調理者への熱の影響を軽減しました。  
●立消え安全装置付



**1 ガステーブルコンロ S-1220 (1連)** [EGTK-25] L  
LP 13A  
13-0342-0101 13-0342-0102 ¥72,000  
サイズ: 320×445×H183 重量: 13kg  
点火方式: マッチ点火・種火着火  
ガス接続: LP/φ9.5ゴム管 13A/φ13ゴム管  
ガス消費量: LP/7.60kW 13A/7.55kW  
使用可能な最大鍋底径: 32cm

中華レンジ CR型



ハイカローリーバーナーで多量調理も迅速処理!

**14 中華レンジ CR** [EGTK-30] L

	LP	13A	
TGCR-A55-U(1連)	13-0342-1401	13-0342-1402	¥180,000
TGCR-A100-U(2連)	13-0342-1403	13-0342-1404	¥240,000

■仕様

型式	外形寸法 (mm)	ガス消費量		ガス接続口	排水口	重量 (kg)
		LP	13A			
TGCR-A55-U	550×750×H750	23.3kW	23.3kW	25A	40A	44.5
TGCR-A100-U	1,000×750×H750	46.5kW	46.5kW	25A	40A	78.5

ブラスト中華レンジ

Point

- ① シンプル操作で点火も簡単ワンタッチ!  
シンプルな操作パネルを採用。パイロットバーナーへの点火は操作パネルの点火スイッチを押すだけのワンタッチ。従来のように点火棒を使用する煩わしさがありません。メインバーナーへの点火もスタート/ストップスイッチのON/OFFだけで行えるため、調理中の炎の点火/消火もすばやく行えます。
- ② とも火から強火まで幅広い火力調整が可能!  
DRX-M20Bは最小で3,500calでの燃焼が可能。強火力が必要な広東料理や大鍋での調理から、とも火での少量の煮込み調理まで幅広い調理に対応することが可能です。  
また、火力調整は上下2又のレバー操作で簡単可能です。



7 ブラスト中華レンジ DRX-M20B

[EGTK-41] K  
LP 13A  
13-0342-0701 13-0342-0702 ¥588,000  
サイズ: 650×850×H720(バック230) バーナー数: 1本  
点火方式: 圧電点火 ガス接続口: 15A ガス消費量: 23.3kW  
中華枠内径: φ300 重量: 115kg  
付属品: ゴミ受×1.50mmジャバラホース×1  
●強火力での炒め調理だけでなく、とも火での煮込み調理まで火力調整が自由自在です。  
●高温集中加熱で鍋中心より力強く熱する高効率なメタルブラストバーナーを採用。中心に強火力が集中するため炒め調理に最適です。  
●立消え安全装置付

スープレンジ TGL型



TGL-0610



TGL-1220

■仕様

型式	外形寸法 (mm)			ガス消費量		ガス接続口		トップバーナー数 φ190	使用最大鍋寸法 (mm)
	間口	奥行	高さ	LP	13A	LP	13A		
TGL-0610	600	600	450	15.1kW	17.4kW			1	510
TGL-0920	900	600	450	30.3kW	34.9kW	25A	25A	2	420
TGL-1220	1200	600	450	30.3kW	34.9kW			2	510

8 スープレンジ TGL-0610 [EGTK-33] P

	LP	13A	
13-0342-0801	13-0342-0802	¥122,000	

点火方式: マッチ点火  
●バックガード高さ500mm、サイドガード高さ350mm

9 スープレンジ TGL-0920 [EGTK-34] P

	LP	13A	
13-0342-0901	13-0342-0902	¥182,000	

点火方式: マッチ点火  
●バックガード高さ500mm、サイドガード高さ350mm

10 スープレンジ TGL-1220 [EGTK-35] P

	LP	13A	
13-0342-1001	13-0342-1002	¥183,000	

点火方式: マッチ点火  
●バックガード高さ500mm、サイドガード高さ350mm

※上記の価格には消費税は含まれておりません。