

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20608-355	株式会社クイックパック	0564-59-3525

355

厨房用品

厨房機器・設備 ▶ 030 真空包装機類・シーラー

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

厨房機器・設備

028  
036

028  
炊飯器  
保温ジャー

029  
IH調理器  
レンジオーブン  
口類

030  
シーラー  
真空包装機類

031  
冷蔵庫  
冷凍庫  
冷凍庫  
冷凍庫

032  
フライヤー  
関連商品

033  
ゆで鍋  
電子炊飯機

034  
焼物等  
焼物用品  
串ガスパターナー

035  
箸のし  
ビンパ  
ビンパ  
ビンパ

036  
作業台  
シンク  
シンク  
シンク




120℃ 高温菌(ボツリスス・ウェルシュ菌)死滅温度  
95℃ 0-157死滅温度  
60℃ レッドゾーン  
55℃ 食中毒危険温度帯  
10℃ 一般生菌活動停止温度帯  
3℃  
0℃

温度センサー搭載で食中毒リスクをさらに軽減!

中芯温度 85℃、1 分間以上の加熱をしても、調理後に時間が経って冷めてしまうと菌の増殖温度帯(10~55℃)に!  
パックする前にこの温度帯になったら、落下菌など調理後に混入した菌が活性化する可能性も。

冷たいものと温かいもののパックが 1 台で可能に!

- 温度測定機能とコースプログラムでホットパックが可能になりました。
- 食材の温度に合わせてモードを使い分けにより効率的に。
- タッチパネルで簡単ワンタッチ選択。



① トスパック ホットパック HVP-282  
[MSKH-16] T 納 直 送  
13-0355-0101 ¥645,000



② トスパック ホットパック HVP-382N  
[MSKH-17] T 納 直 送  
13-0355-0201 ¥989,000



③ トスパック ホットパック HVP-482N  
[MSKH-24] T 納 直 送 200V  
13-0355-0301 ¥1,296,000

仕様

型 式		HVP-282	HVP-382N	HVP-482N
バック推奨温度帯	ホットパックモード	60-95℃	60-95℃	60-95℃
	通常モード	10℃以下	10℃以下	10℃以下
チャンバー内寸法(mm)		255×320×H55	350×453×H100(専用トレイ取外し時)	473×579×H146
シール有効寸法(mm)		220	310	420
最大包装材寸法(mm)	ホットパックモード	200×300	300×400	400×500
	通常モード	200×320	300×450	400×600
真空ポンプ		133/160ℓ/min(50/60Hz)	167/200ℓ/min(50/60Hz)	416/500ℓ/min(50/60Hz)
電 源		単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz
コンセント形状		2P-15(A)	2P-15(A)	3P-20(A)
定格消費電力(kW)		1.35	1.1	2.3
電動機容量(kW)		0.35/0.45(50/60Hz)	0.55(50/60Hz)	0.9/1.1(50/60Hz)
外形寸法(mm)		320×535×H446	418×641×H468	540×740×H465
チャンバー傾斜角度		0°/10°	0°/10°	0°
重量(kg)		33	49	75

クリアドームシリーズ

ドーム型真空チャンバーの全面透明化。使い勝手と衛生管理を徹底追及しました。

- 「液受トレイ」の採用で、万が一液体がこぼれても安心設計
- ガス封入機能付

チャンバー傾斜型

- 多量の液体や粉末もらくらくパック
- 波型ヒーターを標準装備
- 上下シール方式

卓上量産型

- 両サイドシール方式で左右同時にパック



④ トスパック V-280A  
[MSKH-06] 納 直 送  
13-0355-0401 ¥460,000



⑤ トスパック V-392  
[MSKH-21] 納 直 送  
13-0355-0501 ¥749,000



⑥ トスパック V-492G  
[MSKH-27] 納 直 送 200V  
13-0355-0601 ¥1,133,000



⑦ トスパック V-307G-II  
[MSKH-10] 納 直 送  
13-0355-0701 ¥868,000



⑧ トスパック V-455G-I  
[MSKH-14] 納 直 送 200V  
13-0355-0801 ¥1,123,000

仕様

型 式	V-280A	V-392	V-492G	V-307G-II	V-455G-I
チャンバー内寸法(mm)	255×320×H100	353×452×H135	473×579×H183	330×430×H130	500×440×H150
チャンバー容量(ℓ)	7	14.1	40(スパーサー使用時 32)	17	29(スパーサー使用時 23)
シール有効寸法(mm)	220	310	420	300(10mm幅)×2(上下)	400×2(左右)
最大包装材寸法(mm)	200×320	300×450	400×600	300×400	400×500
真空ポンプ	133/160ℓ/min(50/60Hz)	167/200ℓ/min(50/60Hz)	416/500ℓ/min(50/60Hz)	167/200ℓ/min(50/60Hz)	416/500ℓ/min(50/60Hz)
ガス封入装置機能	無	オプション	オプション	標準装備 ノズル4本	標準装備 ノズル左右3本
電 源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz
コンセント形状	2P-15(A)	2P-15(A)	3P-20(A)	2P-15(A)	3P-20(A)
定格消費電力(kW)	1.2	1.1	2.3	1.1	3.6
電動機容量(kW)	0.35	0.55	0.9(50Hz)/1.1(60Hz)	0.55	0.9kW(50Hz)/1.1kW(60Hz)
外形寸法(mm)	318×456×H375	423×625×H380	540×740×H470	390×635×H460	583×563×H470
重 量(kg)	31	49	76	60	81

※上記の価格には消費税は含まれておりません。