

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20608-380	株式会社クイックパック	0564-59-3525

厨房用品

380

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

厨房機器・設備 ▶ 033 ゆで麺機・餃子焼機

電気麺釜

麺をすばやくほぐし、ムラなく加熱するのでおいしい麺がゆで上がります。



1 電気麺釜 OMG-985

[EYMK-24] 納 価 200V
13-0380-0101 ¥1,800,000
電源: 3相200V 50/60Hz
付属品: 羽釜フタ×1

仕様

型式	外形寸法 (mm)			消費電力	定格最大電流 (A)	接続法 リード線 2m付	給水接続 口 (A)	排水接続 口 (A)	オーバー ロー接続口 (A)
	間口	奥行	高さ						
OMG-985	900	850	600(800)	15kW	43.3	直結	15×2	25×1	25×1

電気麺つゆウォーマー

うどん・そばの「麺だし」を常に食べごろの適温に保つセルフ用卓上タイプです。



2 電気麺つゆウォーマー [FFDW-26] 納 価 200V

サイズ 幅
OMW-10L 450×619×H490 10 13-0380-0201 ¥870,000
OMW-15L 450×619×H490 15 13-0380-0202 ¥870,000
電源: 単相200V 1.5kW

仕様

型式	外形寸法			消費電力	定格最大電流 (A)	接続法 リード線 2m付	給水接続 口 (A)	排水接続 口 (A)	受台排水口
	間口	奥行	高さ						
OMW-10L	450	619	450	1.5kW	7.5	接地2P 20A 引掛式	15×2	15×2	25A用ホース
OMW-15L		719	(490)						

ガスうどん釜

～耐食性に最も優れた最高級ステンレス採用!～
ステンレスの中で一番耐食性に強い SUS316L 材をゆで槽と天板に採用。塩分の多いうどんに抜群の耐久性を発揮します。



MGU-046G

MGU-066G

MGU-076G

- 熱効率で差をつけた省エネタイプ**
三重断熱構造(空気断熱層含む)の採用で熱効率が良く、また本体の温度上昇も防止します。
- 安全性にも十分な工夫**
天板は水張り構造、うどんのごびりつきが少なく、温度上昇します。
- 使いやすいゆでカゴ付き**
ゆで槽にはカゴを装備。ゆで上がったうどんを、たも網等ですくう手間がなく、そのままシンクに運べるため、作業を効率良く行えます。

3 うどん釜 MGU [EYMK-23] 納 価

型式	LP		13A		価格
	13-0380-0301	13-0380-0302	13-0380-0303	13-0380-0304	
MGU-046G					¥316,000
MGU-066G					¥380,000
MGU-076G					¥444,000

仕様

型式	外形寸法 (mm)			カゴ寸法 (mm)	槽の水量 (ℓ)	ガス消費量		ガス接続口		排水口	重量 (kg)
	間口	奥行	高さ			LP	13A	LP	13A		
MGU-046G	450		800	290×370×H360	40	14.7kW	15.1kW	15A	15A	25A・20A	84
MGU-066G	600	600	800	440×370×H360	58	21.4kW	22.1kW	20A	20A	25A・20A	103
MGU-076G	750		800	590×370×H360	76	25.6kW	25.6kW	20A	20A	25A・20A	126

NEW



7 サニック 自動麺水切り機 DM16

[EMMK-06] 納 価
13-0380-0701 ¥510,000
サイズ: 200×460×H800
重量: 28kg
電源: 単相100V 50/60Hz 定格電力: 850W
最大エア出力: 250W 排水接続口径: 25A
対応サイズ: 約φ140
●麺を冷まさない真空脱水方式。
●デジタルタイマーで脱水時間を調節できます。
※てぼは付属されていません。

5 麺水切機 MYB-100HA [EMMK-02] 納 価

13-0380-0501 ¥430,000
サイズ: 350×350×H700~800(高さ調節可能です。)
重量: 約18kg
定格電圧: 単相100V 50/60Hz 消費電力: 1,000W
水切り方式: 風の吹き出しによる麺の水切り方式
デボ検知方式: センサーによる自動検知
材質: ステンレス・樹脂
※ゆであげカゴは付いておりません。
※丸底のデボをご利用ください。

6 麺水切機 NMM-720 [EMMK-05] 納 価

13-0380-0601 ¥364,000
サイズ: 356×356×H583
電源: 単相100V 50/60Hz
消費電力: 720W
排水方式: ホースにて排水口へ
材質: ABS樹脂
投入口: φ125
重量: 8kg
●1.3秒で水が切れ、ほとんど麺の温度は下がりません。
●メインスイッチを入れ、本体の筒部に茹であげカゴを入れるだけで水切します。
※茹であげカゴは18-8ステンレス製のものをご使用願います。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。

厨房機器・設備

028
? 036

028
炊飯器
1

029
レシオ調理器
1

030
シーラー
真空包装機類

031
冷凍庫
冷凍庫

032
フライヤー
調理器具

033
ゆで麺機
調理器具

034
焼物器
焼物用品

035
深型
調理器具

036
作業用
調理器具