

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20608-381	株式会社クイックパック	0564-59-3525

381

厨房用品

厨房機器・設備 ▶ 033 ゆで麺機・餃子焼機

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

厨房機器・設備

028  
~  
036

028  
炊飯器  
保温ジャー

029  
IH調理家電  
レンジオーブン

030  
シーラー  
真空包装機類

031  
ワイドヒーター  
冷暖房器具  
電子レンジ

032  
フライヤー  
関連商品

033  
餃子焼機

034  
焼物等  
串ガサ  
バーナー

035  
釜めし  
ビニルコロコロ  
調理

036  
作業台  
シンク  
組み  
食器  
ディスプレイ

小型餃子製造機『餃子革命』～場所をとらないコンパクト設計で餃子製造に革命を起こします！～

NEW



- 小型電子レンジ並みのコンパクトサイズで餃子製造の半自動化を実現!
- 1分間で約30個のハイスピード製造。
- 皮をセットするだけで、握る、並べるを自動運転。手間のかかる餃子の成形が簡単に行えるので、コスト削減につながります。

8 TOA小型餃子機 MA-G-1030(テフロン加工)

[EGYX-02]

13-0381-0801 ¥1,460,000  
 サイズ:343(コンベア込み760)×255×H408(ホッパー込み701)  
 重量:約44kg 電源:AC100V 消費電力:65W  
 材質:ステンレス・アルミ合板 ホッパー容量:約7kg  
 成型能力:1,500個/時 電源コード:3.5m  
 餃子成型可能総重量:13g~30g

【ご注文時の注意】

作りたい餃子に合わせたカスタマイズを行った上での納入となります。ご注文の際には下記質問事項をもとにお打ち合わせとなります。  
 (※機械の構造上、ご要望を承りかねる場合もございます。あらかじめご了承ください。)

■ 既に餃子をメニューとして出されている方

- ① 現在お使いの餃子の皮のサイズをお教えてください。
  - ・直径
  - ・厚さ
  - ・重量 (枚数計測して頂いた平均)
- ② 成形後の餃子の重量

■ 新規で餃子を検討されている方

- ① 成形後の餃子の重量 (何gくらいを想定されているか大まかな重量で構いません)

※皮のサイズ、予測重量から逆算した具の量によってはうまく成形できない可能性があります。詳細に関しては上記の質問事項をもとにお打ち合わせをさせていただきます。

電気式餃子焼機 龍(ロン)

(南部鉄鑄物鍋)



2 電気式餃子焼機 龍(ロン) GS-1STR-N (強カタイプ) 1連 [EGYB-06]

13-0381-0201 ¥194,000  
 サイズ:225×460×H255~265(開蓋時H740~750)  
 焼面サイズ:180×340×H40  
 電源:単相100V 1.4kW コードの長さ:1.5m  
 昇温温度:20°C~200°C(約7分30秒~12分)  
 使用可能温度:190°C~220°C  
 温度調節方式:可変式液膨タイプサーモスタット(off機能付)  
 タイマー:ベル付(0~15分)ストッパー付  
 能力:20g×30個/3分 重量:17kg  
 付属品:水返しブロック×1

3 電気式餃子焼機 龍(ロン) GS-2STR-N (強カタイプ) 2連 [EGYB-07]

13-0381-0301 ¥388,000  
 サイズ:460×460×H260~270(開蓋時H750~760)  
 焼面サイズ:180×340×H40×2連  
 電源:3相200V 5.4kW コードの長さ:1.5m  
 昇温温度:20°C~200°C(約7分30秒~12分)  
 使用可能温度:190°C~220°C  
 温度調節方式:可変式液膨タイプサーモスタット(off機能付)  
 タイマー:ベル付(0~15分)ストッパー付  
 能力:20g×30個×2/3分 重量:30kg  
 付属品:水返しブロック×2



4 電気自動餃子焼器 NGM-5.6AC

[EGYB-11]

13-0381-0401 ¥746,000

サイズ:650×600×H250 焼面サイズ:250×395(×2連)  
 電源:3相200V 消費電力:5.6kW  
 電線:2m(接地3P-20A)プラグ付  
 給水口:15A 重量:65kg  
 調理能力:餃子72個(12個×3列×2面)  
 ●注水量、焼き上げ調節などお客様のマニュアルの自動化ができます。  
 ●少量でも大量でもムラなく均一に焼き上げます。  
 ●高感度電子サーモスタットの優れた加熱コントロール。  
 ●マニュアル化により、どなたでも自動で餃子が上手に焼けます。

餃子焼

1 蓋を閉めるだけの自動スタート!

- タッチパネルの簡単設定です。
- 残り時間をカウントダウン表示します。
- 焼きあがりはブザーが知らせます。

2 経済性と均一調理!

- 少ない電力消費で早い焼き上がり。
- 鍋温度を敏感にコントロールし、鍋の温度ムラを追求。均一調理で人を選びません。

3 新機構 BSS(Balance seal system)を採用!

- 蓋のシール性を増し、蒸気の押し戻り効果で、ぎょうざを芯まで蒸しあげます。
- 熱い湯気から手を守る「湯気逃がし」機構を実現! グリップを少し持ち上げると、熱い湯気が背後に抜けます。  
(三相電源用、単相電源用を用意しています。)

4 お手入れは簡単!

- レバーを回せば、簡単に蓋がはずせてスッキリ洗えるので、いつも美しくご利用いただけます。

5 自動餃子焼機 1連式 [EGYB-09]

電源	最大電流	電源コード		
GZ171B(単相)	単相200V 50/60Hz 15A	3芯 2.5m	13-0381-0501	¥400,000
GZ171C(3相)	3相200V 50/60Hz 9A	4芯 2.5m	13-0381-0502	¥410,000

サイズ:280×615×H370 焼き鍋寸法:200×370 1基 重量:22kg  
 最大消費電力:3.0kW 供給水圧:0.5~2.0kgf/cm  
 調理時間設定:調理、注水の各時間は、0~9分59秒まで可能  
 ※水圧2kgf/cm以上の場合は、給水接続口に減圧弁を接続してください。  
 温度設定:150°C~220°C(デジタル設定)

6 自動餃子焼機 2連式 [EGYB-10]

電源	最大電流	電源コード		
GZ271B(単相)	単相200V 50/60Hz 30A	3芯 2.5m	13-0381-0601	¥700,000
GZ271C(3相)	3相200V 50/60Hz 18A	4芯 2.5m	13-0381-0602	¥720,000

サイズ:560×615×H370 焼き鍋寸法:200×370 1基×2 重量:44kg  
 最大消費電力:6.0kW 供給水圧:0.5~2.0kgf/cm  
 調理時間設定:調理、注水の各時間は、0~9分59秒まで可能  
 ※水圧2kgf/cm以上の場合は、給水接続口に減圧弁を接続してください。  
 温度設定:150°C~220°C(デジタル設定)



7 電気餃子焼器 NGM-420

[EGYB-04]

13-0381-0701 ¥428,000

サイズ:420×470×H250  
 焼面サイズ:360×385  
 電源:3相200V 消費電力:3.9kW  
 電線:長さ2m プラグ付(接地3P-20A)  
 重量:37kg  
 調理能力:餃子48個(12個×4列)  
 ●厚手の熱板による、ムラのない温度分布と高い熱効率で餃子を美しく、スピーディーに調理できます。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。