

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20608-389	株式会社クイックパック	0564-59-3525

# 389

## 厨房用品

### 厨房機器・設備 ▶ 034 焼物器・焼物用品・串・ガスバーナー KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

厨房機器・設備

028 / 036

028 炊飯器  
保温ジャー

029 レジコン  
レジコン

030 シーラー  
真空包装機

031 ワインクーラー  
冷蔵庫

032 フライヤー  
調理器具

033 餃子焼機  
調理器具

034 焼物器・焼物用品  
串ガスバーナー

035 ビンパンロースト  
調理器具

036 作業台シンク周り  
食器

### 串焼シリーズ(下火式)

串焼きに最適な設置スペースを考慮し、奥行をコンパクトにしております。



① リンナイ 串焼61号



RGK-61D [EKSY-01]  

LP	13A	
13-0389-0101	13-0389-0102	¥38,700

有効焼面積: 430×140 圧電点火式



② リンナイ 串焼62号

RGK-62D [EKSY-02]  

LP	13A	
13-0389-0201	13-0389-0202	¥65,000

有効焼面積: 430×230 圧電点火式



③ リンナイ 串焼64号

RGK-64 [EKSY-03]  

LP	13A	
13-0389-0301	13-0389-0302	¥124,000


有効焼面積: 860×230 圧電点火式



④ リンナイ 串焼用 耐熱ガラス (ノンコート) [EGRX-04] 

LP	13A	
13-0389-0401		¥4,070

長さ: 425



⑤ リンナイ コンパクトグリラー


RGC-2S (下火式) [EKSY-05]  

LP	13A	
13-0389-0501	13-0389-0502	¥37,000

有効焼面積: 338×230 圧電点火式



⑥ リンナイ 磯焼2号

RGB-60B [EKSY-04]  


LP	13A	
13-0389-0601	13-0389-0602	¥31,000

有効焼面積: 430×140 圧電点火式



型式	外形寸法(mm)			重量(kg)	ガス接続	ガス消費量		焼網
	間口	奥行	高さ			13A (kW)	LP (kW)	
RGK-61D	606.5	209.5	216	7.5	φ9.5ガス用ゴム管	2.44	2.52	1枚
RGK-62D	581	324.5	240	12	φ9.5ガス用ゴム管	4.88	5.04	1枚
RGK-64	1,020	337.5	244	29	φ9.5ガス用ゴム管	10.0	10.0	2枚
RGC-2S	447	290	215	5.75	φ9.5ガス用ゴム管	2.33	2.23	1枚
RGB-60B	606.5	209.5	216	4	φ9.5ガス用ゴム管	3.49	3.78	1枚

煙やスガが出てなくなっています!

串受の高さを自由に換えられ (最大 140mm) 焼き加減が思いのまま。




⑦ 無煙式やきとり器 KE-S



[EKSY-26]  

LP	13A	
13-0389-0701	13-0389-0702	¥96,600

有効焼面積: 500×130  
ガス消費量: LP 0.46kg/h 13A 5,520kcal/h



⑧ 無煙式やきとり器 KE-W



[EKSY-27]  

LP	13A	
13-0389-0801	13-0389-0802	¥147,000

有効焼面積: 750×130  
ガス消費量: LP 0.74kg/h 13A 8,880kcal/h  
●左右半分ずつ分けて焼く事ができます。



⑨ ニュー串焼2号



SG-N2 [EKSY-24]  

LP	13A	
13-0389-0901	13-0389-0902	¥120,000

有効焼面積: 340×140  
マッチ点火式 (ガスライター付)



⑩ ニュー串焼4号

SG-N4 [EKSY-25]  

LP	13A	
13-0389-1001	13-0389-1002	¥181,000

有効焼面積: 650×140  
マッチ点火式 (ガスライター付)

■仕様

型式	外形寸法 (mm)			重量 (kg)	ガス接続		付属品
	全長	奥行	高さ		LP	13A	
KE-S	710	225	275	13	φ 9.5 ゴム管	φ 13 ゴム管	五徳 x1
KE-W	1,060	270	275	20	φ 9.5 ゴム管	φ 13 ゴム管	五徳 x1

■仕様

型式	外形寸法 (mm)			重量 (kg)	ガス接続	ガス消費量 (kW)		付属品
	間口	奥行	高さ			LP	13A	
SG-N2	520	250	300	8	φ 9.5 ゴム管	4.7	4.6	前後串受台 x 各1枚、放熱板 x2枚、汁受皿 x1枚、ガスライター x1本
SG-N4	1,000	264	300	15	φ 9.5 ゴム管	9.4	9.1	前後串受台 x 各1枚、放熱板 x4枚、汁受皿 x1枚、ガスライター x1本

### 串焼ローストック 炭火と電気の良さを取り入れたガス輻射熱焼物器



⑪ 串焼 ローストック

KY-2A [ERSC-09]  

LP	13A	
13-0389-1101	13-0389-1102	¥87,000

サイズ: 535×230×H195  
アミ面: 400×195  
ガス量: 4.65kW  
接続: LP/φ9.5 13A/φ9.5  
重量: 10kg  
付属品: 焼き網、串受けアングル



⑫ 串焼 ローストック


KY-22A [ERSC-10]  

LP	13A	
13-0389-1201	13-0389-1202	¥154,000

サイズ: 1,026×230×H195  
アミ面: 800×195  
ガス量: 9.30kW  
接続: LP/φ9.5 13A/φ13  
重量: 18kg  
付属品: 焼き網、串受けアングル

#### Point

- 特長
- 高温(700~800℃)になるため、タレ・油を弾くとともに、放熱カバーの両側へ落ちるので、煙が出てくく、掃除が簡単です。
  - 従来品より早く、芯から焼き上げ、焼き上がりも均一になります。(バーナーを奥と手前に分けて両面から焼き上げます。)
  - 焼き面いっぱい焼物を乗せても、排気が取れる構造なので、火力が落ちません。
  - 炎が直接当たらないため、串の破損が少なくなります。(串焼用)



※上記の価格には消費税は含まれておりません。