

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20608-455	株式会社クイックパック	0564-59-3525

455

厨房用品

サービス用品 ▶ 042 ウォータークーラー・酒燗器・燗ドコ

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

サービス用品

037
042

037
フリースタンド
ウォーターサーバー

038
コンパクトタイプ
ウォーターサーバー

039
スチーマー
ウォーターサーバー

040
トレイ・お茶
サーバー

041
ピッチャー・お茶
サーバー

042
ウォーターサーバー
燗ドコ

NEW



⑧ チップアイスディスペンサー DRI-125LCD2-B

[FICE-22]
13-0455-0801 ¥1,051,000
サイズ: 345×635×H800
電源: 単相100V 50/60Hz
消費電力: 440/495W
重量: 59kg
製氷能力: 約110/125kg/日 約90/105kg/日
貯水量: 約4kg
●氷や水をワンタッチで提供でき、すばやい対応が可能です。セルフサービスにも対応できます。
●氷のみ・氷+水・水のための3つの使い方が選択できます。

NEW



⑨ ウォーターディスペンサー DWD-C300P1

[FWTC-45] K
13-0455-0901 ¥257,000
サイズ: 260×500×H660
電源: 単相100V 50/60Hz
消費電力: 245/265W
重量: 28kg タンク容量: 12ℓ
給水方式: 水道直結方式(プレッシャー形)
●漏電遮断器を装備しています。
●部品が少なく取り外して洗うことができるため、毎日のお手入れも簡単です。
●回転率の高い店舗でも安心の抽出能力で、最大約280杯抽出可能。給水の手間がなく、セルフサービスにも対応できます。

自動洗浄機能付き

冷水
専用
水道
直結



③ パナソニック ウォータークーラー 3.0ℓ

SD-P205A(床置型) [FWTC-33] K
13-0455-0301 ¥207,000
サイズ: 345×330×H947
電源: 単相100V 50/60Hz
消費電力: 230/245W
タンク容量: 3ℓ
冷水温度: 約7℃
給水口: G1/2
排水口: R1
給水方式: 押ボタン・足踏ペダル共用
重量: 約22kg付属品: 据付金具×2個
●足踏ペダル、プッシュレバーの2WAY方式。
●自動洗浄機能により、1日に1回自動でタンクの水を入れ替えます。

自動洗浄機能付き

⑤ 日立 ウォータークーラー RW-227PD

[FWTC-40] L
13-0455-0501 ¥176,000
●蜂の巣状腐食に強い無酸素銅管を冷却機に採用しています。
●タンク内を1日1回自動排水し新しい水と入れ替えます。
タイマー式の為、洗浄時刻を設定することができます。



■仕様

型 式	冷水専用水道直結式
型 式	RW-227PD
サイズ (mm)	340×346×H1,030
電 源	単相100V 50/60Hz
消費電力 (50/60Hz)	176/190W
運転電流 (50/60Hz)	3.0/2.7A
タンク容量	ステンレス製 2ℓ
冷水供給容量 (50/60 Hz)	約11/12ℓ/1時間あたり
使用可能人数 (50/60Hz)	約55/60人/1時間あたり
冷水温度	約6℃
配管口径	給水口 水道直結式給水接続口 メネジRc1/2 排水口 排水接続口 メネジRc1
取 水	足踏みペダル 押しボタン両式
重量 (kg)	23

カセット給水式
カセット排水式

⑩ PTE-100H2WB-T-BK

(ブラック) [FTSV-10] L
13-0455-1001 ¥881,000

■仕様

形 名	PTE-100H2WB-T-BK
電 源	単相100V 50/60Hz 容量1.31kVA (13.1A)
消費電力	1,035/1,075W
外形寸法	450×527×H1,495 (～1,510) mm
給水方式	カセット給水式
排水方式	カセット排水式
連続注出能力	約100杯 (90ml/杯、4杯/分注出)
沸き上がり時間	約55分 (周囲温度30℃、水温25℃→90℃)
タンク容量	7ℓ (有効水量3.8ℓ+保安水量3.2ℓ)
キャニスター容量	パウダー茶収納量 約1,000ml×2個
定量調節	温茶・冷茶: 80～500ml (10ml) お湯・冷水: 連続注出
濃度調節	20段階可変式
タンク内温度調節	65～94℃ (標準設定90℃)、湯温表示機能付
連続注出能力	約100杯 (100ml/杯、3杯/分注出)
冷却時間	約2.5h/50ℓ 約2.0h/60ℓ
給 水	カセット給水式 (給水タンク15ℓ×2個)
排 水	ドレンタンク排水: 10ℓ×1個
タイマー	週間タイマー
重 量	66kg
使用条件	屋内設置 周囲温度5～35℃ 電圧変動90～110V以内 給水圧0.05～0.78MPa

ティーサーバー (茶葉タイプ)

カセット給水式だから。
コンセントさえあれば、置き場所自在。

- お茶、お湯が連続最大50杯注出可能
- 茶葉量調節つまみ付 (9段階切替)
- 茶葉に合った適温で美味しく注出
- ※長時間蒸らしたり遅く抽出する茶葉は適しませんのでご注意ください。
- 注出量、湯温、茶葉交換条件はお好み設定

連続注出
50杯

お茶 お湯

⑥ ティーサーバー AT-50HB [FTSV-05] G

13-0455-0601 ¥261,000
サイズ: 350×450×H650
電源: 単相100V 50/60Hz 9.7A
消費電力: 610W
連続注出能力: 約50杯 (80ml/杯 4杯/分)
タンク容量: 4.7ℓ (有効容量2.0ℓ+保安容量2.7ℓ) 茶筒容量: 約500g (煎茶)
定量調節: お茶/50～300ml (10ml単位で可変) または連続注出お湯/連続注出
湯温調節: 50℃～94℃ (標準設定90℃)、湯温表示機能付
給水: カセット給水式 (カセットタンク容量約6ℓ)
排水: 手動排水 重量: 23kg



NEW



※上記の価格には消費税は含まれておりません。