

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20608-531	株式会社クイックパック	0564-59-3525

531

厨房用品

軽食・鉄板焼用品 ▶ 050 お好み焼き・鉄板焼

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

軽食・鉄板焼用品

047
051

047
関連用品
ファーストフード

048
ピザ関連用品

049
たこ焼・焼餅焼

050
お好み焼き

051
パテ・焼餅調理機

ガス式 グリドル



1 ガス式 脚付グリドル [HGRD-06] ㊦

	外形寸法	バーナー数	鉄板寸法	ガス消費量		LP	13A	
				LP(kW)	13A(kcal)			
TYH600	614×564×870	4本	600×550	9.21	7,924	13-0531-0101	13-0531-0102	¥228,000
TYH600A	614×467×870	4本	600×450	7.04	6,051	13-0531-0103	13-0531-0104	¥218,000
TYH750	768×467×870	5本	750×450	8.79	7,564	13-0531-0105	13-0531-0106	¥236,000
TYH900	914×564×870	5本	900×550	11.52	9,965	13-0531-0107	13-0531-0108	¥256,000
TYH1200	1,214×564×870	7本	1,200×550	16.12	13,866	13-0531-0109	13-0531-0110	¥366,000

鉄板厚:12mm 接続口:LP/9.5mm、13A/13mm
※奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は140mmです。



AK-2A 脚付き

ガスホースはついていません。点火棒がチャッカマンに変わりました。

2 グリドルAK (脚付き) [HGRD-07] ㊦

	外形寸法	バーナー数	鉄板寸法	ガス消費量		LP	13A	
				LP(kg)	13A(kcal)			
AK-1A	610×460×800	4本	600×450	0.59	7,200	13-0531-0201	13-0531-0202	¥174,000
AK-2A	760×460×800	5本	750×450	0.74	9,000	13-0531-0203	13-0531-0204	¥200,000
AK-3A	910×560×800	5本	900×550	0.83	10,000	13-0531-0205	13-0531-0206	¥224,000

鉄板厚:9mm 接続口:AK-2A・AK-3Aの13Aは13mm、その他はすべて9.5mmです。

3 グリドルAK 卓上形(脚無し) [HGRD-13] ㊦

	外形寸法	バーナー数	鉄板寸法	ガス消費量		LP	13A	
				LP(kg)	13A(kcal)			
AK-1B	610×460×180	4本	600×450	0.59	7,200	13-0531-0301	13-0531-0302	¥122,000
AK-2B	760×460×180	5本	750×450	0.74	9,000	13-0531-0303	13-0531-0304	¥142,000
AK-3B	910×560×180	5本	900×550	0.83	10,000	13-0531-0305	13-0531-0306	¥162,000

鉄板厚:9mm 接続口:AK-2B・AK-3Bの13Aは13mm、その他はすべて9.5mmです。



カウンター及び壁付けが出来るグリドル

4 ピザトンググリドル [HGRD-08] ㊦

	外形寸法	鉄板寸法	ガス消費量	重量	ゴミ缶	LP	13A	
PGA-900	900×600×800	756×536	8.36	80	1ヶ所	13-0531-0401	13-0531-0402	¥540,000
PGA-1200	1,200×600×800	1,035×536	11.16	100	2ヶ所	13-0531-0403	13-0531-0404	¥640,000

鉄板厚:12mm 接続口:LP/9.5mm 13A/13mm

電気式 グリドル



5 電気ミニグリドル MTEG-3 [HGRD-17] ㊦

13-0531-0501 ¥262,000
外形寸法:450×450×H250 鉄板寸法:400×340×16t
電気容量:単相200V 3.0kW
電源電線:2m引掛プラグ付(接地2P-20A)
一次側最大電流値:15A
重量:26.5kg
●小型でスペースを取りません(油の飛散ガード付)。
●グリドル板に厚手鋼板(16mm)を採用、熱効率が良く全体で調理出来ます。



6 電気グリドル TEG [HGRD-10] ㊦

	外形寸法	グリドル板	焼面区分	電気容量 3相200V	リード線2m付	一次側最大 電流値(A)	重量 (kg)	
TEG-450	450×600×300	400×470	1	3kW	接地3P-15A ◎プラグ付	8.7	31	13-0531-0601 ¥276,000
TEG-600	600×600×300	550×470	2	6kW	接地3P-20A ◎プラグ付	17.3	57.3	13-0531-0602 ¥344,000
TEG-750	750×600×300	700×470	2	6kW	接地3P-20A ◎プラグ付	17.3	83.5	13-0531-0603 ¥383,000
TEG-900	900×600×300	850×470	3	9kW	接地3P-30A ◎プラグ付	26.0	110	13-0531-0604 ¥457,000
TEG-1200	1,200×600×300	1,150×470	4	12kW	直結	34.6	162	13-0531-0605 ¥586,000

鉄板厚:TEG-1200は20mm、その他は16mmです。
●グリドル板は厚手の鋼板(16mm、20mm)採用。
●温度分布はほぼ均一で、調理有効面積が広く、大量調理も一気にこなせます。(油の飛散ガード付)



7 電気グリドル RG [HGRD-16] ㊦

	外形寸法	鉄板寸法	電気容量 3相200V	リード線2mプラグ付	重量 (kg)	
RG-450	450×485×H285	394×382×16t	4.2kW		37	13-0531-0701 ¥284,000
RG-600	600×600×H285	544×467×16t	6.0kW	接地3P-20A	58	13-0531-0702 ¥348,000
RG-900	900×600×H285	844×467×16t	8.1kW		112	13-0531-0703 ¥494,000

温度調節:50℃~320℃(サーモ可変式)
●グリドル板に厚手鋼板(16mm)を採用し、均一で強力な加熱で焼き上げます。
●油の飛散ガード付

※上記の価格には消費税は含まれておりません。