

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20632-1015	株式会社クイックパック	0564-59-3525

1015 お好み焼・鉄板焼

- 料理道具
- 調理小物
- 調理機械
- 厨房機器
- サービス用品
- 喫茶用品
- 鉄板焼用品
- 製菓用品
- ワゴン
- 洗浄用品
- 清掃用品
- 長靴・白衣
- 衛生用品
- 消耗品
- ハンカチ
- フロッピー
- ウェアー
- テーブル
- 卓上備品
- 料理演出用品
- グラス
- 食器
- ホテル・旅館用品
- テーブル椅子
- サイン
- 店舗備品


高効率・安心・安全・美味の「電気グリドルテーブル」

鉄板温度の均一性と優れた熱保持力!
 ●鉄板の表面温度を素早く、均一に保つ「鉄板重層加熱方式」で温度保持力が優れ、食材投入後の温度ドロップが少なく、短時間で美味しい調理ができます。

お子様にも安心、ガードフランジ!
 ●鉄板表面温度が190℃になっていても、周囲のガードフランジ(ステンレス部)の表面は50℃以下に保つ特殊構造で油の飛散や火傷の心配も少ない安全設計。

簡単操作の温度調節

●精度の高い温度センサーで、鉄板表面の温度を正確に管理。低温・中温・高温のスイッチを押すだけの簡単操作。




①② ※写真は座卓タイプです。

新登場! 液晶パネルタイプもございます。

-----液晶パネルという新常識-----



- 特徴1. タッチパネル式液晶パネルでメニューを選択すると、メニューに合った設定温度が自動的に選択されます。
- 特徴2. メニューの都合、メニューの焼き方講座を液晶画面の指示によって見ることができます。
- 特徴3. カウントダウンタイマー機能を装備しているため、お好み焼きの焼き時間を液晶画面で確認できます。
- 特徴4. メニューに合った鉄板温度がビジュアルに表現できますので、常にメニューに適した温度帯で調理できます。
- 特徴5. お客様のオリジナルキャラクターを画面にイラストとして表現できます。
- 特徴6. お客様のオリジナルコンテンツを盛り込む事ができます。
- 特徴7. 新たなコミュニケーションツールです。
- 特徴8. 店舗の壁面あるいはお好み焼きテーブルに取付可能です。



コントロールパネル

カス受け

①② 材質: テーブルトップ/高圧メラミン
 テーブル芯材/MDF
 側面/ウレタン黒塗装
 脚/角パイプ脚(黒塗装)
 ※メラミン柄・サイズ等、別注承ります。

① 電気グリドルテーブル(電気お好み焼きテーブル) 座卓タイプ(鉄板重層加熱式) KTE-128J 4人用
 (GGL-55) 9-1015-0101 ¥560,000
 1,200×800×H350

② 電気グリドルテーブル(電気お好み焼きテーブル) 洋卓タイプ(鉄板重層加熱式) KTE-128E 4人用
 (GGL-56) 9-1015-0201 ¥580,000
 1,200×800×H700

■①②共通仕様

鉄板寸法	電源	温度管理
590×344×H9	3相200V 3.0kw/h	強・中・弱 切替式 (温度設定は任意に変更可)

●大容量のカス受け・引き出し付

焼きムラのない均一加熱で、多彩な焼き物メニューを! 排気の出ない電気式だから、キッチンもクリーンです。



④ 電気グリドル MEG-066 (GGL-48) 9-1015-0401 ¥250,000
 600×600×H300

■仕様

型 式	焼面サイズ (mm)	電源 3相200V	手元開閉器容量	温度調節範囲 (C)	質量 (kg)
MEG-066	540×460	6kW	20A	50~300	70

③ 電磁グリドル MIG-900N (GGL-28) 9-1015-0301 ¥1,680,000
 900×600×H800

■仕様

型 式	グリドル板 (mm) 間口 奥行	電気容量 3相200V	加熱 出力	リード線2m ・プラグ付	一次側定格 電流値 (A)	ブレーカー容量 (A)	質量 (kg)
MIG-900N	850 550	5.6KVA	5.0kw	接地3P-20A	16	3極:30	93

※漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品の30mA感度のものを御使用ください。

調理面積が広い。



⑤ 電気グリドル TEG (GGL-05) 9-1015-0501 ¥276,000
 約2週間 200V

型 式	外形寸法 (mm) 間口 奥行 高さ	グリドル板 (mm) 間口 奥行	焼面 区分	電気容量 3相200V	リード線2m付	一次側最大 電流値 (A)	質量 (kg)	価格
								¥
9-1015-0501	450 600 300	400 470	1	3kw	接地3P-15A	31	31	¥276,000
9-1015-0502	600 600 300	550 470	2	6kw	接地3P-20A	57.3	57.3	¥344,000
9-1015-0503	750 600 300	700 470	2	6kw	接地3P-20A	83.5	83.5	¥383,000
9-1015-0504	900 600 300	850 470	3	9kw	接地3P-30A	110	110	¥457,000
9-1015-0505	1,200 600 300	1,150 470	4	12kw	直結	35	162	¥586,000

グリドル板は厚手の鋼板(16mm、20mm)を採用。温度分布はほぼ均一で、調理有効面積が広く、大量調理も一気にこなせます。(油の飛散ガード付)

焼面は全面をフルに使える。



⑥ 電気ミニグリドル MTEG-3 (GGL-06) 9-1015-0601 ¥282,000
 約2週間 200V

450×450×H250
 グリドル板に厚手鋼板を採用。熱効率が高く、グリドル全面で調理できます。小型でスペースを取りません。(油の飛散ガード付)

■仕様

型 式	焼面サイズ (mm)	電気 単相200V	リード線2m ・プラグ付	質量 (kg)
MTEG-3	400×340	3kw	接地2P-30A	26.5



⑦ 電気グリドル (GGL-46) 9-1015-0701 ¥284,000
 約3週間以上 200V

型 式	外形寸法 (mm) 間口 奥行 高さ	グリドル板 (mm) 間口 奥行	温度調節機	電気容量 3相200V	リード線2m ・プラグ付	本体質量 (kg)	価格
							¥
9-1015-0701	450 485 285	394 382	50~320℃	4.0kw		37	¥284,000
9-1015-0702	600 600 285	544 467	サーモ可変式	6.0kw	接地3P・20A	58	¥348,000
9-1015-0703	900 600 285	844 467		8.0kw		112	¥494,000

- 温度調節ダイヤルをセットするだけで50℃~320℃までの範囲で焼面の均一な温度が得られます。
- グリドルの鋼板も16mmの厚さのものを採用していますので保温性にも優れています。
- 汚れの飛びを防ぐガードプレート、カス受けボックス付属