

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20632-1608	株式会社クイックパック	0564-59-3525

チェーフィング・和風ビュッフェ 1608

コンパクトでキュートなスタイル。
蓋を閉めたままでも料理が見えるガラス窓カバー!



KINGO ステンレス丸スープステーション(湯煎式)

- ① 19003-4.5 4.5ℓ
 (ESC-16) 9-1608-0101 ¥89,000
 305×260×H350
 ステンレスフードパン: 内φ215×H170
 固形ランプ: (φ95×H60) ×1
 19003-4.5 4.5ℓ用
- ② 19003-10 10ℓ
 (ESC-17) 9-1608-0201 ¥107,000
 370×310×H380
 ステンレスフードパン: 内φ280×H210
 固形ランプ: (φ95×H60) ×1
 19003-10 10ℓ用

9-1608-0102	ステンレスフードパン φ238×H170	¥19,000
9-1608-0103	陶器フードパン φ238×H167	¥23,000

9-1608-0202	ステンレスフードパン φ300×H215	¥30,000
9-1608-0203	陶器フードパン φ296×H210	¥37,000



KINGO 丸チェーフィングスモールソース(湯煎式)

- ③ 19001 2.5ℓ
 (ESC-14) 9-1608-0301 ¥73,000
 305×260×H310
 ステンレスフードパン: 内φ215×H110
 固形ランプ: (φ95×H60) ×1
 19001 2.5ℓ用
- ④ 19002 3.5ℓ
 (ESC-15) 9-1608-0401 ¥91,000
 370×310×H340
 ステンレスフードパン: 内φ280×H140
 固形ランプ: (φ95×H60) ×1
 19002 3.5ℓ用

9-1608-0302	ステンレスフードパン φ240×H110	¥15,000
9-1608-0303	陶器フードパン φ234×H110	¥18,500

9-1608-0402	ステンレスフードパン φ300×H143	¥25,000
9-1608-0403	陶器フードパン φ298×H138	¥32,500

お料理にやさしい「湯煎式」



- ⑤ KINGO ステンレス IH 丸スープステーション D-103(湯煎式)
 (NSC-55) 9-1608-0501 ¥130,000
 425×470×H295
 内鍋サイズ: 内φ283×H215 7ℓ
 ●電磁調理器で使用できる湯煎式のスープメーカーです。
 ●外鍋はIH調理器タイプのチェーフィングと同形状ですので、併せてご使用いただくとビュッフェに統一感が得られます。

KINGO 湯煎式電気スープジャーシリーズ

- ⑥ D9001 11ℓ (DSC-26) 目
 9-1608-0601 ¥50,000
 φ320×H335
 容量: 11ℓ
 質量: 5.1kg
- ⑦ D9001 7ℓ (DSC-27) 目
 9-1608-0701 ¥50,000
 φ320×H315
 容量: 7ℓ
 質量: 4.8kg
- ⑧ D9001 (中鍋なし) (DSC-25) 目
 9-1608-0801 ¥43,000
 φ320×H280
 質量: 4.2kg
 ●中鍋のないタイプです。レトルトパックのボイルや保温又、湯煎にも最適です。

■⑥～⑧共通仕様

電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	800W
温度調節	45～90℃(ダイヤル式)
コードの長さ	約1.6m

■⑥～⑧ 温度調節目安表

サーモスタットON/OFF切替時の水温	加熱保温 (°C)				
常時*	1	2	3	4	5
ON	45	50	55	65	75
OFF	常温	55	60	75	85 90

*ダイヤル目盛【1】以下【常温】部分ではヒーターで加熱せず自然冷却による保温のため加熱開始時、ダイヤル目盛【1】から【5】の間で行ってください。
 (ヒーターで加熱されている時は、温度ランプが点灯します)

TKG 和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。



- ⑨ TKG 湯煎式電気スープケトル
 (ESC-08) 目 9-1608-0901 ¥52,000
 φ350×H390
 電源: 単相100V 50/60Hz
 消費電力: 600W
 容量: 10ℓ (満水)
 温度調節: 30℃～90℃(ダイヤル式)
 サーモスタット: バイメタル式サーモスタット(83℃)
 温度過昇防止装置: 手動復帰型バイメタル式サーモスタット(105℃)
 コードの長さ: 約1.5m
 質量: 約6.5kg
 ●内部容器はステンレス製です。
 サーモスタットON/OFF切替時の外観水温目安表 (°C)
- | サーモスタット | 温度調節ダイヤル目盛位置 | | | | | | | |
|---------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|
| リセット | HOT | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 常温 |
| ON | 88 | 81 | 72 | 63 | 62 | 47 | 37 | — |
| OFF | 90 | 82 | 73 | 65 | 65 | 48 | 39 | 常温 |
- *ダイヤル【1】の目盛部分の【常温】側の位置では常温設定となり、ヒーターが加熱を停止します。
 そのため、保温は【HOT】からダイヤル【1】の間を目盛位置で温度調節を行ってください。

Murano(ムラノ) 18-8 ナイロン長柄



- ⑩ スープレードル (BLC-I0) 洗
 c.c. 直径 柄長
 9-1608-1001 90 75×375 ¥2,100
 9-1608-1002 144 85×375 ¥2,200
 9-1608-1003 180 90×375 ¥2,300
- ⑪ 両口レードル 90c.c. 洗
 (BLC-I4) 9-1608-1101 ¥2,300
 120×72×柄長375
- ⑫ 横口レードル 90c.c. 洗
 (BLC-I1) 9-1608-1201 ¥2,300
 113×75×柄長375
 ⑩～⑫ハンドル材質: ガラス繊維入り66ナイロン(耐熱240℃)



- 18-8 シリコン 長柄
- ⑬ スープレードル (BLC-H6) 洗
 c.c. φ 柄長
 9-1608-1301 90 75×372 ¥1,850
 9-1608-1302 144 85×375 ¥2,150
 9-1608-1303 180 90×375 ¥2,200
- ⑭ 横口レードル (BLC-H7) 9-1608-1401 ¥2,000
 90c.c. 113×75×柄長370

チェーフィング・和風ビュッフェ

盛器・大皿

ディスプレイスタンド

フードバー!

皿・鉢・器物

ウェディング用品
ランブー・キャンドル