

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20632-2074	株式会社クイックパック	0564-59-3525

呼び出しチャイム・コールシステム

2074



**1 特定小電力トランシーバー SRS220A**  
 〈PTL-D5〉 9-2074-0101 ¥21,800  
 80×47×H22 (アンテナ及び突起物含まず)  
 電源:単3形アルカリ乾電池×1本  
 使用時間:約33時間(単3形アルカリ乾電池使用時)  
 約36時間(ニッケル水素電池使用時)  
 送受信周波数:1ch ~ 9ch/422.2000~422.3000MHz  
 01ch ~ 11ch/422.0500~422.1750MHz  
 通信距離:市街地屋外/約300m  
 郊外/約500m  
 障害物無しの見通しが良い場合/700m~1km以上  
 通信方式:単音および半複信方式  
 送信出力:10mW以下(電波法施行規則第6条適合)  
 受信感度:-13dBμV以下(@12dB SINAD)  
 質量:約89g(電池、ベルトクリップ除く)  
 ●シンプルなキーレアウトと大型ディスプレイで初めてでも簡単に使える特定小電力トランシーバーです。  
 ●クラス最高のIP68相当の防塵・防水性能。  
 ●特定の相手やグループを呼び出す「選択呼び出し機能」  
 会話のプライバシーを守る「秘話モード」など充実の機能。  
 ※④フルトウースヘッドセットを使用し、フルトウースワイヤレス通信が可能です。



**2 中継器 (屋内用) FTR-410D**  
 〈PTL-E0〉 9-2074-0201 ¥55,000  
 ●取り付け簡単、通話エリアが広がります。



**3 小型タイピンマイク EK-313-107**  
 〈PTL-B8〉 9-2074-0301 ¥9,900  
 ●ジャック式で交換可能なイヤホン耳かけ着脱可能です。



**4 特定小電力トランシーバー用フルトウースヘッドセット SSM-BT10**  
 〈PTL-D8〉 9-2074-0401 ¥3,600  
 ●1度の充電で約20時間連続運用可能です。  
 ●付属のUSBケーブルで簡単に充電できます。  
 ●ノイズキャンセリング機能付。



**5 特定小電力トランシーバー用急速充電器 SAD-3915A**  
 〈PTL-D7〉 9-2074-0501 ¥2,800  
 ●2時間30分で充電が可能です。  
 ※⑥ニッケル水素電池専用



**6 特定小電力トランシーバー用ニッケル水素充電電池 SBR-17MH**  
 〈PTL-D6〉 9-2074-0601 ¥1,700  
 ●充電して繰り返し使用できる電池パックです。

カスター！  
 卓上用調味料入  
 ナフキン立て  
 灰皿等  
 卓立楊枝入  
 卓上蓋・トトレー  
 テーブルマット  
 コーンスター  
 コーンスター

**ワイヤレスチャイムシリーズ** 玄関や事務所のチャイムに お部屋間の呼び出しに 店舗でのお客様来店通知や呼び出しチャイムに

**配線不要！取り付け簡単！**

- 20種類の報知音を送信器ごとに設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
- 5段階の音量切替可能で据え置き及び壁掛けが可能です。
- 送信器は1台の受信器に対して、8台まで使用可能です。

※医療施設内や心臓のペースメーカーを使用されている人の近くでは使用しないで下さい。



**7 ELPA ワイヤレスチャイム受信器 EWS-P50**  
 〈ZTI-65〉 9-2074-0701 ¥3,580  
 142×80×H29  
 電源:単3形乾電池×3個(別売)  
 電波到達距離:見通し約120m  
 周波数:313.625MHz(特定小電力機器)  
 音量:約88dB/50cm  
 使用温度範囲:0℃~40℃  
 質量:約138g  
 付属品:取付ネジ2本  
 ●乾電池とACアダプター(別売)の2電源方式。



**8 ELPA ワイヤレスチャイムセンサー送信器 EWS-P33**  
 〈ZTI-64〉 9-2074-0801 ¥4,780  
 110×45×H48  
 電源:単4形乾電池×3個(別売)  
 電波到達距離:見通し約120m  
 周波数:313.625MHz(特定小電力機器)  
 使用温度範囲:0℃~40℃  
 防水性能:IPX4防沫形  
 質量:約80g  
 付属品:取付ネジ2本  
 ●配線が不要なワイヤレスタイプです。  
 ●センサーの検知エリアを人が通ると電波を送信します。



**9 ELPA ワイヤレスチャイム押しボタン送信器 EWS-P30**  
 〈ZTI-63〉 9-2074-0901 ¥2,080  
 40×91×H19  
 電源:コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)  
 電波到達距離:見通し約120m  
 周波数:313.625MHz(特定小電力機器)  
 使用温度範囲:0℃~40℃  
 防水性能:IPX4防沫形  
 質量:約38g  
 付属品:取付ネジ2本/両面テープ1枚  
 ●配線が不要なワイヤレスタイプです。  
 ●暗くなるとLEDが点灯し位置が分かる防雨タイプ押しボタン。

メニュー！  
 卓上サイン  
 会計クリップ  
 レシート・伝票  
 呼び出しチャイム  
 コールシステム



**10 呼び出しベル TK-25**  
 〈PBL-69〉 9-2074-1001 ¥1,150  
 φ85×H50  
 材質:ベル部/スチールメッキ  
 土台部分/スチール黒塗装



**11 チャイム栓抜 FW-232**  
 〈PTY-29〉 9-2074-1101 ¥1,600  
 φ52×H140  
 材質:ダイキャスト・黒ニッケル



**12 卓上ベル TB-10 (インフォメーションテーブル付)**  
 〈PBL-64〉 9-2074-1201 ¥1,200  
 90×102×H62



**13 カウンターチャイム TB-50**  
 〈KTY-13〉 9-2074-1301 ¥3,500  
 70×90×H55  
 電源:単3乾電池2本付き  
 ●スイッチを押すと、従来の金属音でなく、電子音でピンポン・ピンポンと2回、優しい音色で呼び出します。  
 ●お客様へのメッセージが本体に印刷されており、ソフトタッチのスイッチと、どんな場所にもマッチする落ち着いたスタイルとカラーリングです。