

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20632-2076	株式会社クイックパック	0564-59-3525

呼び出しチャイム・コールシステム

2076



ファクト インコール
特定小電力

呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!

- コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先端の受信表示機。
- 携帯受信表示機の活用で業務効果がさらにアップ。
- ファクトインコールなら、呼び出し番号を3色のLEDで色分けできます。テーブルのエリアごとにカラーを設定すれば、効率よく接客することが可能になります。
- エリア別にチャイム音を設定する事が可能ですので、音を聞くだけでどのエリアから呼び出されているかが分かります。
- ディスプレイ部に表示されている呼び出し番号は、一定の時間が経過すると点滅表示となります。しかも時間経過に伴い、点滅速度は4段階で変化します。
- 受信表示機のディスプレイ部には、先着順に呼び出し番号を表示(5件)。先に呼ばれたのがどの番号だったのかで、悩む心配がありません。5件以上の呼び出しがあった場合でも、受信表示機内のメモリに96件までそれを記録し、件数をサブディスプレイ部に表示します。

受信機・送信機追加購入の場合P.2625(資料集5)を参照下さい。



1 **ファクト インコール 受信表示機 F-100**
〔PFA-01〕 9-2076-0101 ¥220,000
550×55×H130
質量:1,350g(コード含む)
電源:100V 50/60Hz
消費電力:15W
受信周波数:426.025MHz~
受信方式:単信方式
受信距離:約100m(使用環境により変わります)
表示方式:2桁5窓 着信順3色表示
設定番号及びコール残数表示
チャイム音:13種類ロータリー設定
音量16段階調節
チャンネル:1~15チャンネル



2 **ファクト インコール 消去&設定機 F-400**
〔PFA-06〕 9-2076-0201 ¥30,000
245×80×H25
質量:約230g(単三アルカリ乾電池×2本含む)
電源:単三アルカリ乾電池×2本 付属
送信周波数:426.025MHz~
送信方式:単信方式
送信時動作:5kHzの電子音(ピッ)
設定:音量・表示輝度・自動消去時間・音色
チャンネル:1~15チャンネル



3 **ファクト インコール 中継機 F-500**
〔PFA-07〕 9-2076-0301 ¥30,000
170×85×H40(アンテナ含まず)
質量:約160g
電源:DC9V専用アダプター
送受信周波数:426.025MHz~
送信方式:単信方式
チャンネル:1~15チャンネル
中継機番号設定:1~8



4 **ファクト インコール 受信スピーカー F-600(新タイプ)**
〔PFA-16〕 9-2076-0401 ¥30,000
170×85×H40 質量:約160g
電源:DC9V専用アダプター
受信周波数:426.025MHz~
受信方式:単信方式
受信距離:約100m(使用環境により変わります)
鳴動回数設定:ディップスイッチにて8種類
音量調節:回転式ボリューム(無段階)
チャンネル:1~15チャンネル

従来の受信表示機の機能を携帯サイズに凝縮



- 「消去機」の機能も搭載し、また2ヵ所からの呼び出しを表示、それ以上の呼び出しがあった場合にはメモリに記録して順次繰り上がり表示します。
- 受信時にはサウンドとバイブレーション(振動)でお知らせします。

5 **ファクト インコール 携帯受信表示機 F-200**
〔PFA-02〕 9-2076-0501 ¥45,000
51×129×H21
質量:110g(電池パック含む)
電源:リチウムイオンポリマー
送信周波数:426.025MHz~
送信方式:単信方式
送信時動作:5kHzの電子音(ピッ)
表示方式:2桁2窓 着信順3色表示
メモリ記憶数:50件
充電時間:約6時間
待受時間:約40時間(使用環境により変わります)
チャンネル:1~15チャンネル



ファクト インコール 充電器
6 **F-705(5台タイプ)**
〔PFA-09〕 9-2076-0601 ¥25,000
79×165×H54
質量:約400g
電源:DC6V専用アダプター
消費電力:約12W(ピーク時)
充電時間:約6時間



7 **F-710(10台タイプ)**
〔PFA-10〕 9-2076-0701 ¥30,000
79×290×H54
質量:約550g
電源:DC6V専用アダプター
消費電力:約24W(ピーク時)
充電時間:約6時間
●自動電源OFF機能を備えました。
※⑤携帯受信表示機用充電器です。

呼び出しボタンは目的に合わせて選べるタイプ



メタリック ブラウンアッシュ アイボリー



メタリック ブラウンアッシュ アイボリー



メタリック アイボリー
ブラウンアッシュ

8 **ファクト インコール 送信機 スタンダードタイプ F-301**〔PFA-11〕 9-2076-0801 ¥12,000

	メタリック	ブラウンアッシュ	アイボリー
呼出消去	9-2076-0801	9-2076-0802	9-2076-0803
注文会計	9-2076-0804	9-2076-0805	9-2076-0806
無 地	9-2076-0807	9-2076-0808	9-2076-0809

95×78×H71
質量:約150g(単三アルカリ乾電池×2本含む)
電源:単三アルカリ乾電池×2本

⑧⑨スタンダードタイプ



呼出消去 注文会計 無 地

9 **ファクト インコール 送信機 ナブキンスタンドタイプ F-303**
〔PFA-13〕 9-2076-0901 ¥15,000

	メタリック	ブラウンアッシュ	アイボリー
呼出消去	9-2076-0901	9-2076-0902	9-2076-0903
注文会計	9-2076-0904	9-2076-0905	9-2076-0906
無 地	9-2076-0907	9-2076-0908	9-2076-0909

99×120×H111
質量:約150g(単三アルカリ乾電池×2本含む)
電源:単三アルカリ乾電池×2本

⑩スタンダードタイプ



呼出消去 注文会計 無 地

10 **ファクト インコール 送信機 カードタイプ F-302**〔PFA-12〕 9-2076-1001 ¥12,000

	メタリック	ブラウンアッシュ	アイボリー
呼出消去	9-2076-1001	9-2076-1002	9-2076-1003
注文会計	9-2076-1004	9-2076-1005	9-2076-1006
無 地	9-2076-1007	9-2076-1008	9-2076-1009

55×93×H11(ホルダー装着時 60×98×H15)
質量:約35g(アルカリボタン電池×2個含む
ホルダー装着時 約55g)
電源:アルカリボタン電池LR44×2個

⑧~⑩仕様

送信周波数:426.025MHz~
送信方式:単信方式
チャイム音設定:ディップスイッチにて13種類
送信時動作:5kHzの電子音(ピッ)
番号・表示色設定:1~FF 各ボタン3色
チャンネル:1~15チャンネル

⑪⑫仕様

電源:単三アルカリ電池×2本付
送信周波数:426.025MHz~
送信方式:単信方式
チャイム音設定:ディップスイッチにて13種類
番号設定:1~FF
チャンネル:1~15チャンネル
●長押し消去機能付。

11 **ファクト インコール 丸型送信機 F-305**
〔PFA-14〕 9-2076-1101 ¥12,000
80×80×H43
質量130g(電池含む)



12 **ファクト インコール 丸型送信機 ナブキン立付 F-305N**
〔PFA-15〕 9-2076-1201 ¥15,000
99×129×H99
質量260g(電池含む)



カスター!
卓上用調味料入

ナブキン立付灰皿等

卓上益・トレー

テーブルマット・コースター

メニュー!

会計クリップ・レシート・伝票

呼び出しチャイム・コールシステム