

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20632-2610	株式会社クイックパック	0564-59-3525

害虫対策用品・環境改善用品

2610

エアコンに貼るだけ!汚れた空気をキャッチして、快適な室内環境。



1 抗菌エアコンフィルター(2枚入) **抗菌**

(ZEA-04) **G**
 9-2610-0101 N57 570×570 ¥1,980
 9-2610-0102 N114 570×1,140 ¥3,980

- 抗菌加工フィルターで、フィルターに付着した菌の繁殖を抑制します。
- エアコン吸気口の大きさに合わせてカットを使用することができます。
- ※模様ははっきり浮き出るとフィルター交換の時期です。(交換時期の目安は約1ヵ月です。)

突然の揺れに備える!簡単取り付け防災用品。



たおれんゾウ
 2 ST-25 90cm

(ZTO-08) **G** 9-2610-0201 ¥1,300

905×45×H10

3 ST-26 60cm

(ZTO-09) **G** 9-2610-0301 ¥1,030

605×45×H10

4 ST-27 30cm(4個入)

(ZTO-10) **G** 9-2610-0401 ¥1,300

305×45×H10

②~④

材質: EVA樹脂

- ネジ、クギが不要で簡単に取り付けられることが出来、ハサミ等でカットが出来るので、家具のサイズにピッタリ合わせられます。

「暖房」と「湯沸かし」機能が融合した
 屋内外兼用ストーブ!



9 イワタニ カセットガスストーブ マル暖
 CB-STV-MRD

(ZST-D) **G** 9-2610-0901 ¥45,272

343×368×H382 発熱量: 約2.09kW(約1,800kcal/h相当)
 ガス消費量: 約152g/h
 連続燃焼時間: 約1時間30分(専用ボンベ1本あたり)
 点火方式: 圧電点火方式 質量: 約4.5kg
 安全装置: 不完全燃焼防止装置、立消え安全装置
 転倒時消火装置、圧力感知安全装置

- 灯油禁止マニションにも対応しています。
- ストーブの天板にやかんのをのせるだけでお湯が沸かせます。
- ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使用できます。
- 電気・電池不要のカセットガスを燃料とする屋内外兼用ストーブです。
- ※カセットガスは別売です。P.2123⑤イワタニカセットガスをご使用ください。

電池も電源コードも使わず、温風でお部屋の隅々まで温める!



6 イワタニ カセットガス ファンヒーター 風暖 CB-GFH-5

(ZHC-05) **I** 9-2610-0601 ¥41,000

319×260×H438 発熱量: 約2.0kW(約1,720kcal/h) ON・OFF式(弱運転モード付)
 ガス消費量: 約145g/h 連続燃焼時間: 約1時間40分(専用ボンベ1本あたり)
 点火方式: 圧電点火方式 質量: 約4.7kg
 安全装置: 不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置、
 温度過昇防止装置

- 「熱電発電素子」を採用し、カセットガスの燃焼熱から電気をうみ出し、ファンを回す、発電するファンヒーターです。
- 電気も、電源コードも、ガスホースも使わず必要なのはカセットガスだけです。
- 小型軽量で移動もラクラクです。
- 出力は標準運転と弱運転の2段階です。
- ※カセットガスは別売です。P.2123⑤イワタニカセットガスをご使用ください。

電池も電源コードも使わない! 家中どこでも、暖かさを持ち運ぶ。



7 イワタニ カセットガスストーブ マイ暖 CB-STV-MYD2

(ZST-C9) **G** 9-2610-0701 ¥22,000

312×222×H290 発熱量: 約1.0kW(約900kcal/h) ON・OFF式(弱運転モード付)
 ガス消費量: 約76g/h 連続燃焼時間: 約3時間20分(専用ボンベ1本あたり)
 点火方式: 圧電点火方式 質量: 約2.6kg
 安全装置: 不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置

- 電気・電池不要のカセットガスを燃料とする屋内外専用のストーブです。
- 軽量・コードレスで持ち運びが自在です。
- ガスを使い切るヒートパネル搭載。
- 弱運転モードを搭載し、ガス消費量を約15%省エネ。
- ※カセットガスは別売です。P.2123⑤イワタニカセットガスをご使用ください。

屋外で足元をしっかりと暖める防水ヒーター!



8 防水サラマnderヒーター
 HEAT-K-121B

(ZHT-05) **I** 9-2610-0801 ¥26,800

φ220×H550 電源: 単相100V 50/60Hz 消費電力: 600/1,200W(2段階切替)

暖房範囲: 半径約1.5m 首振り機能: 固定/120°/360°(3段階切替)

安全機能: 転倒時自動OFF機能 自動復旧機能 コード長さ: 1.8m 質量: 2.9kg

- 製品全体が防水加工なので、レストラン・ホテルの屋外テラスをはじめ、水産加工所など、水を利用するような工場施設にもお勧めです。(IPX5)
- ヒーターからの熱を極力逃すことなく放射できるように、反射板が配置されています。
- 細かな防護網に、特殊な植毛加工が施されており、やけどしにくい構造で接触による危険リスクを軽減します。

傘立て・

コートハンガー
 スタンド灰皿・
 ホール用ゴミ箱

装飾
 インテリア・
 時計

レシ
 務用品

工具・安全用品

害虫対策用品・
 環境改善用品

置物
 縁起物