

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20632-594	株式会社クイックパック	0564-59-3525

※このマークのついている商品は、計量法により取引証明用として御使用できます。
取引証明用に使われる場合は地区調整が必要のため、使用される地域を御連絡ください。メーカーより直送になります。

風袋引
オートオフ



9 クボタ デジタル台はかり (BHK-E4) ¥82,000

9-0594-0901 KL-SD2-N 60AH
9-0594-0902 KL-SD2-N150AH

- 載台カバーは継ぎ目のないステンレス製。
- 見やすい大型液晶表示(文字高さ46mm)。
- 乾電池とACアダプタ(オプション)の2ウェイ電源方式。電池寿命3,000時間(アルカリ乾電池使用時)。

風袋引
オートオフ



10 クボタ デジタル台はかり(検定付) (BHK-E5) ¥87,000

9-0594-1001 KL-SD2-K 60A
9-0594-1002 KL-SD2-K150A

- 検定付(取引・証明用)です。

注意! 使用される地域を御連絡ください

防水
風袋引
オートオフ



11 クボタ 防水・防塵デジタル台はかり (BHK-E6) ¥124,000

9-0594-1101 KL-IP2-N 60AH
9-0594-1102 KL-IP2-N150AH

- ①② ● 保護等級IP65の防水防塵設計。
- 見やすい大型液晶表示(文字高さ46mm)。
- 乾電池とACアダプタ(オプション)の2ウェイ電源方式。電池寿命3,000時間(アルカリ乾電池使用時)。

防水
風袋引
オートオフ



12 クボタ 防水・防塵デジタル台はかり(検定付) (BHK-E7) ¥129,000

9-0594-1201 KL-IP2-K 60A
9-0594-1202 KL-IP2-K150A

- 検定付(取引・証明用)です。

注意! 使用される地域を御連絡ください

仕様

型 式	KL-SD2-N60AH	KL-SD2-N150AH	KL-SD2-K60A	KL-SD2-K150A
検 定	無検定品	無検定品	検定品	検定品
ひょう量	60kg/60.2kg	120kg/150kg	32kg/60kg	60kg/150kg
目 量	ひょう量60kg時:10g ひょう量60.2kg時:20g	ひょう量120kg時:20g ひょう量150kg時:50g	ひょう量32kg時:10g ひょう量60kg時:20g	ひょう量60kg時:20g ひょう量150kg時:50g
載台寸法	370×500			
本体寸法	370×634×804			
電 源	単1乾電池(4本)またはACアダプター(オプション)			
使用温度・湿度	-10℃+40℃、85%RH以下(凍結なきこと)			
質 量	約12kg			
機 能	①ゼロリセット②風袋引き(半自動・プリセット)③上下限比較④計数機能⑤正味量/総量表示切替⑥オートパワーオフ(3分・10分・30分)			

仕様

型 式	KL-IP2-N60AH	KL-IP2-N150AH	KL-IP2-K60A	KL-IP2-K150A
検 定	無検定品	無検定品	検定品	検定品
ひょう量	60kg/60.2kg	120kg/150kg	32kg/60kg	60kg/150kg
目 量	ひょう量60kg時:10g ひょう量60.2kg時:20g	ひょう量120kg時:20g ひょう量150kg時:50g	ひょう量30kg時:10g ひょう量60kg時:20g	ひょう量60kg時:20g ひょう量150kg時:50g
載台寸法	370×500			
本体寸法	370×636×802			
電 源	単1乾電池(4本)またはACアダプター(オプション)			
使用温度・湿度	-10℃+40℃、85%RH以下(凍結なきこと)			
質 量	約12kg			
機 能	①ゼロリセット②風袋引き(半自動・プリセット)③上下限比較④計数機能⑤正味量/総量表示切替⑥オートパワーオフ(3分・10分・30分)			

防水
風袋引
オートオフ



13 クボタ デジタル台はかり(検定付) KL-IP2-K6MS (BHK-E8) ¥124,000

- 保護等級IP65の防水・防塵設計。
- 見やすい大型液晶表示(文字高さ46mm)。
- 乾電池とACアダプタ(オプション)の2ウェイ電源方式。電池寿命3,000時間(アルカリ乾電池使用時)。
- 検定付(取引・証明用)です。

注意! 使用される地域を御連絡ください

仕様

型 式	KL-IP2-K6MS
検 定	検定品
ひょう量	3,000g/6,000g
目 量	ひょう量3,000g時:1g ひょう量6,000g時:2g
載台寸法	300×250
本体寸法	300×390×447
電 源	単1乾電池(4本)またはACアダプター(オプション)
使用温度・湿度	0℃+40℃、85%RH以下(凍結なきこと)
質 量	約7kg
機 能	①ゼロリセット②風袋引き(半自動・プリセット)③上下限比較④計数機能⑤正味量/総量表示切替⑥オートパワーオフ(3分・10分・30分)



14 自動台秤 D型(車付) (BDI-44) ¥220,000

9-0594-0801 D-100(車付) 100kg (200g)
9-0594-0802 D-150(車付) 150kg (500g)

目量
載台寸法:330×510
全高:1,310
目盛板径:φ339

うらごし・フルイ
スリブ・みぞこし
レードルトンク
調味料入・ローレット
マッシーヤ
天突

和食用小物・寿司
おにぎり型
皮型
細い用品
抜むき・玉子切

チーズ・バター
肉用品

ハサミ
検抜

はかり・タイマー

温度計
湿度計

濃度計
塩素計類