

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20632-624	株式会社クイックパック	0564-59-3525



1 多機能型デジタル温湿度計 SN-907

〈BTK-57〉 9-0624-0101 ¥3,800
 114×100×H21
 測定範囲: 温度/−10~+50℃
 湿度/20~90%RH
 表示分解能: 温度/0.1℃ 湿度/1%RH
 測定精度: 温度/±1℃(−10~+40℃)
 ±1.5℃(左記以外)
 湿度/±5%(35~85%RH)
 ±10%(左記以外)
 電源: 単3乾電池×1本(付属)
 ●快適な湿度や食中毒、熱中症、季節性インフルエンザの予防目安を指標やLEDランプでお知らせします。



2 デジタル温湿度計 クラル O-414WT ホワイト

〈BOV-W8〉 9-0624-0201 ¥2,500
 81×81×H17
 温度: −9.9~50℃
 湿度: 10~99%
 測定精度: 温度/±1.0℃(0~40℃)
 それ以外±2.0℃
 湿度/±5%(50~80%)
 それ以外±10%
 測定間隔: 約10秒間
 電源: 単4形乾電池×2個付
 ●温度と湿度のみを表示するシンプルなデザインです。
 ●温度・湿度の最高/最低を自動メモリーします。
 ●壁掛けフック穴とスタンド付。



3 デジタル熱中症計 HI-302

〈BNT-19〉 9-0624-0301 ¥4,300
 59×78×H23
 測定範囲: 温度/0~50℃
 湿度/20~90%RH
 分解能: 温度/0.1℃ 湿度/0.1%RH
 測定精度: 温度/±0.6℃(+20℃~+50℃)
 ±1.0℃(上記以外)
 湿度/±5%RH(30~90%RH)
 ±10%RH(上記以外)
 電源: 単4電池×2本(付属)
 ●熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。
 (21.0℃未満=警告表示なし、21.0℃~24.9℃
 =注意、25.0℃~27.9℃=警戒、28.0℃~30.9℃
 =嚴重警戒、31.0℃以上=危険)
 ●WBGT値が28.0℃以上になるとアラームがなります。
 ※アラームランプはWBGT値が28.0℃以上の場合は点滅し続けます。
 ●ベルト、壁掛け用フック穴付。



4 熱中症指数モニター 熱中症みはりん坊 AD-5688

〈BNT-20〉 9-0624-0401 ¥3,400
 47×82×H12.5
 測定範囲: 温度/0℃~50℃(最小表示0.1℃)
 湿度/20~90%RH(最小表示1%RH)
 測定精度: 温度/±1℃(10.0~39.9℃)、
 ±2.0℃(0~9.9℃、40~50℃)
 湿度/±5%(30~69%RH)、
 ±10%(30~69%RH以外の測定範囲)、25℃時
 電源: CR2032リチウム電池1個付
 ●熱中症指数のアラームを任意に設定。
 (設定範囲21℃~60℃)
 ●作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能。
 (設定範囲1分~4時間)
 ●壁掛けとストラップの2通りの設置が可能。
 ●簡単に使える「おまかせモード」。
 ●熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動。
 ●熱中症指数の危険度ランクを表示。
 (注意・警戒・嚴重注意・危険の4ランク)



5 携帯型 黒球付熱中症計 みはりん坊プロ AD-5698

〈BNT-18〉 9-0624-0501 ¥5,000
 68×48×H115(黒球突出部含まず) 黒球φ40
 測定範囲: 温度/0~50℃(分解能0.1℃)
 湿度/20~90%RH
 (分解能0.1%RH)
 WBGT/0~50℃(分解能0.1℃)
 黒球/0~80℃(分解能0.1℃)
 付属品: 単4形アルカリ乾電池2本、ベルト、アタッチメント
 ●使用状況に合わせて屋内と屋外のモード選択が可能。
 ●WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示。
 ●アラームブザーの音量切り替えが可能。
 ●WBGTのアラーム設定が可能(20~50℃)

熱中症予防対策、労働環境等の安全管理に!




●付属品を利用して様々なシーンでご使用下さい。



9 デジタルソーラー温湿度計 TD-820

〈BOV-Y3〉 9-0624-0901 ¥2,200
 59×63×H10
 測定精度: 温度/±1℃(0~40℃)
 湿度/±5%RH(40~80%RH)
 電源: ソーラーパネル発電
 ●環境に優しい電池不要なソーラーパネル発電式のデジタル温度・湿度計です。
 ●スタンド、マグネット付。



7 デジタル温湿度計 AD-5644A

〈BOV-X1〉 9-0624-0701 ¥1,400
 62×40×H12
 測定範囲: 温度/−10~50℃
 湿度/10~99%RH
 測定精度: 温度/±1℃(0~40℃)
 それ以外±2℃
 湿度/±5%RH(50~80%)
 それ以外±8%RH
 電源: CR2032リチウム電池×1個(テスト電池付属)
 ●持ち運び、携帯に便利な小さなボディ。
 ●スタンド、ストラップ付。



8 タニタ コンディションセンサー TC400

〈BKV-92〉 9-0624-0801 ¥17,000
 本体: 162×40×H125 子機: 73×31×H107(2台付)
 測定範囲: 温度/親機 −10~+60℃
 /子機 −30~+60℃
 湿度/0~100%
 最大通信距離: 約50m(見通しの良い空間距離)
 電源: 親機/単3アルカリ乾電池×4本(付属)
 子機/単3アルカリ乾電池×3本(計6本付属)
 ●親機と子機で3か所の温度・湿度を表示します。
 ●無線式ですので、離れた場所の周囲環境の熱中症予防ができます。
 ●子機は浴室内でも使える防塵・防水性能IP65(オプションで最大6台接続可能)
 ●熱中症注意レベルを3段階表示
 ●電波時計/日付表示機能付

うらごし・フルイ
 ストップ・みそこし
 レードルトンク
 ターナー

泡立・水マス
 調味料入・ローソト

おしり
 マッシーヤ!
 天突

和食用小物・寿司
 おにぎり型

抜型
 細工用品
 肉用品

ハサミ
 検抜

はかり
 タイマー

温度計
 湿度計

濃度計
 塩素計類