

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20632-629	株式会社クイックパック	0564-59-3525

629

濃度計・塩素計類

- 料理道具
- 調理小物
- 調理機械
- 厨房機器
- サービス用品
- 喫茶用品
- 軽食・鉄板焼用品
- 製菓用品
- フココン
- 洗浄用品
- 清掃用品
- 衛生
- 消耗品
- ハンケット
- ウェア
- テーブルウェア
- 料理演習用品
- グラス
- ホテル・旅館用品
- テーブル椅子
- サイン
- 店舗備品

αシリーズ(専用目盛り)自動温度補正・防水機能付き(IP65)



1 そば・うどん用濃度計 MASTER-めんつゆα

〔BNU-36〕 ¥9-0629-0101 ¥20,000

φ32×34×全長168 90g
 測定範囲:汁濃度 0~56%
 食塩濃度0~28%
 最小目盛:汁濃度 1%
 食塩濃度 1%
 測定精度:汁濃度±1.0%(10~40℃)
 食塩濃度±1.0%(10~40℃)
 用途:そば・うどん専用目盛を持った濃度計です。食塩水・返し・辛汁・甘汁の目盛が表示されます。



2 ラーメンスープ濃度計 MASTER-ラーメンα

〔BNU-37〕 ¥9-0629-0201 ¥20,000

φ32×34×全長168 90g
 測定範囲:スープ濃度 0.0~33.0%
 かんすいボーメ度 0.0~10.0
 最小目盛:スープ濃度 0.2%
 かんすいボーメ度 0.5
 測定精度:スープ濃度±0.2%
 かんすいボーメ度±0.5%
 (10~30℃)
 ●麺の製造時に必要な「かんすい」の濃度管理ができるボーメ度の目盛もついています。
 ●味の均一化にも役立ちます。



携帯に便利なペンタイプ塩分計、IP67対応の防水、防塵設計。

3 ペン型デジタル塩分計 PSA-311

〔BEV-27〕 ¥9-0629-0301 ¥25,000

40×40×H192
 塩分測定方式:導電率方式
 測定範囲:0~12%
 測定精度:0.5%F.S
 分解能:0.01%
 使用環境:温度/0~50℃
 湿度/80%RH以下
 電源:単4乾電池×4本付
 ●測定値を固定するデータホールド機能付。
 ●測定値の最大値、最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載。
 ●オートパワーオフ機能付。



4 デジタル塩分計 SA-02

〔BEV-26〕 ¥9-0629-0401 ¥24,200

48×29×H147
 塩分測定方式:電気抵抗式
 塩分測定範囲:0.0~10.0%(-5℃~+60℃)
 温度測定範囲:-20℃~+60℃
 電源:単4乾電池×3個付
 ●塩分と温度のデュアル表示。
 ●オートパワーオフ機能付。
 ●塩分測定(%)時には平均値測定が可能。



5 デジタル吸引式濃度計 QR-Brix

〔BNU-46〕 ¥9-0629-0501 ¥55,000

70×40×H210(ノズル含まず)
 本体からのノズル最大長:130
 測定範囲:Brix0.0~55.0%
 最小表示:Brix0.1%
 測定精度:Brix±0.2%
 測定温度:5~40℃
 使用環境温度:5~40℃
 サンプル量:2ml以上
 電源:006P形乾電池(9V)
 付属品:ステンレスパイプ95mm・シリコンチューブ 95mm×各1個



- 測定から洗浄まで液に触れずに片手で操作できます。
- 触れたくないサンプルや揮発性サンプルを測定したい場合に便利です。
- IP64の防水機能。
- ソフトドリンク、食塩水、調味料、漬け込み液、スープ濃度など様々なサンプルに対応できます。



ポンプを握ってエアを排出。ポンプをはずしてサンプルを吸引。スタートボタンを押して3秒で測定。握ってはなしてカンタン洗浄。

6 手持屈折計 ごはん水分チェッカー G-50

〔BNU-45〕 ¥9-0629-0601 ¥15,000

φ40×40×全長140 250g
 測定範囲:Brix0~50%
 水分%=100-Brix(%)に相当
 最小目盛:Brix0.5%
 ●炊きたてご飯の水分が簡単にチェックでき、糊化状態が分かります。



7 水分チェッカー SK-960A TYPE1

〔BSI-24〕 ¥9-0629-0701 ¥38,000

70×25×H155
 測定方法:電気抵抗式
 測定範囲:9.1~40.0%
 電源:単3電池×2個付
 ●農産加工品、めん類、菓子類、水産加工品などの水分チェックにご使用なれます。

