

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20632-631	株式会社クイックパック	0564-59-3525

631

濃度計・塩素計類

- 料理道具
- 調理小物
- 調理機械
- 厨房機器
- サード用品
- 喫茶用品
- 軽食・鉄板焼用品
- 製菓用品
- 棚
- 洗濯用
- 清掃用品
- 長靴・白衣
- 衛生
- 消耗品
- ハンカチ
- フタ
- ウェット
- テーブルウェア
- 卓上備品
- 料理演習用品
- グラス・食器
- ホテル・旅館用品
- テーブル椅子
- サイン
- 店舗備品



1 塩分濃度計 SK-10S
 〈BNU-19〉 **9-0631-0101 ¥29,800**
 62×24×H148
 測定方法:電気抵抗式
 使用温度範囲:0~50℃
 測定範囲:0.1~10.0%
 電源:9V乾電池6F22(006)×1



2 タニタ 高精度デジタル塩分計 SO-304
 〈BEV-25〉 **9-0631-0201 ¥10,000**
 171×25×H25
 電源:単4アルカリ乾電池×2本付
 測定方式:電気伝導度測定方式
 測定範囲:0.0%~5.0%
 測定温度範囲:5℃~90℃
 ●センサー部を測定物につけると振動で測定開始・完了をお知らせします。
 ●IP67の防水仕様で丸洗OKです。
 ●食品に触れる部分にBPA(ビスフェノールA)を含まない樹脂を採用。



4 防水デジタル塩分計 AD-4723
 〈BEV-23〉 **9-0631-0401 ¥3,400**
 180×34×H16
 電源:リチウム電池CR2032×1個付
 測定方式:電気伝導度測定方式
 測定範囲:0.1~5.0%
 測定温度範囲:0~90℃
 ●みそ汁やスープなどの測定に適しています。
 ●汚れたら丸ごと洗える防水タイプ(防水型IPX7)
 ●オートパワーオフ機能(約1分後に自動電源オフ)
 ※固形物やカレーなどの粘性の高い液体は測定できません。



5 デジタル塩分濃度計 EB-158P
 〈BEV-12〉 **9-0631-0501 ¥7,300**
 158×30×H14
 測定方式:電導度測定方式
 測定範囲:0.0~5.0%
 測定精度:±0.1%(濃度0.0~2.0%の常温液体)
 温度範囲:0~80℃
 使用環境:10~40℃
 電源:CR1616リチウム電池×1個
 ●液晶画面に塩分濃度値のみでなく、味覚レベルをグラフィック表示しました。



7 塩分測定器 減塩生活 TK-915
 〈BEV-15〉 **9-0631-0701 ¥3,800**
 185×22×H15
 使用温度測定範囲:0~90℃
 塩分濃度測定範囲:0.3~1.5%
 表示方法:0.3・0.5・0.7・0.9・1.1・1.3・1.5の7点表示。
 電源:LR44タイプ乾電池3個内蔵
 ●自動補正機能付き
 ●薄味・標準・濃い味の3段階を3色のLEDで7点表示



9 タニタ 電子塩分計 しおみスプーン SO-302 (使い切りタイプ)
 〈BEV-18〉 **9-0631-0901 ¥3,000**
 160×28×H13
 測定方式:電導度測定方式
 測定範囲:0.6~1.2%
 測定温度範囲:60~80℃
 表示方式:LED3段階表示
 ●内蔵電池で約2,000回使用可能な使い切りタイプ。
 ※どろどろした粘性の高い液体や固形物は測定できません。

6 デジタル塩分計 こっطن SB-500
 〈BEV-20〉 **9-0631-0601 ¥9,500**
 168×32×H18
 測定範囲:0.0~5.0% 分解能:0.1%
 測定温度範囲:1~99℃
 電源:ボタン電池 CR2032 1個
 節電機能:オートパワーオフ(5分後に自動電源オフ)
 ●生活防水構造
 ●軽く叩いて電源ON機能
 ●光って測定完了を教えます。

8 タニタ 電子塩分計 しおみくん SO-303
 〈BEV-14〉 **9-0631-0801 ¥5,000**
 205×29×H18
 測定範囲:0.4~1.4%
 測定温度範囲:30~90℃
 表示方式:3色LED(6点)3段階表示
 電源:電池LR44×3個(テスト電池付属)
 ●うす味(0.4~0.7%)、ふつ味(0.8~1.1%)、から味(1.2~1.4%)を3色のLED6点で見やすく表示します。
 ●自動温度補正機能付



10 ハンナ デジタル屈折計(濃度計) HI96800
 〈BKS-19〉 **9-0631-1001 ¥68,000**
 192×102×H67
特徴
 ●ボタン操作で濃度(%Brix)、温度が表示可能です。*()はサンプルの屈折率(nD)、20℃で温度補償された屈折率(nD20)を測定した場合の測定範囲です。
 ●精製水や蒸留水で校正も簡単です。
 ●IP65の防水性能。
 ●温度表示と自動温度補償機能。

型 式	HI96800
測定範囲	0.0~85.0%Brix (nD:1.3300~1.5080) (nD20:1.3330~1.5040) 0.0~80.0℃
分解能	0.1%Brix/0.0001/0.1℃
精 度	±0.2Brix/±0.0005 (nD,nD20ともに)/±0.3℃
校 正	水(蒸留水、精製水)
温度補償	自動(10~40℃)
測定時間	約1.5秒
測定必要量	約2滴
発 光 源	Yellow LED
本体の素材	ABS樹脂
防 水	IP65
電 源	9Vアルカリ電池1個(付属品)
質 量	420g



11 ハンナ デジタル屈折計(食塩) HI96821
 〈BEV-21〉 **9-0631-1101 ¥39,500**
 192×102×H67
特徴
 ●食塩の塩分、比重、ボーマ度、温度を測定(塩分濃度は計測できません)
 ●数滴のサンプルと数秒で屈折率を簡単に測定。
 ●精製水や蒸留水で校正も簡単。
 ●IP65の防水機能。
 ●温度表示と自動温度補償機能。

型 式	HI96821
測定範囲	0.0~28.0g/100g 0.0~34.0g/ml
分解能	0.1g/100g・0.1g/100ml
精 度	±0.2g/100g・±0.2g/100ml
校 正	水(蒸留水、精製水)
温度補償	自動(10~40℃)
測定時間	約1.5秒
測定必要量	約2滴
発 光 源	Yellow LED
本体の素材	ABS樹脂
防 水	IP65
電 源	9Vアルカリ電池1個(付属品)
質 量	420g

注意! 屈折計(濃度計)では測定サンプル(溶液)に溶け込んでいるすべての成分を測定値として表示します。本器で醤油や味噌汁を測定する場合、食塩以外の成分も数値として検出されますのでご注意ください。事前にデモ機でお試しいただけますのでご希望の方は申し込みください。