


パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20632-692	株式会社クイックパック	0564-59-3525

業務用IH炊飯器①~③ 炊きムラを抑えるW対流の強力IHジャー!

**Panasonic**

業務用 IH



200V

① パナソニック 業務用 IHジャー炊飯器 SR-PGC36

<DSI-O6> 9-0692-0101 ¥144,000

5合~20合 502×429×H344

※200Vの為、コンセントの形状をご確認下さい。

**TIGER**

業務用 IH



単相200V 15A

200V

② タイガー 業務用 IH炊飯ジャー JIW-G361 (単相200V)

<DSI-N8> 9-0692-0201 ¥150,000

5合~20合 502×429×H344

●6種類のメニューに合った火加減でおいしく炊き分けられるのでお店のメニューが広がります。

※200Vの為、コンセントの形状をご確認下さい。

**ZOJIRUSHI**

業務用 IH



単相200V 15A

③ 象印 業務用IH炊飯ジャー 極め炊き NH-GE36 (単相200V)

<DSI-O2> 9-0692-0301 ¥175,000

5合~20合 430×500×H345

●大容量でおいしく炊ける高火力「200V IH」& 2層まる厚釜(2.7mm)  
●多彩な6つのメニュー。  
●3段階保温温度切替(71・73・75℃)  
●独自の炊き加減が選べる「マニュアル炊飯」  
●時計式1メモリータイマー、保温経過時間表示付。

※200Vの為、コンセントの形状をご確認下さい。



【IH】の火力がさらにパワーアップ

●底十側面下のIHに、側面上IHを追加し、焼きの効果をプラス。ごはんのほり・粘り・甘みがアップします。

炊きムラを抑える「W対流」

●IHの強火をお米に伝えるため、2つの強い対流を発生させ、均一に炊き上げます。

かまどの炊き技を再現。理想的な火加減

●吸水~むらしの各工程で微妙な火加減をコントロール。メリハリのきいた加熱でお米のおいしさを引き出します。

無洗米も上手に、6メニューを炊き上げ ●白米・無洗米・すしめし・炊き込み・おかゆ・玄米コース付。



白米 炊き込み すしめし おかゆ 無洗米 玄米

■①②③仕様

品番	SR-PGC36	JIW-G361	NH-GE36
	単相200V		
定格電圧	2,700W	2,700W	2,700W
消費電力炊飯時	安定時 50W	安定時 50W	50W
消費電力保温時	安定時 50W	安定時 50W	50W
炊飯容量	白米	5合~20合	5合~20合
	炊き込み	5合~15合	5合~15合
	全がゆ	1.7合~6.2合	1.7合~6.2合
五分がゆ	1.1合~3.4合	1.1合~3.4合	1.1合~3.4合
玄米	5合~15合	5合~15合	5合~15合
コード長さ	1.5m(アース極付プラグ)	1.5m	1.5m
質量	14.4kg	約14.3kg	約14.5kg

ZOJIRUSHI 人手不足の業界に 予約タイマーにて 残業代の削減

業務用 マイコン



④ 象印 業務用マイコン炊飯ジャー NS-QC36

<DSI-M4> 9-0692-0401 ¥100,000

10合~20合 470×385×H400

●おいしく炊飯、おいしく保温「マイコンタイプ」  
●釜全体に熱が伝わる「まる厚釜」(2.0mm)  
●「炊きこみ」「おかゆ」「玄米」「雑穀米」が炊ける専用メニュー付  
●炊き上がり時間をセットできる「時計式2メモリータイマー」  
●虫害抑制構造基盤ケース

**TIGER** 大容量を電気で作って保温。 使い勝手を考えた丈夫な業務用炊飯ジャー。

業務用



⑤ タイガー 業務用 炊飯電子ジャー (DSI-T1)

9-0692-0501 JNO-A271 ¥65,000

6合~15合 426×360×H350

9-0692-0502 JNO-A361 ¥60,000

6合~20合 426×360×H383

●おこげがつきにくい炊飯シートつき  
●内釜は、ご飯がこぼりつきにくいフッ素加工。

■交換部品(⑤⑥共通)

9-0692-0503 炊飯用シート ¥1,900

ハイパワーで一気に炊きあげる 200Vタイプ

業務用



JNO-B361 コンセントプラグ 単相 200V 15A 接地極付 コンセントです。

⑥ タイガー 業務用 炊飯電子ジャー JNO-B361 (単相200V)

<DSI-T2> 9-0692-0601 ¥65,000

6合~20合 426×360×H383

●おこげがつきにくい炊飯シートつき  
●内釜は、ご飯がこぼりつきにくいフッ素加工。

※200Vの為、コンセントの形状をご確認下さい。

■④~⑥仕様

品番	NS-QC36	JNO-A271	JNO-A361	JNO-B361
	単相100V			
定格電圧				単相200V
消費電力炊飯時	1,310W	1,010W	1,410W	1,610W
消費電力保温時	40W	50W	52W	
炊飯容量	10合~20合	6合~15合	6合~20合	
コード長さ	1.3m	約1.5m		
質量	11kg	7.9kg	8.4kg	8.6kg

米の換算表 (参考)

下記の表をご参考にしてください。

1升	= 1.5kg	= 1.8ℓ
1kg	= 1.2ℓ	= 6.7合
1ℓ	= 0.83kg	= 5.6合
2ℓ	= 1.66kg	= 約1.1升
3ℓ	= 2.49kg	= 約1.6升
4ℓ	= 3.32kg	= 約2.2升
6ℓ	= 4.98kg	= 約3.3升
9ℓ	= 7.47kg	= 5升

炊飯器・保温ジャー・しゃもじ

オーブンレンジ・コンロ

冷蔵庫・冷凍庫

フライヤー・関連用品

ゆで麺機・餃子焼機

焼物器・焼物用品・燗製・串ハケ

釜めし・ヒンパコンロ

シンク・シンク周り用品

キッチン収納