

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20632-702	株式会社クイックパック	0564-59-3525

炊飯器・保温ジャー・しゃもじ

702

パロマガス炊飯器特長

- 余裕たっぷりの炊飯能力。高純度アルミ鋳物製の厚手の内釜が、ふっくらおいしいご飯を炊きあげます。
- セパレート式。釜をコンロから外しても蒸らしは十分。お手入れも簡単です。●圧電点火方式
- 釜を2個用意すれば、すぐに追炊きできます。●大型バーナーで抜群の炊上げ性能



① パロマ ガス炊飯器

PR-101DSS
 〈DSI-F5〉 ¥82,000
 9-0702-0101 LPガス
 9-0702-0102 12・13A
 20合～55合：506×470×H449
 立消え安全装置付き



② パロマ ガス炊飯器

PR-6DSS
 〈DSI-F1〉 ¥65,900
 9-0702-0201 LPガス
 9-0702-0202 12・13A
 10合～33.3合：513×410×H403
 立消え安全装置付き

■①②仕様

品番	毎時ガス消費量 kW		ガス接続 (mm)	質量 (kg)
	LPガス (kg/h)	都市ガス13A (kcal/h)		
PR-101DSS	9.91 (0.71)	11.2 (9,800)	φ13 LPφ9.5	13.0
PR-6DSS	7.26 (0.52)	7.44 (6,400)	φ9.5	11.5

●都市ガス用のガス消費量は13Aを一例としてありますが、ガス種別により多少異なることがあります。

炊きムラを抑える鋳物厚釜の進化系 (PR-403SF, 403S)



パロマ ガス炊飯器

③ PR-403SF

〈DSI-F4〉 ¥55,800
 9-0702-0301 LPガス
 9-0702-0302 12・13A
 2升炊：6.7合～22.2合 (1.2ℓ～4.0ℓ)
 412×338×H367
 ●内釜はごはんがこびりつきにくいフッ素樹脂加工。

④ PR-403S

〈DSI-F5〉 ¥54,000
 9-0702-0401 LPガス
 9-0702-0402 12・13A
 2升炊：6.7合～22.2合 (1.2ℓ～4.0ℓ)
 412×338×H367

- 火力調整つまみで火力を自在に調節できます。少量でも満量でも火力調整でおいしく炊き上げます。
- 立ち消え安全装置と異常加熱防止装置で2重の安全

■③④仕様

品番	ガス消費量 kW		ガス接続 (mm)	質量 (kg)
	LPガス (kg/h)	都市ガス13A (kcal/h)		
PR-403SF	4.42 (0.316)	4.42 (3,800)	φ9.5	6.4kg
PR-403S	4.42 (0.316)	4.42 (3,200)	φ9.5	6.4kg

●都市ガス用のガス消費量は13Aを一例としてありますが、ガス種別により多少異なることがあります。

「涼厨」で厨房を涼しく快適に!

- 本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に低減することができ、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適な厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触ってもヤケドの心配がありません。
- スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。
- 対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上げるので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。
- Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心してお使いいただけます。



⑤ パロマ ガス炊飯器 涼厨

PR-360SS
 〈DSI-H7〉 ¥57,600
 9-0702-0501 LPガス
 9-0702-0502 12・13A
 2升炊：5.6合～20.0合 (1.0ℓ～3.6ℓ)
 455×381×H372

⑥ パロマ ガス炊飯器 涼厨

PR-360SSF (フッ素内釜)
 〈DSI-H8〉 ¥69,200
 9-0702-0601 LPガス
 9-0702-0602 12・13A
 2升炊：5.6合～20.0合 (1.0ℓ～3.6ℓ)
 455×381×H372
 ●内釜はごはんがこびりつきにくいフッ素樹脂加工。



4層構造外胴
 胴体部を4層構造にしたことで、機器からの輻射熱を大幅に低減しました。

※このイラストはイメージ図です。

■⑤⑥仕様

品番	ガス消費量 kW		ガス接続	点火方式	質量 (kg)
	LPガス (kg/h)	都市ガス13A (kcal/h)			
PR-360SS/360SSF	3.14 (0.23)	3.22 (2,770)	φ9.5ゴム管	遠程放電点火	9.5kg

●ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別により多少異なることがあります。

早く炊ける!そのまま保温ができる!電子ジャー付



⑦ パロマ ガス炊飯器

PR-4200S (電子ジャー付)

〈DSI-B4〉 ¥71,800
 9-0702-0701 LPガス
 9-0702-0702 12・13A
 2升炊：6.7合～22合 (1.2～4.0ℓ)
 412×337×H367

■仕様

品番	毎時ガス消費量 kW		ガス接続 (mm)	最大消費電力	コード長さ	質量
	LPガス (kg/h)	都市ガス13A (kcal/h)				
PR-4200S	3.72 (0.27)	3.49 (3,000)	φ9.5ゴム管口	310W	1.5m	8.6kg

●都市ガス用のガス消費量は13Aを一例としてありますが、ガス種別により多少異なることがあります。



米の換算表 (参考)

下記の表をご参考にしてください。

1升	=	1.5kg	=	1.8ℓ
1kg	=	1.2ℓ	=	6.7合
1ℓ	=	0.83kg	=	5.6合
2ℓ	=	1.66kg	=	約1.1升
3ℓ	=	2.49kg	=	約1.6升
4ℓ	=	3.32kg	=	約2.2升
6ℓ	=	4.98kg	=	約3.3升
9ℓ	=	7.47kg	=	5升

炊飯器・保温ジャー・しゃもじ

オーブン・レンジ・コンロ

冷蔵庫・冷凍庫

フライヤー・関連用品

ゆで麺機・餃子焼機

焼物器・焼物用品・燻製・串ハケ

釜めし・ピビンパ・コンロ

シンク・シンク周り用品

キッチン収納

作業台