

|           |             |              |
|-----------|-------------|--------------|
| パンフレット番号  | 問合せ先        | 電話番号         |
| 20632-726 | 株式会社クイックパック | 0564-59-3525 |

オープン・レンジ・コンロ

726

最新鋭の加熱方式「電磁誘導加熱方式」を採用した卓上加熱調理器です。  
ハイパワー・ハイスピード調理を実現しました。



FIC 456003FG



FIC 906010G

1.ダイヤル発熱量調節

発熱量(火力)の調節は、ダイヤル操作でトロ火から強火まで自在に入れます。発熱量はLED表示で一目で確認できます。

2.優れた熱効率

優れた熱効率を誇る高出力電磁ユニットの採用によりハイスピード・ハイパワー調理を実現しました。(5kWユニットの場合水1ℓ・25℃を約1分で沸騰できます。)

3.省エネ設計

フライパン等がプレートに乗っていない場合には制御系以外の電力を消費しない省エネ設計になっています。

4.快適調理

電磁誘導加熱方式では燃焼排気がなく、周囲の温度を必要以上に上げませんので、作業環境が改善されます。

1 IHコンロ (DDV-27) 200V

|             |              |          |
|-------------|--------------|----------|
| 9-0726-0101 | FIC 456003FG | ¥456,000 |
| 9-0726-0102 | FIC 456005FG | ¥486,000 |
| 9-0726-0103 | FIC 906006FG | ¥813,000 |
| 9-0726-0104 | FIC 906008FG | ¥843,000 |
| 9-0726-0105 | FIC 906010G  | ¥879,000 |
| 9-0726-0106 | FIC 457503G  | ¥518,000 |
| 9-0726-0107 | FIC 457505G  | ¥548,000 |
| 9-0726-0108 | FIC 907506G  | ¥919,000 |
| 9-0726-0109 | FIC 907508G  | ¥948,000 |
| 9-0726-0110 | FIC 907510G  | ¥978,000 |

仕様

| 型式          | 外形寸法(mm) |     |     | プレート寸法(mm) |         | プレート数 | 電源ユニット |       |        | 電源 | 総合消費電力(50/60Hz) | 手元開閉器容量 | 使用可能な鍋寸法(mm) | 本体質量(kg) |
|-------------|----------|-----|-----|------------|---------|-------|--------|-------|--------|----|-----------------|---------|--------------|----------|
|             | 間口       | 奥行  | 高さ  | 間口         | 奥行      |       | 25kW   | 30kW  | 50kW   |    |                 |         |              |          |
| FIC456003FG | 450      | 600 | 265 | 380        | 440     | 1     | 1      | 1     | 3相200V |    | 3.0kW           | 20A     | φ120~φ260    | 27.0     |
| FIC456005FG | 1        |     |     |            |         | 1     | 1      | 5.0kW |        |    | 30A             |         |              |          |
| FIC906006FG | 900      | 750 |     |            |         | 2     | 2      | 2     |        |    | 6.0kW           | 20A×2   |              | 52.0     |
| FIC906008FG | 2        |     |     |            |         | 2     | 1      | 8.0kW |        |    | 20A+30A         |         |              |          |
| FIC906010G  | 2        | 2   | 2   | 10.0kW     | 30A×2   |       |        |       |        |    |                 |         | 56.0         |          |
| FIC457503G  | 1        | 1   | 1   | 3.0kW      | 20A     |       |        |       |        |    |                 |         |              |          |
| FIC457505G  | 1        | 1   | 1   | 5.0kW      | 30A     |       |        |       |        |    |                 |         | 33.0         |          |
| FIC907506G  | 2        | 2   | 2   | 6.0kW      | 20A×2   |       |        |       |        |    |                 |         |              |          |
| FIC907508G  | 2        | 2   | 1   | 8.0kW      | 20A+30A |       |        |       |        |    |                 |         | 58.0         |          |
| FIC907510G  | 2        | 2   | 2   | 10.0kW     | 30A×2   |       |        |       |        |    |                 |         |              |          |

※型式FGは背立なし、Gは背立付です  
※①は200Vの為、コンセントの形状をご確認下さい。

厨房はもうハイパワー電磁調理器が大活躍しています。

電磁調理器は火を使わずにハイパワーで加熱しますので調理も速く仕上がります。加熱パワーは無段階に調節できるためにデリケートな加熱もスムーズ。加熱効率90%で燃費はローコストで済みます。火を使わないため、火災や有毒な排気ガスがなく安全・クリーン・快適な厨房づくりが可能です。火力は火力調節ダイヤル(POWER CONTROL)を回すことにより無段階に自在に調節できます。本体はステンレス、調理プレートはセラミック製でハードな使用に耐え、錆にも強いつまでも美しく清潔に使用できます。調理レパートリーも広い。保温をはじめ、料理の下ごしらえ、煮込み物、湯沸かし、フライ、炒め物など各種の加熱調理ができます。安全・クリーン。電気式で火もなく、室内の空気を汚染せず、安全でクリーンに使用できます。



約2週間 200V

2 電磁調理器 ローレンジタイプ (DDV-02) ¥600,000  
9-0726-0201 MIR-3L  
9-0726-0202 MIR-5L  
450×600×H650



約2週間 200V

3 電磁調理器 卓上タイプ (DDV-01) ¥600,000  
9-0726-0301 MIR-3T  
9-0726-0302 MIR-5T  
450×600×H500



約2週間 200V

4 電磁調理器 2連卓上タイプ (DDV-03) ¥1,100,000  
9-0726-0401 MIR-1033TA  
9-0726-0402 MIR-1035TA  
9-0726-0403 MIR-1055TA  
900×600×H500

②~④仕様

| 型式         | 外形寸法(mm) |     |     |       | 電気容量 3相200V          | 加熱出力           | リード線2m・プラグ付き             | 一次測定格電流値(A)  | 漏電ブレーカー容量(30mA)      |      |        | 使用可能な鍋寸法(mm) | 本体質量(kg) |
|------------|----------|-----|-----|-------|----------------------|----------------|--------------------------|--------------|----------------------|------|--------|--------------|----------|
|            | 間口       | 奥行  | 高さ  | バック高さ |                      |                |                          |              | 加熱ユニット               |      | 合計の場合  |              |          |
| MIR-3L     | 450      | 600 | 450 | 200   | 3.4KVA               | 3kW            | 接地3P-15A                 | 10           | 3極:20A               | 5kW用 |        | 3極:30A       | 35       |
| MIR-5L     | 450      | 600 | 450 | 200   | 5.6KVA               | 5kW            | 接地3P-20A                 | 16           | 3極:20A               | 5kW用 | 3極:30A | 35           |          |
| MIR-3T     | 450      | 600 | 300 | 200   | 3.4KVA               | 3kW            | 接地3P-15A                 | 10           | 3極:20A               | 5kW用 | 3極:30A | 30           |          |
| MIR-5T     | 450      | 600 | 300 | 200   | 5.6KVA               | 5kW            | 接地3P-20A                 | 16           | 3極:20A               | 5kW用 | 3極:30A | 30           |          |
| MIR-1033TA | 900      | 600 | 300 | 200   | 3.4KVA×2             | 3kW×2          | 接地3P-15A×2               | 10×2         | 3極:20A×2             | 5kW用 | 3極:30A | 55           |          |
| MIR-1035TA | 900      | 600 | 300 | 200   | 3.4KVA×1<br>5.6KVA×1 | 3kW×1<br>5kW×1 | 接地3P-15A×1<br>接地3P-20A×1 | 10×1<br>16×1 | 3極:20A×1<br>3極:30A×1 | 5kW用 | 3極:40A | 55           |          |
| MIR-1055TA | 900      | 600 | 300 | 200   | 5.6KVA×2             | 5kW×2          | 接地3P-20A×2               | 16×2         | 3極:30A×2             | 5kW用 | 3極:50A | 55           |          |

◎漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品の30mA感度のものをご使用ください。 ◎コンセントは加熱ユニット毎にご用意ください。

●オプション/サーミスターセンサー  
※②~④は200Vの為、コンセントの形状をご確認下さい。

炊飯器・保温ジャー

オープンレンジ

冷蔵庫・冷凍庫

フライヤー

ゆで麺機・餃子焼機

焼物器・焼物用品  
燗製・串ハケ

釜めし・ヒンパコンロ

シンク・シンク周り用品

作業台・キッチン収納