

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20632-751	株式会社クイックパック	0564-59-3525

751

焼物器・焼物用品・燻製・串・ハケ

- 料理道具
- 調理小物
- 調理機械
- 厨房機器
- サービス用品
- 喫茶用品
- 軽食・鉄板焼物用品
- 製菓用品
- 棚・ワゴン
- 洗浄用ラック
- 清掃用品
- 長靴・白衣
- 衛生
- 消耗品
- ハンカチ
- フラットウェア
- テーブルウェア
- 卓上備品
- 料理演出用品
- グラス・食器
- ホテル・旅館用品
- テーブル椅子
- サイン
- 店舗備品

※このページの商品は、LPガス・13Aのみとなります。

同時両面グリラーに煙を大幅カットした「ニュー武蔵」新登場!
上から下からガス赤外線ではこんがり、中はふっくら焼き上げる焼きの名人「武蔵」に強火力で、放熱板に油やタレを付きにくくし煙の発生を大幅カットした「ニュー武蔵」登場!



新型バーナー搭載!

- 熱効率が従来品に比べ約10%アップし、焼き上がりが速くなる。
- ガスの消費量も少なく済み、省エネで経済的。
- NOxの発生量が少なく、調理場の環境改善。

掃除も簡単

- 放熱板などが簡単に取り外せて、お手入れも楽々。



新型の強火力・高効率の内部炎口バーナー



煙が出ない

- 放熱板を高熱(約800℃)にすることで、放熱板に油やタレが付着せず煙の発生を大幅に削減。

低NOx機器

NOx(ノックス)とは、窒素酸化物のことを示し、大都市地域を中心に大気汚染の原因になる煙を発生する燃焼機器の低NOx機器開発を促進しています。「ニュー武蔵」は、一足早く対応し、皆様のお店に貢献します。



① ガス 赤外線 同時両面焼グリラー「ニュー武蔵」(小型)
SGR-N45(DGL-98) □ ¥610,000

9-0751-0101 LPガス
9-0751-0102 13A

705 × 635 × H770
庫内寸法:425 × 460 × H250
質量:43kg

- 付属品:串受ロストル2本・焼網(340×360)1枚



② ガス 赤外線 同時両面焼グリラー「ニュー武蔵」(中型)
SGR-N65(DGL-99) □ ¥713,000

9-0751-0201 LPガス
9-0751-0202 13A

840 × 635 × H770
庫内寸法:560 × 460 × H250
質量:50kg

- 付属品:串受ロストル2本・焼網(475×360)1枚



③ ガス 赤外線 同時両面焼グリラー「ニュー武蔵」(大型)
SGR-N90(DGL-A0) □ ¥950,000

9-0751-0301 LPガス
9-0751-0302 13A

1,035 × 635 × H770
庫内寸法:755 × 460 × H250
質量:61kg

- 付属品:串受ロストル2本・焼網(340×360)2枚

多彩なメニューのファミリーレストランから居酒屋さん等、焼物のことなら同時両面焼きの「武蔵」におまかせ!

- 下火バーナーは固定式で焼網の高さの調整はレバー操作により誰でもカンタンに使用、プロの焼き上がりができます。
- 庫内の右と左で違った食材が同時に焼けます。
- 焼き網を変えたり、使い方がたいて様々な料理に対応。




④ ガス 赤外線 同時両面焼グリラー「武蔵」SGR-33EX
(DGL-D1) □ ¥410,000

9-0751-0401 LPガス
9-0751-0402 13A

675 × 495 × H670
庫内寸法:460 × 445 × H210
質量:36kg

- 付属品:串受ロストル2本・焼網(340×360)1枚



SGR-33EX




⑤ ガス 赤外線 同時両面焼グリラー「武蔵」SGR-44EX
(DGL-D2) □ ¥469,000

9-0751-0501 LPガス
9-0751-0502 13A

775 × 495 × H670
庫内寸法:560 × 445 × H210
質量:47kg

- 付属品:串受ロストル2本・焼網(475×360)1枚



SGR-44EX




⑥ ガス 赤外線 同時両面焼グリラー「武蔵」SGR-66EX
(DGL-D3) □ ¥634,000

9-0751-0601 LPガス
9-0751-0602 13A

1,025 × 495 × H670
庫内寸法:760 × 445 × H210
質量:57kg

- 付属品:串受ロストル2本・焼網(340×360)2枚



SGR-66EX

■仕様

型式	1時間ガス消費量kW		ガス接続	
	プロパン	都市ガス13A	プロパン	都市ガス13A
ニュー武蔵(小)SGR-N45	11.2	11.0	ゴム管 φ9.5mm	ゴム管 φ13mm
ニュー武蔵(中)SGR-N65	15.5	14.0	R1/2(15A)	
ニュー武蔵(大)SGR-N90	21.0	21.0		

■仕様

型式	1時間ガス消費量kW		ガス接続	
	プロパン(kg/h)	都市ガス13A(kcal/h)	プロパン	都市ガス13A
SGR-33EX	8.4(0.6)	10.2(8,800)	ゴム管	ゴム管
SGR-44EX	11.2(0.8)	13.2(11,300)	φ9.5mm	φ13mm
SGR-66EX	17.4(1.24)	19.8(17,000)	R1/2(15A)	

従来品との比較

	ニュー武蔵	従来品(耐熱ガラスタイプ)
表面温度	750℃以上	620~650℃以上
燻製	さんま170g	4~4.5分
焼肉	シヤケ切身80g	3分
焼物	うなぎ白焼	2~2.5分
		2.5~3分