


| | | |
|-----------|-------------|--------------|
| パンフレット番号 | 問合せ先 | 電話番号 |
| 20632-762 | 株式会社クイックパック | 0564-59-3525 |

煙の出にくい火力抜群の電気式焼物器！
ヒゴグリラー スイッチON→わずか90秒で850℃の火力。



直火焼の理想の熱源と言われる備長炭。その完全燃焼時の温度に匹敵する850℃まで、ヒゴグリラーならわずか90秒。このすばやさを、消したり、つけたりも気になりません。まるで、炭火にスイッチを取り付けた様な便利さ、「強火」「弱火」も自由自在です。

三面独立設計と三段階温度調節スイッチで使い方がいろいろ。火床は(左)(中)(右)と三面に分かれ、個々に強・中・弱の三段階温度調節が可能です。各々の面を利用して、別々の材料を焼いたり、必要なだけを点火したり、燃率アップと省エネの両面にご活用いただけます。



ヒゴグリラー
① 万能(卓上型) <DGL-53> ★ 200V

| | 型式 | 外形寸法(mm) W×D×H | 火床寸法(mm) A×B | 電気容量 3相200V | 質量 (kg) | 熱量 調節 | 給排水装置 | |
|-------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|----------------|------------|
| 9-0762-0101 | 3P-210C | 720×550×350 | 520×270 | 10.2kw(50/60Hz) | 127 | 3段切替 | 給水1/2" 排水1" | ¥ 615,000 |
| 9-0762-0102 | 3P-212C | 810×550×380 | 610×270 | 12.0kw(50/60Hz) | 136 | | | ¥ 711,000 |
| 9-0762-0103 | 3P-215C | 890×550×380 | 690×300 | 15.0kw(50/60Hz) | 159 | | | ¥ 801,000 |
| 9-0762-0104 | 3P-218C | 1,020×550×380 | 820×300 | 18.0kw(50/60Hz) | 180 | | | ¥ 911,000 |
| 9-0762-0105 | 3P-221C | 1,020×600×380 | 820×350 | 21.0kw(50/60Hz) | 208 | | | ¥1,035,000 |
| 9-0762-0106 | 3P-221WC | 1,200×550×380 | 1,000×300 | | 204 | ¥1,035,000 | | |

●付属品:ゲタバキ鉄灸3本・リード線(2m)付き



② 焼鳥専用(卓上型) <DGL-54> ★ 200V

| | 型式 | 外形寸法(mm) W×D×H | 火床寸法(mm) A×B | 電気容量 3相200V | 質量 (kg) | 熱量 調節 | 給排水装置 | |
|-------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|----------|----------------|----------|
| 9-0762-0201 | 3P-204KC | 610×410×390 | 450×110 | 4.5kw(50/60Hz) | 79 | 3段切替 | 給水1/2" 排水1" | ¥497,000 |
| 9-0762-0202 | 3P-206KC | 760×410×390 | 600×110 | 6.0kw(50/60Hz) | 97 | | | ¥559,000 |
| 9-0762-0203 | 3P-208KC | 960×410×390 | 800×110 | 8.0kw(50/60Hz) | 112 | | | ¥628,000 |
| 9-0762-0204 | 3P-210KC | 1,160×410×390 | 1,000×110 | 10.2kw(50/60Hz) | 142 | | | ¥690,000 |
| 9-0762-0205 | 3P-212KC | 1,360×410×390 | 1,200×110 | 12.0kw(50/60Hz) | 155 | | | ¥759,000 |

●付属品:鉄灸2本・リード線(2m)付き



③ 焼鳥専用(卓上型) <DGL-E2> ★ 200V

| | 型式 | 外形寸法(mm) W×D×H | 火床寸法(mm) A×B | 電気容量 単相200V | 質量 (kg) | 熱量 調節 | 給排水装置 | |
|-------------|---------|-------------------|-----------------|----------------|------------|----------|-------|------------|
| 9-0762-0301 | P-123KC | 520×410×380 | 380×110 | 3.4kw(50/60Hz) | 51 | 3段切替 | なし | ¥297,000 |
| 9-0762-0302 | P-124KC | 520×410×380 | 380×150 | 4.0kw(50/60Hz) | 52 | | | 給水1/2"排水1" |

●付属品:鉄灸2本・リード線(2m)付き



④ 二刀流居酒屋(卓上型) <DGL-61> ★ 200V

| | 型式 | 外形寸法(mm) W×D×H | 火床寸法(mm) A×B | 電気容量 3相200V | 質量 (kg) | 熱量 調節 | 給排水装置 | |
|-------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|----------|----------------|------------|
| 9-0762-0401 | 3H-210YC | 720×550×400 | 520×270 | 10.2kw(50/60Hz) | 138 | 3段切替 | 給水1/2" 排水1" | ¥ 684,000 |
| 9-0762-0402 | 3H-212YC | 810×550×400 | 610×270 | 12.0kw(50/60Hz) | 152 | | | ¥ 801,000 |
| 9-0762-0403 | 3H-215YC | 890×550×450 | 690×300 | 15.0kw(50/60Hz) | 186 | | | ¥ 911,000 |
| 9-0762-0404 | 3H-218YC | 1,020×550×450 | 820×300 | 18.0kw(50/60Hz) | 203 | | | ¥1,042,000 |
| 9-0762-0405 | 3H-221YC | 1,020×600×450 | 820×350 | 21.0kw(50/60Hz) | 252 | | | ¥1,187,000 |

●付属品:鉄灸3本・ステン網2枚・ツノ1組・リード線(2m)付き



⑤ 二刀流居酒屋(卓上型ワイドタイプ) <DGL-62> ★ 200V

| | 型式 | 外形寸法(mm) W×D×H | 火床寸法(mm) A×B | 電気容量 3相200V | 質量 (kg) | 熱量 調節 | 給排水装置 | |
|-------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|----------|-------|----------|
| 9-0762-0501 | 3H-210YCW | 980×600×300 | 700×200 | 10.2kw(50/60Hz) | 147 | 3段切替 | なし | ¥684,000 |
| 9-0762-0502 | 3H-212YCW | 1,180×600×300 | 900×200 | 12.0kw(50/60Hz) | 171 | | | ¥801,000 |

●付属品:鉄灸3本・ステン網2枚・リード線(2m)付き

コンパクトタイプ(100V)で本格串焼きが可能な卓上グリラー!

⑥ 電気式焼物器 コンパクトグリラー KP-100 ★ 200V

<DGL-E8> 9-0762-0601 ¥171,000





| 型式 | 電気容量 単相100V | 外形寸法(mm) W×D×H | 火床寸法(mm) | 質量 (kg) | 熱量 調節 | 給排水装置 |
|--------|----------------|-------------------|----------|------------|----------|-------|
| KP-100 | 1.4kw(50/60Hz) | 375×410×230 | 210×110 | 27 | ON-OFF切替 | なし |

●付属品:焼網(ステンレス製)1枚・リード線(2m)付き



⑦ みたらしだんご MP-100 ★

<DGL-59> 9-0762-0701 ¥171,000
520×410×H230
火床寸法:380×110
電気容量:単相100V 1.5kw(50/60Hz)
質量:35kg
付属品:鉄灸2本・ステン網1枚



炊飯器・保温ジャー！
オーブンレンジ・コンロ
冷蔵庫・冷凍庫
フライヤー！
関連用品！
餃子焼機・ゆで種機
焼物器・焼物用品
燻製・串・ハケ
釜めしコンロ
シンク周り用品
キッチン収納
作業台