

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20632-776	株式会社クイックパック	0564-59-3525

焼物器・焼物用品・燻製・串・ハケ

776



- 1 ガストーチGEN SCT-530 (ボンベ付)**
 (GSP-04) 9-0776-0101 ¥5,300
 160×58×H245
 ガス消費量:約130g/h(約1.8kW)
 最高温度:約1,500℃
 点火方式:圧電着火
 ●60秒加熱で完全逆さ使用が可能です。
- 2 ガスボンベ PG-300 (ガストーチGEN SCT-501・530 専用ボンベ)**
 (GSP-05) 9-0776-0201 ¥520
 容量:240g 48
 ●プロパン混合でハイパワー!
- 3 スパークエース BT-20VX (ボンベ付)**
 (GSP-07) 9-0776-0301 ¥7,600
 166×66×H258
 燃焼時間:60分 炎温度:約1,550℃
 点火方式:圧電着火
 ●点火・消火が片手で可能。
 ●空気調整レバーで炎調整可能。
 ●逆さ使用もOK!
 ③～⑤
 ボンベは⑥の専用ボンベをご使用ください。
- 4 スパークエース BT-20SE (ボンベ付)**
 (GSP-08) 9-0776-0501 ¥3,500
 128×20×H215
 燃焼時間:約70分 炎温度:1,500℃
 点火方式:圧電着火
 ●本体125gの軽量タイプです。
 ●逆さ使用もOK!
- 5 エーストーチ R200 (スパークエース専用ボンベ)**
 (GSP-02) 9-0776-0601 ¥900
 容量:185g 48
- 6 タッチファイヤー (ボンベ付)**
 (DTT-01) 9-0776-0701 ¥14,800
 115×190×H240
 燃焼時間:約80分
 炎温度:約1,500℃
 ●カセットボンベ1本付
 ●逆さ使用もOK!
- 7 シャトル カセットボンベ 3本組**
 (DBV-02) 9-0776-0801 ¥1,120 入
 容量:250g 16



- 9 スタビライザーマグネット KC-SLM**
 (DST-13) 9-0776-0901 ¥1,650
 115×88×H9
 材質:本体上部/ステンレス
 本体下部/樹脂、ネオジウム磁石
 ●スタビライザー内に内蔵された強力磁石により、ガスボンベを吸着し、転倒を防ぐ事が可能です。
 ※磁石が付かないステンレスもありますのでご注意ください。
- 10 フィールドチャッカー ST-431 (ボンベ付)**
 (DTY-23) 9-0776-1001 ¥1,900
 66×110×H400
 燃焼時間:90～110分 ガス消費量:120g/h
 熱量:1.65kW(142kcal/h)
 炎温度:約1,300℃
 ●幅広い火口でソフトな炎。炭の跳ね返りも少なく安全。
 ●パーベキュー、料理の焦げ目付け、雑草の焼却等に。
- 11 フィールドチャッカーIV 専用容器 (ボンベ) ST-720**
 (DTY-05) 9-0776-1101 ¥550
 容量:170g 30
- 12 炙りマスター ブチ KC-402WH**
 (DTC-65) 9-0776-1201 ¥6,900
 100×70×H162
 燃焼時間:約10分(満タン充電でん時)
 連続使用時間:約3分
 炎温度:800～1,300℃
 点火方式:圧電着火方式
 ●本格的な炙り料理からスイーツまで幅広く使えます。
 ●ファンクションで点火・消火ができ、連続使用に便利なホルド機能付です。
 ●空気調整レバー・火力調整レバーで炎を調整できます。
 ※充電用ボンベはP.775のレギュラーガスST-700をご使用ください。

使い捨てライターが
1,300℃のバーナーに変身!



- 13 ROSLE レズレー キッチントーチ (ガス注入式) 12844**
 (DTC-53) 9-0776-1301 ¥7,500
 130×42×H170
 炎温度:約1,300℃
 点火方式:電子式
 材質:18-10ステンレス
 ●ダイヤルで炎を調整することができます。
 ●最大1,300℃
 ●チャイルドロック付
 ●転倒防止する台座付。
- 14 ポケットーチ PT-14SKCR**
 (DTC-50) 9-0776-1401 ¥1,500
 60×23×H110
 炎温度:1,300℃
 燃焼時間:約20分(ライター1個付)
 炎サイズ:φ3×12mm 極細集中炎
 点火方式:電子着火
 使用燃料:使い捨てヤスリライター
 ※使い捨てヤスリライターはP.724をご確認ください。
- 15 京セラ ホットエアガン AHAG1551**
 (DEG-02) 9-0776-1501 ¥11,300
 255×82×H205
 電源:単相100V 50/60Hz
 消費電力:1,200W
 熱風温度:50～550℃
 風量:弱風 250ℓ/分
 強風 500ℓ/分
 コード長さ:2m
 質量:0.58kg
 付属品:ノズル4種、スレーパー2種、キャリッジケース
 ●用途に応じて温度調整できるダイヤル付。
- 16 ハンドトーチガスバーナー KB-45-1-2(棒状炎)**
 (DTC-06) 9-0776-1601 ¥39,200

火口径×長さ	火炎直径×長さ	炎温度
45×103mm	38×350mm	1,200℃
ガス消費量	ホース長さ	
1.835g/h	2m	

 ※プロパンガス仕様のみです。

炊飯器・保温ジャー・オーブンレンジ・冷蔵庫・冷凍庫
 フライヤー!
 関連用品!
 餃子焼機
 焼物器・焼物用品
 燻製・串・ハケ
 釜めし
 ヒートパントリー
 シンク周り用品
 キッチン収納