

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20633-2293	株式会社クイックパック	0564-59-3525

**2293 シーラー** ご注文の際は、  
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

- 81 棚・作業台
- 82 洗浄ラック
- 83 カート・台車
- 84 コニフォーム
- 85 厨房消耗品
- 78 福祉・養育用品
- 79 店舗備品
- 80 防災用品



**シール位置ガイド**  
実際にシールされるラインが  
分かりやすくなりました。



**冷却タイマー搭載**  
シールタイマーに加えて冷却タイマーを搭載。  
溶着後の冷却時間をタイマーにて設定できます。  
ヒーター通電中はシールタイマー(赤)が点灯、  
続いて冷却タイマー(緑)が点灯し、消灯したら  
シール完了です。これにより安定したシール作業が可能になります。

**確認窓**  
袋が上面から確認できる窓が追加されました。  
シール位置の微妙な調整も可能です。



**① シュアー ワンランク上のスタンドシーラー**

ページコード	外寸	重量	消費電力	シール寸法	テーブルサイズ	商品コード	価格	
NL-303PS-5	4-2293-0101	370×410×H1,020	22kg	670W	300×5	300×145	1127910	¥110,000
NL-453PS-5	4-2293-0102	520×420×H1,020	23.5kg	1,140W	450×5	420×145	1128010	¥135,000
NL-603PS-5	4-2293-0103	670×430×H1,020	25.5kg	1,380W	600×5	600×145	1128110	¥170,000

電源:単相100V  
●インバルス方式



**③ 足踏み式スタンドシーラー**

ページコード	外寸	重量	消費電力	シール寸法	テーブルサイズ	商品コード	価格	
WN-450	4-2293-0301	530×440×H860	23.5kg	1,050W	450×5	470×203	7327910	¥128,000
WN-600	4-2293-0302	680×480×H860	26.5kg	1,350W	600×5	630×203	7327920	¥155,000

電源:単相100V  
●ダブルアングル設計で米袋・肥料袋などの重袋包装作業に適しています。  
●作業テーブルが10段階に(ボルト調整)調整できます。  
●インバルス方式

**② インバルス シーラー  
スタンド式 CHB-300**

ページコード	商品コード	価格
4-2293-0201	8775200	¥122,000

外寸:370×330×H900  
重量:27kg  
電源:単相100V/400W  
シール時間:0~1.5秒  
シール寸法:5mm(幅)×300mm  
●ペダルを踏むだけで簡単ワンタッチシール  
●上下段シール・下段シールも用途に応じてワンタッチで切り替え  
できます。  
●インバルス方式

**Check!**  
インバルス式はシーラー時のみの電力消費です。  
また安定したシール条件が設定できるためキレイに  
仕上がります。  
カッター付を使用すれば、シール後に任意の長さに  
余分な部分を切断できます。



**④ 超音波ポイントシーラー  
US-60Cプラス**

ページコード	商品コード	価格
4-2293-0401	1241720	¥56,000

発振器:約114×193×H114 発振器重量:2kg  
本体:約33×183×H85 本体重量:250g  
発振時間:0.5~1.7秒 発振方式:自動追尾方式  
発振表示:赤色表示ランプ  
有効溶着範囲:A-PET用/2mm×2mm、  
OPS-PVC用/1.5mm×4mm  
電源:単相100V/50/60Hz 消費電力:60W  
周波数:公称 60kHz コード長:約2m(延長時)  
●発熱効率の高い縦振動子を採用し、幅広い材質のフード  
パック及び異材質のフードパックをポイントシールできます。  
●常時発熱している箇所がなく、火傷の危険性が低いです。  
(連続作業でのシール部の蓄熱は発生します。)  
フードパックを溶着させますので食品に異物(ステープラー  
の針、セロハンテープなど)が混入する危険性がありません。  
●シール工程の時短に際し瞬間的に熱を発生させますので予熱の  
必要が無く、スイッチを入れればすぐに使用できます。



**⑤ 超音波ホッチキス キュッパ QP-01**

ページコード	商品コード	価格
4-2293-0501	7329310	¥53,800

発振機:179×183×H66 発振機重量:約1kg  
ハンドピース:36×125×H54(約200g)  
出力コード:50cm(ケーブルコード)  
電源:単相100V/50/60Hz 消費電力:20W  
有効溶着範囲:3×5mm半円  
●ホッチキス針を使用しないので異物混入の心配がありません。  
●ACアダプタ採用にて100~240Vまで対応可能



**⑥ 超音波式 ウルトラシーラー FV900-01**

ページコード	商品コード	価格
4-2293-0601	5209400	¥48,000

本体(発振器):114×216×H102(突起部含まず)  
ハンドピース:35×129×H73(突起部含まず、最大開口時)  
電源:単相100V/50/60Hz  
消費電力:30W  
有効溶着範囲:6×3mm  
●空打ち防止機能付  
●部材の厚みや作業者の好みに合わせて開口部が調整できます。

**シールできる素材**  
フードバック プリスターバック かんごうパック  
ポリ袋 不織布 網ネット包装

●このカタログに掲載されている価格は、2024年9月1日現在のものです。税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。