

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20633-754	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

中心温度計 754

① デストー デジタル温度計 **A1**

ページコード 商品コード 価格
testo925 4-0754-0101 2869901 ¥21,000

寸法:64×40×H180
防水構造 IP65(プロテクター装着時)
電源:9Vブロック型電池
●-50~1,000℃の広い計測範囲(センサー別)
※センサーは②専用センサーをご使用ください。(別売)
※防水型として利用時②プロテクターをご使用ください。(別売)

-50~1,000℃



② testo925用 高速応答防水型浸漬心温センサー **A1**

ページコード 商品コード 価格
4-0754-0201 2869900 ¥28,000

センサー部サイズ:φ5×60
ケーブル長:1.2m
●食品内部や半固体の中心測定に適しています。

-60~800℃



③ testo925用 耐熱メタルケーブル **A1**

ページコード 商品コード 価格
4-0754-0301 2870100 ¥27,000

センサー針寸法:φ4×240
ケーブル長:約1m
●温度センサーのケーブルが溶けないメタルタイプ。

-50~230℃



④ デストー デジタル温度計 **A3**

ページコード 商品コード 価格
testo926 4-0754-0401 2869610 ¥20,000

寸法:64×40×H182
防水構造 IP65(プロテクター装着時)
電源:9Vブロック型電池
●-50~400℃の中低温の計測範囲(センサー別)
※センサーは⑥専用センサーをご使用ください。(別売)
※防水型として利用時⑦プロテクターをご使用ください。(別売)

-50~400℃




⑤ testo926用 防水型高速応答ニードルプローブ **A3**

ページコード 商品コード 価格
0628.0027 4-0754-0501 2869720 ¥24,000

サイズ:φ1.4×150
測定精度:±0.2℃(-20~70℃)
ケーブル長:1.2m
応答速度:2秒

-40~250℃



⑥ ⑦ プロテクター **A1**

ページコード 商品コード 価格
⑥ testo925用 4-0754-0601 2869810 ¥6,000
⑦ testo926用 4-0754-0701 2870000 ¥6,000

●プロテクター使用により水・油・ほこりなどから本体を守ります。



⑧ カスタム デジタル温度計 **A3**

ページコード 商品コード 価格
CT-1310D 4-0754-0801 8145900 ¥12,100

寸法:71×36×H148
重量:約190g(電池は含まず)
分解能:1℃、0.1℃切替可能
温度係数:±(0.015%rdg+0.03℃)
サンプリング:2回/秒
表示:3.5桁LCD表示、オーバーの時"OL"マーク表示
電池電圧低下表示、バックマーク
使用温度:湿度:0℃~50℃(精度保証範囲23℃
±80%RH以下(結露のないこと)
保存温度:-20~60℃
電源:乾電池006P(9V)1個
付属品:乾電池006P(9V)×1個、ソフトケース×1個
※センサーは別売です。⑨~⑬の中からお選びください。

-50~1,300℃



〈CT-1310D用センサー〉

⑨ LK-300 **A2**
(液体・固体の内部温度用)

ページコード 商品コード 価格
4-0754-0901 6381000 ¥8,400

シースサイズ:φ3.1×150
(計測先端部分)
コード長:約1m
-180~300℃

先端形状

⑩ LK-800 **A2**
(液体・固体の内部温度用)

ページコード 商品コード 価格
4-0754-1001 6381100 ¥12,100

シースサイズ:φ3.1×150
コード長:約1m
-180~800℃

先端形状

⑪ LK-250 **A3**
(表面測定用)

ページコード 商品コード 価格
4-0754-1101 6381200 ¥18,700

シースサイズ:φ8
コード長:約1m
-180~250℃

先端形状

⑫ LK-500 **A2**
(表面測定用)

ページコード 商品コード 価格
4-0754-1201 6381300 ¥23,100

シースサイズ:φ9
コード長:約1m
-180~500℃

先端形状

⑬ 温度計用センサー プローブ **A2**
(液体・固体の内部温度用)

ページコード 商品コード 価格
LK-300S 4-0754-1301 6381010 ¥9,700

φ3.2×255 シースサイズ:φ3.2×155
コード長:約1m 持ち手/ステンレス
●液体温度
●中心温度
-40~300℃

先端部



⑭ 真空調理専用 心温度計セット **A1**

ページコード 商品コード 価格
4-0754-1401 5504601 ¥80,000

寸法:80×36×H150
測定精度:±0.3%
使用温度:-10~50℃
電源:単4乾電池×3本
センサーケーブル:耐熱150℃
●真空調理に対応した中心温度計のセットです。
●防水タイプ
●測定値ホールド機能付

真空調理専用 心温度計用テープシール 約1m
4-0754-1402 5504650 ¥2,900

セット内容
本体:HI-935005×1個
針状センサー:φ1.0×40、φ1.0×60、φ1.0×100×各1本
ムース(シール)約1m

0~200℃ 防水



⑮ A&D デジタル温度計 **F1**

ページコード 商品コード 価格
AD5601A 4-0754-1501 8377210 ¥9,500

寸法:62×35×H184(保護ケース除く)
本体重量:約165g(電池、保護ケース除く)
最小表示:0.1℃(-50~199.9℃)、1℃(-50~1,300℃)
測定精度: ±(0.3%rdg+1℃)(-50~1,000℃)、
±(0.5%rdg+1℃)(1,000~1,300℃)
保存湿度範囲:-20~60℃
電源:8F22形(006P形)9V乾電池1本
付属品:K熱電対センサー(AD-1214相当)1個、保護ケース、
電池(モーター用)

●オフセット調整可能 ●データホールド機能
●最高値/最低値メモリー機能付
●K熱電対温度センサー付属(AD-1214相当品1個)

-50~1,300℃



Kタイプ熱電対プローブ **F1**

ページコード 商品コード 価格
⑯ AD-1215 4-0754-1601 8377300 ¥6,000
⑰ AD-1217 4-0754-1701 8377400 ¥10,000
⑱ AD-1220-100 4-0754-1801 1140990 ¥9,000

⑯ AD-1215
センサー針寸法:φ3.2×160
リード長さ:1m
●液体・ゲル測定用に適しています。

⑰ AD-1217
センサー針寸法:φ12×100
リード長さ:1m
●表面温度の測定に適しています。

⑱ AD-1220-100
センサー針寸法:φ1×100
リード長さ:約1m
●直径約1mm、極細針状の熱電対プローブです。

-50~700℃ -50~750℃ 0~200℃



⑲ 壁掛け式 温度計 **A1**

ページコード 商品コード 価格
HI-146 4-0754-1901 8368000 ¥20,500

寸法:86×94×H33
検出単位:0.1℃
精度:±0.3℃(-20~90℃の範囲)、
±0.5℃(それ以外の範囲)
センサー:φ160×3mm ステンレス製、
1mケーブル付
電源:1.5V単3乾電池1本
●本体の温度表示部を簡単に壁に掛けることができますので、いつでもセンサーだけの操作で温度を測定できます。
●壁掛けセンサーホルダーは別売です。

-50~150℃



●このカタログに掲載されている価格は、2024年9月1日現在のものです。税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

49 タイマー
50 濃度計他
51 炊飯器・スーフリジャー
52 電気・ガスコンロ
53 焼アミ
54 オーブレンジ
55 低温調理器・フードウォーマー
48 温度計