

パンフレット番号 20633-777 問合せ先 株式会社クイックパック 電話番号 0564-59-3525

777 環境計測器

49 タイマー

見えないモノが数字で見える



微小粒子状物質 (PM2.5) とは 大気中に浮遊している粒径2.5µm以下の非常に小さい粒子で、結露や肺胞まで入り込むため、呼吸器系や循環器系への影響が心配されています。

環境モニタ

Table with 3 columns: Model, Page Code, Product Code, Price. Includes SE-250 and SE-250D (Space Line).

- 電源ボタンを押すだけの簡単操作で、短時間でPM2.5、放射線量、気圧、温度、湿度、不快指数が測定できます。放射線量はSE-250Dのみ測定が可能です。

Table comparing PM2.5 and Space Line measurement methods, ranges, and accuracy.

50 濃度計他

43 ストレイナー

44 給食用ハテラ・すくい網・ひしゃく

45 保存容器

46 運搬・ケータリング

47 ハカリ

48 温度計

ISOの取得やお手持ちの温度計の精度チェックに! 校正用温度計



③ デジタル標準温度計

Table with 3 columns: Page Code, Product Code, Price. Includes SN-360 III.

外寸:φ7.5×26×H169 重量:約170g 測定範囲:-199.9~500.0℃ (本体表示能力) 表示分解能:0.01℃ (-199.99~-199.99℃) 0.1℃ (200.0~500.0℃)

- ホール「HOLD」 ●最高・最低「MAX/MIN」 ●比較「REL」 ●データ記録180×メモリ可能 ●上下限監視機能 (アラームブザー・通知機能)

センサ仕様 (SN-360 III-01)

寸法:φ3.2×150 コード長:1.1m 測定範囲:-99.99~400.0℃ 測定精度:±(0.15+(0.002×|T|))℃

④ テスト スティック型 温風速・風量計

Table with 3 columns: Page Code, Product Code, Price. Includes Testo405-V1.

外寸:37×36×490 測定範囲:0~10m/s 0~99990m/3h -20~50℃ 精度:風速 / 計測値の±5% ±0.1m/s (2m/s迄) 計測値の±5% ±0.3m/s (2m/s迄)

紫外線強度の管理、確認に

取引証明には 使用できません。



⑦ デジタル紫外線強度計 セバレート式

Table with 3 columns: Page Code, Product Code, Price. Includes 78642.

外寸:表示側 / 130×72×H30 受光側 / 164×50×H32 重量:219g (電池含) 電源:9V乾電池 1個

⑤ 騒音計

Table with 3 columns: Page Code, Product Code, Price. Includes MT-EN15.

外寸:54×28×H163 重量:120g 材質:主にABS樹脂 測定範囲:30~130dB 分解能:0.1dB 精度:±2dB (1kHz) オートパワーオフ:約5分後

⑥ テスト 小型照度計

Table with 3 columns: Page Code, Product Code, Price. Includes testo540.

外寸:46×25×H133 重量:95g 材質:プラスチック他 測定範囲:0~99,999lx 電源:単4電池2本

わかりやすい棒グラフ表示で、ガスパイプ接続部のガス漏れをすばやくチェック



⑧ テスト ガス漏れ検知器

Table with 3 columns: Page Code, Product Code, Price. Includes testo 317-2.

- 電源を入れるだけで後は自動的にガス漏れをチェック ●音響アラーム付 (ガス濃度が高まると、アラーム音も大きくなります。)

Table with 2 columns: Gas Type (Methane, Propane) and Measurement Range/Display.

⑨ カスタム スネークスコープ

Table with 3 columns: Page Code, Product Code, Price. Includes SS-11.

外寸:257×90×厚542 先端部外径:φ8mm 材質:ケーブル / PE被覆の銅ワイヤー 使用温度:-10~50℃ (但し、結露のない車)

●このカタログに掲載されている価格は、2024年9月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。