

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20633-786	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

ガス炊飯器 786

ガス炊飯器 かまど炊きの技がプロ級の味を実現

ご飯 1杯=150g計算



リンナイ 卓上型炊飯器 涼風 αかまど炊き

機種名	LP	13A	価格
① RR-S200GV2(ジャー付)	4-0786-0101 8331841	4-0786-0102 8331851	¥173,800
② RR-S300G2	4-0786-0201 6396051	4-0786-0202 6396061	¥151,800
③ RR-S500G2	4-0786-0301 6396151	4-0786-0302 6396161	¥165,000

- ※タイマージャー機能搭載
- ※ガス接続は③の専用ホースをご使用ください。
- 全周加熱でかまど炊きの味を再現
- フタ制御による炊飯量に応じた火力調節でいつも安定した炊き上がり。
- 【自動炊飯モード】とお好みに合わせて炊飯消火温度と、もしも時間を設定する「ユーザー炊飯モード」を選択することができます。
- 時間式タイマーを搭載。1〜24時間までの予約が可能
- 炊飯の行程表示付。炊飯の様子を目で確認できます。
- 釜にはフッ素(PFA)樹脂加工品を採用 本体はオールステンレス製で清潔に使えます。
- リモコンで遠隔操作が可能(別売部品)

機種名	外寸(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	電源(V)	ガス消費量(kW)	重量(kg)	接続(mm)	点火方式
①RR-S200GV2	451×384×H452	36	50	単相100	3.85	4.07	15	③専用接続 連続スパーク式
②RR-S300G2	490×439×H460	36	70	単相100	8.37	8.37	18	
③RR-S500G2	566×506×H460	36	110	単相100	10.2	11.4	21	



⑨ リンナイ ガス炊飯器 RR-200CF

機種名	LP	13A	価格
4-0786-0901	7346011		¥49,900
4-0786-0902	7346021		¥49,900

8合〜20合(3.6ℓ)

- 炊きムラが少なく、安定した炊き上がりガス炊飯器
- 内釜フッ素加工



⑩ ガス圧力式無浸漬炊飯器 無浸炊 GPC-40

機種名	LP	13A	価格
4-0786-1001	5723910		¥167,000
4-0786-1002	5723920		¥167,000

18.6合〜46.6合(8.3ℓ)

- 沸点の低い1,000m以上の高地で威力発揮!高地になればなるほど気圧は低下し、水を沸騰させても100℃に到達しなくなります。お米は一般的に98℃以上の熱水で20分以上加熱しないとデンプン質の糊化(アルファ化)が実現しないとされています。GPC-40は圧力式釜の採用で高地における沸点の低下を補います。つまり高地でもふっくらと美味しいご飯を炊くことができます。GPC-40の先行GPC-50が、多くの山小屋や高原リゾートのホテルでご愛顧いただいている実績がそれを証明しています。
- 圧力安全装置
…安全弁、調圧工作のそれぞれが万一の異常圧力に対して減圧作動する二重の圧力安全装置を備えています。
- 立ち消え安全装置
…万一の炎の立ち消えを感知し、速やかにガスをストップさせます。



リンナイ ガス炊飯器

機種名	LP	13A	価格
④ RR-300C	4-0786-0401 815011	4-0786-0402 815021	¥62,500
⑤ RR-550C	4-0786-0501 815111	4-0786-0502 815121	¥72,000
⑥ RR-300CF	4-0786-0601 8646511	4-0786-0602 8646521	¥75,600
⑦ RR-400CF	4-0786-0701 8646611	4-0786-0702 8646621	¥81,400
⑧ RR-550CF	4-0786-0801 8646711	4-0786-0802 8646721	¥86,100

- 炊きムラが少なく、安定した炊き上がりガス炊飯器 ※③⑦⑧は内釜がフッ素加工になります。

機種名	外寸(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	ガス消費量(kW)	重量(kg)	接続(mm)	点火方式
④RR-300C	492×423×H426	24	70	5.54	5.52	13A	連続スパーク式
⑤RR-550C	569×485×H447	22	120	10.3	11.0	16.0	
⑥RR-300CF	492×423×H426	24	70	5.54	5.52	13.0	LP φ9.5 13A φ13
⑦RR-400CF	569×485×H419	20	100	9.34	9.30	15.5	
⑧RR-550CF	569×485×H447	22	120	10.3	11.0	16.0	



⑪ リンナイ ガス炊飯器 (ジャー機能付) RR-100VQ (DB)

機種名	LP	13A	価格
4-0786-1101	2205001		¥39,100
4-0786-1102	2205002		¥39,100

2合〜10合(1.8ℓ)

- 電源:単相100V 消費電力:10W
- 材質:ステンレス
- 付属品:しゃもじ、計量カップ、取扱説明書
- 10合まで炊飯可能。極低温能付き
- 釜底厚さの採用と火力の最適化により美味しく炊き上げます。
- 「洗米すぐ」炊きと「深し米」炊きの2通りの炊き方が可能
- 無洗米専用カップ付属により、無洗米も炊飯がままの水位目盛りで炊飯可能



⑫ リンナイ タイマー付卓上型炊飯器 涼風 RR-S100VMT

機種名	LP	13A	価格
4-0786-1201	1014870		¥55,000
4-0786-1202	1014880		¥55,000

2合〜10合(1.8ℓ)

- 電源:単相100V 消費電力:221W
- 材質:外装/ステンレス
- 内釜/非粘着性ブラックフッ素
- 付属品:計量カップ(白米・無洗米各1個)、しゃもじ、取扱説明書
- 炊き上がり調節機能
- 便利な予約タイマー
- 洗ってすぐ炊ける「洗米すぐモード」
- 無洗米対応
- 涼しい厨房対応
- ガスによる着火で本格的なかまど炊きを実現
- ※ガス接続は③の専用ホースをご使用ください。

機種名	外寸(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	ガス消費量(kW)	重量(kg)	接続(mm)	点火方式
⑨RR-200CF	446×378×H374	18	40	4.71	4.88	φ9.5	連続スパーク式
⑩GPC-40	630×470×H485	35	103	0.64	8.8	22.0	φ9.5 自動点火(乾電池使用)
⑪RR-100VQ (DB)	309×277×H359	43	20	1.8	1.8	6.4	φ9.5 連続スパーク点火
⑫RR-S100VMT	309×286×H359	42	20	1.8	1.8	7.2	専用ガスコード接続 連続スパーク点火



⑬ リンナイ 卓上炊飯器専用ガスホース

長さ	機種名	サイズ	商品コード	価格
0.5m	RGH-05K	4-0786-1301	φ7	6396310 製造中止
1m	RGH-10K	4-0786-1302	φ7	6396410 製造中止
1m	RGH-10KB	4-0786-1303	φ8	6393910 製造中止
1.5m	RGH-15K	4-0786-1304	φ7	6396510 製造中止
2m	RGH-20K	4-0786-1305	φ7	6396610 製造中止

- (RR-S300G2の場合)
- LP.Gはφ7を1.5m以下、12A・13Aはφ7の場合1m以下、φ8の場合3mでご使用ください。
- ※LP・13Aは共通です。
- (RR-S500G2の場合)
- LP.Gはφ7を0.6m以下、12A・13Aはφ8を1m以下でご使用ください。

●このカタログに掲載されている価格は、2024年9月1日現在のものです。税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

57 屋台・イベント調理機器

58 ピザ・パスタ

51 炊飯器・スチーフジャー

52 電気・ガスコンロ

53 焼アミ

54 オーブンレンジ

55 低温調理器・フードウォーマー

56 お好み焼・たこ焼・鉄板焼関連