

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20633-829	株式会社クイックパック	0564-59-3525

829 ガストーチ・バーナー・ボンベ

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

炙り料理用バーナー

片手で操作できるトリガー式
握れば点火 ⇄ 離せば消火

ガスのON⇄OFFスイッチと火力調整ノズルが独立しているので、いつでもお好みの火力で点火可能
空気調整レバーで1,600℃の強力集中炎〜1,000℃のソフト炎まで自在にできます。



①炙りマスタープロ

ページコード	商品コード	価格
KC-800	4-0829-0101	0165700 ¥5,600

150×25×H100(本体のみ)
重量:140g 口径:φ20mm
●転倒防止スタビライザー付
●炙り作業の時間短縮ができます。
●無駄なガスを消費しません。
※ボンベ別売◎◎をご使用ください。

②業務用パワーガス

ページコード	商品コード	価格
KC-870	4-0829-0201	0165900 ¥850

容量:250g
●最大容量250gのロング缶
●生ガスが発生しにくく、炙り料理に適しています。
※①◎◎専用です。



③炙りマスタープロ

ページコード	商品コード	価格
KC-820	4-0829-0301	1838001 ¥2,800

150×25×H50(本体のみ)
重量:130g 口径:φ16mm
●転倒防止スタビライザー付
※ボンベ別売◎◎をご使用ください。

④SOTOプロレギュラーガス

ページコード	商品コード	価格
KC-860	4-0829-0401	1838011 ¥850

容量:220g
※①◎◎専用です。

容器(ボンベ)には **ねじ込み式** と **カセットガス式** があります。
取り付けできるガストーチの機種が異なりますのでご注意ください。
必ず専用ボンベをご使用ください。

プロの作業向き
高出力のスタンダードモデル



⑤炙りマスタープロ

ページコード	商品コード	価格
KC-810	4-0829-0501	0165800 ¥4,000

160×30×H60(本体のみ)
重量:210g 口径:φ22mm
●転倒防止スタビライザー付
●シンプルで使い勝手がよい軽量・頑丈なボディ
※ボンベ別売◎◎をご使用ください。

炙り料理もサツと手軽に
生火が発生しない安全なトーチ



⑥炙りマスターCB

ページコード	商品コード	価格
KC-700	4-0829-0601	0167000 ¥4,000

132×34×H66(本体のみ)
重量:153g 口径:φ22mm
●転倒防止スタビライザー付
※ボンベ別売◎◎をご使用ください。

⑦SOTO レギュラーガス

ページコード	商品コード	価格
ST-700	4-0829-0701	0167100 ¥350

容量:250g
※◎専用です。

炙りマスターオプションパーツ 不意の転倒防止に



⑧スタビライザー (ねじ込み式) 専用安定台

ページコード	商品コード	価格
RZ-405	4-0829-0801	0167500 ¥650

95×95×H16
重量:18g 材質:抗菌樹脂
適合トーチ:KC-800-KC-810-KC-820
※ねじ込み式ボンベ専用です。

⑨スタビライザー カセットガス専用安定台

ページコード	商品コード	価格
RZ-404	4-0829-0901	0167510 ¥550

95×98×H16
重量:15g 材質:抗菌樹脂
適合トーチ:KC-700
※カセットガス式ボンベ専用です。

⑩スタビライザーマグネット

ページコード	商品コード	価格
KC-SLM	4-0829-1001	1081740 ¥1,850

115×88×H9
重量:92g 材質:ステンレス、樹脂
●強力なマグネットの力で、しっかりキャッチガストーチの転倒を
防ぎます。



⑪ハンディガストーチ

ページコード	商品コード	価格
450AG	4-0829-1101	5884600 ¥15,000

235×125×H228
重量:670g(ボンベ未装着時)
※専用ボンベ別売◎◎をご使用ください。



⑫カートリッジガスボンベ

ページコード	商品コード	価格
BP-450	4-0829-1201	1101000 ¥1,400

容量:450g
※LPガス仕様です。



⑬ソードガス 206オート

ページコード	商品コード	価格
4-0829-1301	7368500	¥14,000

142×100×H188
重量:460g(ボンベ未装着時)
※専用ボンベ別売◎◎をご使用ください。

⑭カートリッジガスボンベ

ページコード	商品コード	価格
CT-200	4-0829-1401	7368600 ¥1,400

200g



⑮ハンドトーチガスバーナー

ページコード	商品コード	価格
KB-45-1-2	4-0829-1501	3115701 ¥31,000

火口サイズ:φ45×103
ガス消費量:25.9kW(LPG)
火炎温度:1,200℃
ホース:2m
※LPガス専用です。

	①KC-800	③KC-820	⑤KC-810	⑥KC-700	⑪ガストーチ450AG	⑬ソードガス 206オート
火炎温度	約1,400℃	約1,500℃	約1,400℃	約1,300℃	約1,800℃	約1,700℃
燃焼時間	約110分	約90分	約100分	約90分	約5時間	約120分
点火方式	圧電着火	圧電着火	圧電着火	圧電着火	圧電着火	圧電着火
カートリッジ ボンベ (別売り)	②専用ガス KC-870 ④専用ガス KC-860	②専用ガス KC-870 ④専用ガス KC-860	②専用ガス KC-870 ④専用ガス KC-860	⑦専用ガス ST-700	⑫専用ボンベ BP-450	⑭専用ボンベ CT-200

●このカタログに掲載されている価格は、2024年9月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

49 タイマー

50 濃度計他

51 ストープ・ジャー

52 電気・ガスコンロ

53 焼アミ

46 運搬・ケータリング

47 ハカリ

48 温度計